

**GOGAMARK CS Leiterkennzeichnung / electrical conductor labels**












Typ / type: runde Symbole / round symbols

Material / material: selbstklebende PVC Folie / self-adhesive vinyl film

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +80°C

Weitere Zeichen und Größen auf Anfrage – nur ganze VPE /

other pictograms and sizes upon request – sale PU only

Schild <i>label</i>	Typ <i>type</i>	Langtext <i>meaning of the symbol</i>	∅ mm <i>diameter</i>	VPE Stk. PU	ArtNr	€ /VPE /PU
	CS-L1	Außenleiter / outer conductor 1	12,5	225	48-700000	a.A.
	CS-L1		16,0	140	48-700001	a.A.
	CS-L1		20,0	90	48-700002	20,22
	CS-L1		25,0	75	48-700003	28,46
	CS-L1		31,5	40	48-700004	25,85
	CS-L2	Außenleiter / outer conductor 2	12,5	225	48-700100	22,18
	CS-L2		16,0	140	48-700101	27,30
	CS-L2		20,0	90	48-700102	20,22
	CS-L2		25,0	75	48-700103	28,46
	CS-L2		31,5	40	48-700104	25,85
	CS-L3	Außenleiter / outer conductor 3	12,5	225	48-700200	22,18
	CS-L3		16,0	140	48-700201	27,30
	CS-L3		20,0	90	48-700202	20,22
	CS-L3		25,0	75	48-700203	28,46
	CS-L3		31,5	40	48-700204	25,85
	CS-N	Neutralleiter / neutral conductor	12,5	225	48-700300	22,66
	CS-N		16,0	140	48-700301	27,30
	CS-N		20,0	90	48-700302	24,52
	CS-N		25,0	75	48-700303	28,46
	CS-N		31,5	40	48-700304	25,85
	CS-EY	Erde gelb / ground symbol yellow	12,5	225	48-700400	22,18
	CS-EY		16,0	140	48-700401	27,30
	CS-EY		20,0	90	48-700402	20,34
	CS-EY		25,0	75	48-700403	27,31
	CS-EY		31,5	40	48-700404	24,79
	CS-EW	Erde weiß / ground symbol white	12,5	225	48-700500	22,18
	CS-EW		16,0	140	48-700501	27,30
	CS-EW		20,0	90	48-700502	20,22
	CS-EW		25,0	75	48-700503	28,46
	CS-EW		31,5	40	48-700504	25,85
	CS-EYG	Erde grün/gelb / ground symbol green/yello	12,5	225	48-700700	23,76
	CS-EYG		16,0	140	48-700701	27,30
	CS-EYG		20,0	90	48-700702	21,55
	CS-EYG		25,0	75	48-700703	27,31
	CS-EYG		31,5	40	48-700704	25,85
	CS-PENYG	Nullung verbunden / neutral conductor connected	12,0	225	48-704400	22,18
	CS-PENYG		16,0	140	48-704401	26,03
	CS-PENYG		20,0	90	48-704402	21,55
	CS-PENYG		25,0	75	48-704403	27,31
	CS-PENYG		31,5	40	48-704404	26,16
	CS-PE	Schutzleiter / protective conductor	12,5	225	48-701200	23,76
	CS-PE		16,0	140	48-701201	27,30
	CS-PE		20,0	90	48-701202	21,55
	CS-PE		25,0	75	48-701203	27,31
	CS-PE		31,5	40	48-701204	25,85
	CS-PEN	Neutralleiter m. Schutzfunktion / neutral conductor with protective function	12,5	225	48-701300	23,76
	CS-PEN		16,0	140	48-701301	27,30
	CS-PEN		20,0	90	48-701302	21,55
	CS-PEN		25,0	75	48-701303	27,31
	CS-PEN		31,5	40	48-701304	25,85
	CS-PU	Schutzleiter nicht geerdet / protective conductor not grounded	12,5	225	48-701400	23,76
	CS-PU		16,0	140	48-701401	27,30
	CS-PU		20,0	90	48-701402	21,55
	CS-PU		25,0	75	48-701403	27,31
	CS-PU		31,5	40	48-701404	25,85

a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2022 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGAMARK CS Leiterkennzeichnung / electrical conductor labels**

Weitere Zeichen und Größen auf Anfrage – nur ganze VPE / other pictograms and sizes upon request – sale PU only

Typ / type: runde Symbole / round symbols

Material / material: selbstklebende PVC Folie / self-adhesive vinyl film

Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +80°C

Schild <i>sign</i>	Typ <i>type</i>	Langtext <i>meaning of the symbol</i>	Ø mm <i>diameter</i>	VPE Stk. PU	ArtNr	€ /VPE /PU
	CS-PW	Positiv w eiß / positive w hite	12,5	225	48-701600	22,18
	CS-PW		16,0	140	48-701601	27,30
	CS-PW		20,0	90	48-701602	20,22
	CS-PW		25,0	75	48-701603	28,46
	CS-PW		31,5	40	48-701604	25,85
	CS-NW	Negativ w eiß / negative w hite	12,5	225	48-701700	22,18
	CS-NW		16,0	140	48-701701	27,30
	CS-NW		20,0	90	48-701702	20,22
	CS-NW		25,0	75	48-701703	28,46
	CS-NW		31,5	40	48-701704	25,85
	CS-PR	Positiv rot / positive red	12,5	225	48-702000	22,18
	CS-PR		16,0	140	48-702001	27,30
	CS-PR		20,0	90	48-702002	20,22
	CS-PR		25,0	75	48-702003	28,46
	CS-PR		31,5	40	48-702004	25,85
	CS-NB	Positiv blau / positive blue	12,5	225	48-702100	22,18
	CS-NB		16,0	140	48-702101	27,30
	CS-NB		20,0	90	48-702102	20,22
	CS-NB		25,0	75	48-702103	28,46
	CS-NB		31,5	40	48-702104	25,85
	CS-MW	Masse w eiß / earth w hite	12,5	225	48-702200	22,18
	CS-MW		16,0	140	48-702201	27,30
	CS-MW		20,0	90	48-702202	20,22
	CS-MW		25,0	75	48-702203	27,31
	CS-MW		31,5	40	48-702204	25,85
	CS-L+	Positiv / positive	12,5	225	48-702500	22,18
	CS-L+		16,0	140	48-702501	27,30
	CS-L+		20,0	90	48-702502	20,22
	CS-L+		25,0	75	48-702503	27,31
	CS-L+		31,5	40	48-702504	25,85
	CS-L-	Negativ / negative	12,5	225	48-702600	22,18
	CS-L-		16,0	140	48-702601	27,30
	CS-L-		20,0	90	48-702602	20,22
	CS-L-		25,0	75	48-702603	27,31
	CS-L-		31,5	40	48-702604	25,85
	CS-ACW	Wechselstrom w eiß / alternate current (AC) w hite	12,5	225	48-702800	22,18
	CS-ACW		16,0	140	48-702801	27,30
	CS-ACW		20,0	90	48-702802	20,22
	CS-ACW		25,0	75	48-702803	27,31
	CS-ACW		31,5	40	48-702804	25,85
	CS-DIW	Schutzisolierung w eiß / protective isolation w hite	12,5	225	48-703400	22,18
	CS-DIW		16,0	140	48-703401	27,30
	CS-DIW		20,0	90	48-703402	20,22
	CS-DIW		25,0	75	48-703403	28,46
	CS-DIW		31,5	40	48-703404	25,85
	CS-EX	Explosionsschutz / increased safety	12,5	225	48-703800	22,18
	CS-EX		16,0	140	48-703801	27,30
	CS-EX		20,0	90	48-703802	20,22
	CS-EX		25,0	75	48-703803	27,31
	CS-EX		31,5	40	48-703804	25,85
	CS-CE	CE-Normen / CE-mark	12,5	225	48-703900	22,18
	CS-CE		16,0	140	48-703901	27,30
	CS-CE		20,0	90	48-703902	20,22
	CS-CE		25,0	75	48-703903	27,31
	CS-CE		31,5	40	48-703904	25,85

Preise gültig ab 01.01.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2022 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved