

Modulare Bauweise / modular construction

Sockel in silber oder weiß / socket in silver or white

LED-Module in rot, grün, gelb, blau oder weiß / LED modules in red, green, yellow, blue or white

Alarmmodul mit bis zu 4 verschiedenen Alarmen / alarm module with up to 4 various alarms

Betriebstemperaturbereich / operating ambient temperature range: -20°C - +50°C

Betriebsfeuchtigkeitsbereich / operating humidity range: 90% oder weniger, nicht kondensierend / or less, non condensed

Lagertemperaturbereich / storage temperature range: -30°C - +60°C

Lagerfeuchtigkeitsbereich / operating humidity range: 90% oder weniger, nicht kondensierend / or less, non condensed

Montageort / mounting direction: Indoor

Schutzgrad / protection grade: IP65 (IEC 60529), NEM TYPE 4X, 13

Isolationswiderstand / insulation resistance: > 1MΩ bei 500 VDC (zwischen Stromversorgung und Gehäuse)

Spannungsfestigkeit / withstand voltage: 500 VAC für 1 Minute zwischen Klemmen und Gehäuse (ohne Beschädigung der Isolation)

Blitzrate / flash rate: 60+-2/min

Normen / standards: UL508, CSA-C22.2 No.14M FCC Part 15 Subpart B Class A; RoHS Directive (EN 50581); EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2); KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2); Low-Voltage Directive (IEC/EN 60947-5-1, EN62471)

40 mm Ø



GOGALIGHT LR4 Basismodule / base units

Bezeichnung <i>description</i>	Montage <i>mounting</i>	Halterung <i>bracket</i>	Farbe <i>color</i>	Nennspg. V <i>nom. voltage</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
Basismodul / base unit	Rohr / pipe	L-Halt. / L-brack.	silber / silver	24 DC	43-LR4-02LJNU	96,30
	Rohr / pipe	L-Halt. / L-brack.	w eiß / white	24 DC	43-LR4-02LJNW	84,50
	Rohr / pipe	Rund / circular	silber / silver	24 DC	43-LR4-02PJNU	96,30
	Rohr / pipe	Rund / circular	w eiß / white	24 DC	43-LR4-02PJNW	84,50
	Rohr / pipe	Klapphalt. / fold. brack.	w eiß / white	24 DC	43-LR4-02QJNW	108,10
	Direkt / direct	Direkt / direct	silber / silver	24 DC	43-LR4-02WJNU	72,60
	Direkt / direct	Direkt / direct	w eiß / white	24 DC	43-LR4-02WJNW	60,80
Basismodul / base unit	Rohr / pipe	Rund / circular	w eiß / white	100 - 240 AC	43-LR4-M2PJNW	143,70
	Rohr / pipe	Direkt / direct	w eiß / white	100 - 240 AC	43-LR4-M2WJNW	118,50



GOGALIGHT LR4 Akkustische Module / buzzer

Bezeichnung <i>description</i>	Farbe <i>color</i>	Nennspg. V <i>nom. voltage</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
Akkust. Modul / buzzer	silber / silver	24 DC	43-LR4-BU	51,90
	w eiß / white	24 DC	43-LR4-BW	47,39



GOGALIGHT LR4 LED Farbmodule / LED units

Bezeichnung <i>description</i>	Farbe <i>color</i>	Nennspg. V <i>nom. voltage</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
LED Farbmodul / LED Unit	blau / blue	24 DC	43-LR4-E-B	44,43
	klar / clear	24 DC	43-LR4-E-C	44,43
	grün / green	24 DC	43-LR4-E-G	34,06
	rot / red	24 DC	43-LR4-E-R	34,06
	orange / orange	24 DC	43-LR4-E-Y	34,06



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Modulare Bauweise / modular construction

Sockel in schwarz, silber oder weiß / socket in black, silver or white

LED-Module in rot, grün, gelb, blau oder weiß / LED modules in red, green, yellow, blue or white

Alarmmodul mit bis zu 4 verschiedenen Alarmen / alarm module with up to 4 various alarms



50 mm Ø



Betriebstemperaturbereich / operating ambient temperature range: -20°C - +50°C

Betriebsfeuchtigkeitsbereich / operating humidity range: 90% oder weniger, nicht kondensierend / or less, non condensed

Lagertemperaturbereich / storage temperature range: -30°C - +60°C

Lagerfeuchtigkeitsbereich / operating humidity range: 90% oder weniger, nicht kondensierend / or less, non condensed

Montageort / mounting direction: Indoor

Schutzgrad / protection grade: IP65 (IEC 60529), NEM TYPE 4X, 13

Isolationswiderstand / insulation resistance: > 1MΩ bei 500 VDC (zwischen Stromversorgung und Gehäuse)

Spannungsfestigkeit / withstand voltage: 500 VAC für 1 Minute zwischen Klemmen und Gehäuse (ohne Beschädigung der Isolation)

Blitzrate / flash rate: 60+-2/min

Normen / standards: UL508, CSA-C22.2 No.14M FCC Part 15 Subpart B Class A; RoHS Directive (EN 50581); EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2); KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2); Low-Voltage Directive (IEC/EN 60947-5-1, EN62471)

GOGALIGHT LR5 Basismodule / base units

Bezeichnung <i>description</i>	Montage <i>mounting</i>	Halterung <i>bracket</i>	Farbe <i>color</i>	Nennspg. V <i>nom. voltage</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
Basismodul / base unit	Rohr / pipe	L-Halt. / L-brack.	w eiß / white	12 DC	43-LR5-01LJNW	143,70
	Rohr / pipe	Rund / circular	w eiß / white	12 DC	43-LR5-01PJNW	143,70
	Direkt / direct	Direkt / direct	w eiß / white	12 DC	43-LR5-01WJNW	124,40
Basismodul / base unit	Rohr / pipe	L-Halt. / L-brack.	w eiß / white	24 DC	43-LR5-02LJNW	84,50
	Rohr / pipe	Rund / circular	w eiß / white	24 DC	43-LR5-02PJNW	84,50
	Direkt / direct	Direkt / direct	w eiß / white	24 DC	43-LR5-02WJNW	65,20
Basismodul m. Federzugklemme / base unit w. spring tension clamp	Direkt / direct	Direkt / direct	schw arz / black	24 DC	43-LR5-02WTNK	42,95
	Direkt / direct	Direkt / direct	silber / silver	24 DC	43-LR5-02WTNU	47,39
	Direkt / direct	Direkt / direct	w eiß / white	24 DC	43-LR5-02WTNW	42,95



GOGALIGHT LR5 Akkustische Module / buzzer

Bezeichnung <i>description</i>	Farbe <i>color</i>	Nennspg. V <i>nom. voltage</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
Akkust. Modul / buzzer	schw arz / black	24 DC	43-LR5-BK	48,87
	silber / silver	24 DC	43-LR5-BU	53,40
	w eiß / white	24 DC	43-LR5-BW	48,87



GOGALIGHT LR5 LED Farbmodule / LED units

Bezeichnung <i>description</i>	Farbe <i>color</i>	Nennspg. V <i>nom. voltage</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
LED Farbmodul / LED Unit	blau / blue	24 DC	43-LR5-E-B	44,43
	klar / clear	24 DC	43-LR5-E-C	44,43
	grün / green	24 DC	43-LR5-E-G	34,06
	rot / red	24 DC	43-LR5-E-R	34,06
	orange / orange	24 DC	43-LR5-E-Y	34,06



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Modulare Bauweise / modular construction

Sockel in silber oder weiß / socket in silver or white

LED-Module in rot, grün, gelb, blau oder weiß / LED modules in red, green, yellow, blue or white

Alarmmodul mit bis zu 4 verschiedenen Alarmen / alarm module with up to 4 various alarms

Betriebstemperaturbereich / operating ambient temperature range: -20°C - +50°C

Betriebsfeuchtigkeitsbereich / operating humidity range: 90% oder weniger, nicht kondensierend / or less, non condensed

Lagertemperaturbereich / storage temperature range: -30°C - +60°C

Lagerfeuchtigkeitsbereich / operating humidity range: 90% oder weniger, nicht kondensierend / or less, non condensed

Montageort / mounting direction: Indoor

Schutzgrad / protection grade: IP65 (IEC 60529), NEM TYPE 4X, 13

Isolationswiderstand / insulation resistance: > 1MΩ bei 500 VDC (zwischen Stromversorgung und Gehäuse)

Spannungsfestigkeit / withstand voltage: 500 VAC für 1 Minute zwischen Klemmen und Gehäuse (ohne Beschädigung der Isolation)

Blitzrate / flash rate: 60+-2/min

Normen / standards: UL508, CSA-C22.2 No.14M FCC Part 15 Subpart B Class A; RoHS Directive (EN 50581); EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2); KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2); Low-Voltage Directive (IEC/EN 60947-5-1, EN62471)

60 mm Ø



GOGALIGHT LR6 Basismodule / base units

Bezeichnung	Montage	Halterung	Farbe	Nennspg. V	ArtNr	€/Stk.
<i>description</i>	<i>mounting</i>	<i>bracket</i>	<i>color</i>	<i>nom. voltage</i>		<i>/pc.</i>
Basismodul / base unit	Rohr / pipe	L-Halt. / L-brack.	silber / silver	24 DC	43-LR6-02LJNU	103,70
	Rohr / pipe	L-Halt. / L-brack.	w eiß / white	24 DC	43-LR6-02LJNW	91,90
	Rohr / pipe	Rund / circular	silber / silver	24 DC	43-LR6-02PJNU	103,70
	Rohr / pipe	Rund / circular	w eiß / white	24 DC	43-LR6-02PJNW	91,90
	Rohr / pipe	Klapphalt. / fold. brack.	w eiß / white	24 DC	43-LR6-02QJNW	115,60
	Direkt / direct	Direkt / direct	silber / silver	24 DC	43-LR6-02WJNU	72,60
Direkt / direct	Direkt / direct	w eiß / white	24 DC	43-LR6-02WJNW	60,80	
Basismodul / base unit	Rohr / pipe	Rund / circular	silber / silver	100-240 AC	43-LR6-M2PJNW	139,20
	Direkt / direct	Direkt / direct	w eiß / white	100-240 AC	43-LR6-M2WJNW	111,10



GOGALIGHT LR6 Akkustische Module / buzzer

Bezeichnung	Farbe	Nennspg. V	ArtNr	€/Stk.
<i>description</i>	<i>color</i>	<i>nom. voltage</i>		<i>/pc.</i>
Akkust. Modul / buzzer	silber / silver	24 DC	43-LR6-BU	54,80
	w eiß / white	24 DC	43-LR6-BW	51,90



GOGALIGHT LR6 LED Farbmodule / LED units

Bezeichnung	Farbe	Nennspg. V	ArtNr	€/Stk.
<i>description</i>	<i>color</i>	<i>nom. voltage</i>		<i>/pc.</i>
LED Farbmodul / LED Unit	blau / blue	24 DC	43-LR6-E-B	47,39
	klar / clear	24 DC	43-LR6-E-C	47,39
	grün / green	24 DC	43-LR6-E-G	35,54
	rot / red	24 DC	43-LR6-E-R	35,54
	orange / orange	24 DC	43-LR6-E-Y	35,54



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Modulare Bauweise / modular construction

Sockel in schwarz, silber oder weiß / socket in black, silver or white

LED-Module in rot, grün, gelb, blau oder weiß / LED modules in red, green, yellow, blue or white

Alarmmodul mit bis zu 4 verschiedenen Alarmen / alarm module with up to 4 various alarms



70 mm Ø



Betriebstemperaturbereich / operating ambient temperature range: -20°C - +50°C

Betriebsfeuchtigkeitsbereich / operating humidity range: 90% oder weniger, nicht kondensierend / or less, non condensed

Lagertemperaturbereich / storage temperature range: -30°C - +60°C

Lagerfeuchtigkeitsbereich / operating humidity range: 90% oder weniger, nicht kondensierend / or less, non condensed

Montageort / mounting direction: Indoor

Schutzgrad / protection grade: IP65 (IEC 60529), NEM TYPE 4X, 13

Isolationswiderstand / insulation resistance: > 1MΩ bei 500 VDC (zwischen Stromversorgung und Gehäuse)

Spannungsfestigkeit / withstand voltage: 500 VAC für 1 Minute zwischen Klemmen und Gehäuse (ohne Beschädigung der Isolation)

Blitzrate / flash rate: 60+-2/min

Normen / standards: UL508, CSA-C22.2 No.14M FCC Part 15 Subpart B Class A; RoHS Directive (EN 50581); EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2); KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2); Low-Voltage Directive (IEC/EN 60947-5-1, EN62471)

GOGALIGHT LR7 Basismodule / base units

Bezeichnung <i>description</i>	Montage <i>mounting</i>	Halterung <i>bracket</i>	Farbe <i>color</i>	Nennspg. V <i>nom. voltage</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
Basismodul / base unit	Direkt / direct	Direkt / direct	weiß / white	24 DC	43-LR7-02WJNW	69,90
Basismodul m. Federzugkl. / base unit w. spring tension clamps	Direkt / direct	Direkt / direct	schwarz / black	24 DC	43-LR7-02WTNK	47,39
	Direkt / direct	Direkt / direct	silber / silver	24 DC	43-LR7-02WTNU	57,80
	Direkt / direct	Direkt / direct	weiß / white	24 DC	43-LR7-02WTNW	47,39



GOGALIGHT LR7 Akkustische Module / buzzer

Bezeichnung <i>description</i>	Farbe <i>color</i>	Nennspg. V <i>nom. voltage</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
Akkust. Modul / buzzer	schwarz / black	24 DC	43-LR7-BK	53,40
	silber / silver	24 DC	43-LR7-BU	56,30
	weiß / white	24 DC	43-LR7-BW	53,40



GOGALIGHT LR7 LED Farbmodule / LED units

Bezeichnung <i>description</i>	Farbe <i>color</i>	Nennspg. V <i>nom. voltage</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
LED Farbmodul / LED Unit	blau / blue	24 DC	43-LR7-E-B	47,39
	klar / clear	24 DC	43-LR7-E-C	47,39
	grün / green	24 DC	43-LR7-E-G	35,54
	rot / red	24 DC	43-LR7-E-R	35,54
	orange / orange	24 DC	43-LR7-E-Y	35,54



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGALIGHT Aluminiumstangen für LR / aluminium poles for LR

Länge mm <i>length</i>	inkl. Mutter <i>incl. nut</i>	Durchmesser mm <i>diameter</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
100	nein / no	21,7	43-POLE22-0100AN	11,85
300			43-POLE22-0300AN	16,29
800			43-POLE22-0800AN	28,14
300	ja / yes	21,7	43-POLE22-0300AT	17,77
500			43-POLE22-0500AT	28,14
800			43-POLE22-0800AT	45,91



GOGALIGHT Wandmontagehalter / wall mounting holder

Verwendung für <i>using for</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
Aluminiumstange / aluminium pole f. N-Type	43-SZK-001U	31,10
LR4/LR5 silber / silver	43-SZK-002U	14,81
LR4/LR5 w eiß / white	43-SZK-002W	14,81
LR6/LR7 silber / silver	43-SZK-003U	14,81
LR6/LR7 w eiß / white	43-SZK-003W	14,81



SZK-001U



SZK-002/3/U/W

GOGALIGHT Sonstiger Zubehör / other accessories

Bezeichnung <i>description</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
L-Winkel f. T-Type Aluminiumstange / L-bracket f. T-Type aluminium pole	43-SZL-001	8,89
Runder Multi-Montagefuß f. N-Type Aluminiumstange / round multi-mounting base f. N-Type aluminium pole	43-SZP-001W	17,77
Runder Montagefuß f. N-Type Aluminiumstange / round mounting base f. N-Type aluminium pole	43-SZP-002U	20,74
Runder Montagefuß f. N-Type Aluminiumstange / round mounting base f. N-Type aluminium pole	43-SZP-003W	11,85
Verstellbarer Winkelmontagehalter f. N-Type Aluminiumstange / adjustable bracket mounting holder f. N-Type aluminium pole	43-SZQ-001W	41,47
Runder Montagefuß f. T-Type Aluminiumstange / round mounting base f. T-Type aluminium pole	43-SZW-001W	11,85



SZL-001



SZP-001W



SZP-002U



SZP-003W



SZQ-001W



SZW-001W

- 1 Depressing a locking lever on the left side of the folding bracket releases it to be lowered.



- 2 Press the folding bracket forward and push about 15° in the clockwise direction.



- 3 The folding bracket is pushed down to the right (clockwise) until it locks in place with a "Click" sound.



Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved