

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C*

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verzinktem Stahl, 2 unverlierbare Klemmschrauben aus verzinktem Stahl / *case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive screws clamps in galvanized steel*

Kabel-Klemmbereich / cable clamping range: 8 - 24 mm

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / *ital. Quality Mark*

GOGAPLUG Stecker 32A IP44 / plug 32A IP44

Für Kabeldurchmesser 8 - 24 mm / *for cable diameter 8 - 24mm*

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	200 - 250	6 h	blau / <i>blue</i>	07-PE 3263 SV	6,79
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	380 - 415	9 h	rot / <i>red</i>	07-PE 3293 SV	7,47
3-polig + Erde / <i>3-pole + earth</i>	380 - 415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PE 3264 SV	7,21
3-polig + N + Erde / <i>3-pole + N + earth</i>	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PE 3265 SV	8,56



GOGAPLUG Kupplung 32A IP44 / coupling 32A IP44

Für Kabeldurchmesser 8 - 24 mm / *for cable diameter 8 - 24mm*

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	200 - 250	6 h	blau / <i>blue</i>	07-PE 3263 PV	9,58
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	380 - 415	9 h	rot / <i>red</i>	07-PE 3293 PV	10,54
3-polig + Erde / <i>3-pole + earth</i>	380 - 415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PE 3264 PV	10,34
3-polig + N + Erde / <i>3-pole + N + earth</i>	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PE 3265 PV	11,47



GOGAPLUG Stecker 32A IP66/67 / plug 32A IP66/67

Für Kabeldurchmesser 8 - 24 mm / *for cable diameter 8 - 24mm*

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	200 - 250	6 h	blau / <i>blue</i>	07-PEW 3263 SV	11,04
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	380 - 415	9 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 3293 SV	12,11
3-polig + Erde / <i>3-pole + earth</i>	380 - 415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 3264 SV	11,77
3-polig + N + Erde / <i>3-pole + N + earth</i>	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 3265 SV	13,13



GOGAPLUG Kupplung 32A IP67 / coupling 32A IP67

Für Kabeldurchmesser 8 - 24 mm / *for cable diameter 8 - 24mm*

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	200 - 250	6 h	blau / <i>blue</i>	07-PEW 3263 PV	12,90
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	380 - 415	9 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 3293 PV	14,17
3-polig + Erde / <i>3-pole + earth</i>	380 - 415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 3264 PV	13,52
3-polig + N + Erde / <i>3-pole + N + earth</i>	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 3265 PV	14,96



Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C*

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verzinktem Stahl, 2 unverlierbare Klemmschrauben aus verzinktem Stahl, zusätzlicher Drahtschutz aus verzinktem Stahl / *case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive screws clamps in galvanized steel, additional wire protector made of galvanized steel*

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / *ital. Quality Mark*

GOGAPLUG Stecker 63A IP67 / plug 63A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG 36 / strain relief gland with thread PG 36

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 6363 SV	37,91
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 6393 SV	40,75
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 6364 SV	40,81
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 6365 SV	44,24



GOGAPLUG Kupplung 63A IP67 / coupling 63A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG 36 / strain relief gland with thread PG 36

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 6363 PV	45,87
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 6393 PV	50,50
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 6364 PV	50,20
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 6365 PV	54,50



GOGAPLUG Stecker 125A IP67 / plug 125A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde 2" / strain relief gland with thread 2"

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 12563 SV	85,30
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 12593 SV	93,90
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 12564 SV	95,70
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 12565 SV	106,70



GOGAPLUG Kupplung 125A IP67 / coupling 125A IP67

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde 2" / strain relief gland with thread 2"

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 12563 PV	97,70
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 12593 PV	107,50
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 12564 PV	112,90
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 12565 PV	124,60



Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved