

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C*

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmschrauben aus verz. Stahl / *case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive terminals screws made of galvanized steel*

Kabel-Klemmbereich / cable clamping range: 8-24mm

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / *ital. Quality Mark*

GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 16A IP44 / angled panel plug 16A IP44

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 1663 SI	5,78
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 1693 SI	6,42
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 1664 SI	6,79
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 1665 SI	9,10



GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 16A IP44 / angled panel coupling 16A IP44

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 1663 PI	5,35
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 1693 PI	5,83
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 1664 PI	5,97
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 1665 PI	7,92



GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 16A IP67 / angled panel plug 16A IP67

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 1663 SI	8,71
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 1693 SI	9,63
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 1664 SI	9,86
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 1665 SI	12,79



GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 16A IP67 / angled panel coupling 16A IP67

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 1663 PI	7,69
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 1693 PI	8,48
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 1664 PI	8,62
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 1665 PI	11,24



Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C*

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmschrauben aus verz. Stahl / *case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galvanized steel, 2 captive terminals screws made of galvanized steel*

Kabel-Klemmbereich / cable clamping range: 8-24mm

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / *ital. Quality Mark*

GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 32A IP44 / angled panel plug 32A IP44

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 3263 SI	10,34
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 3293 SI	11,41
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 3264 SI	11,47
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 3265 SI	12,93



GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 32A IP44 / angled panel coupling 32A IP44

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 3263 PI	8,99
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 3293 PI	9,92
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 3264 PI	9,69
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 3265 PI	9,86



GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 32A IP67 / angled panel plug 32A IP67

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PE 3263 PI	8,99
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PE 3293 PI	9,92
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PE 3264 PI	9,69
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PE 3265 PI	9,86



GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 32 A IP67 / angled panel coupling 32A IP67

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PEW 3263 PI	12,62
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PEW 3293 PI	13,91
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PEW 3264 PI	13,32
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PEW 3265 PI	14,73



Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C, Material -40°C bis +125°C / *ambiente -25°C - +40°C, material -40°C - +125°C*

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe hellgrau RAL 7035, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Steckerstifte aus Messing, Selbstausrichtende Kontaktbuchsen aus Messing mit Edelstahlfedern, Montageschrauben aus verz. Stahl, 2 unverlierbare Klemmschrauben aus verz. Stahl, zusätzlicher Drahtschutz aus verz. Stahl / *case made of thermoplastic insulating material, color light gray RAL 7035, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, pins made of brass, self-aligning contact sockets made of brass with stainless steel springs, mounting screws made of galv. steel, 2 captive terminals screws made of galv. steel, additional wire protector made of galv. steel*

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / *ital. Quality Mark*

GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 63A IP67 / angled panel plug 63A IP67

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	200 - 250	6 h	blau / <i>blue</i>	07-PEW 6363 SI	39,45
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	380 - 415	9 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 6393 SI	41,28
3-polig + Erde / <i>3-pole + earth</i>	380 - 415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 6364 SI	42,92
3-polig + N + Erde / <i>3-pole + N + earth</i>	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 6365 SI	46,41



GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 63A IP67 / angled panel coupling 63A IP67

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	200 - 250	6 h	blau / <i>blue</i>	07-PEW 6363 PI	34,39
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	380 - 415	9 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 6393 PI	37,82
3-polig + Erde / <i>3-pole + earth</i>	380 - 415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 6364 PI	38,95
3-polig + N + Erde / <i>3-pole + N + earth</i>	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 6365 PI	41,76



GOGAPLUG Einbaustecker gewinkelt 125A IP67 / angled panel plug 125A IP67

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	200 - 250	6 h	blau / <i>blue</i>	07-PEW 12563 SI	59,60
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	380 - 415	9 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 12593 SI	a.A.
3-polig + Erde / <i>3-pole + earth</i>	380 - 415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 12564 SI	70,40
3-polig + N + Erde / <i>3-pole + N + earth</i>	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 12565 SI	81,40

a.A. = auf Anfrage / *upon request*



GOGAPLUG Einbaukupplung gewinkelt 125A IP67 / angled panel coupling 125A IP67

Typ <i>type</i>	Spannung VAC <i>voltage</i>	Position <i>position</i>	Farbcode <i>colour code</i>	ArtNr	€/Stk. <i>/pc.</i>
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	200 - 250	6 h	blau / <i>blue</i>	07-PEW 12563 PI	72,80
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	380 - 415	9 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 12593 PI	80,00
3-polig + Erde / <i>3-pole + earth</i>	380 - 415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 12564 PI	87,40
3-polig + N + Erde / <i>3-pole + N + earth</i>	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PEW 12565 PI	99,40

a.A. = auf Anfrage / *upon request*



Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved