

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +40°C / *ambiente -25°C - +40°C*

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / *minimum distance for 10 mm*

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe schwarz RAL 9005, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Nickelkontakte serienmäßig, Montageschrauben aus Edelstahl / *case made of thermoplastic insulating material, color black RAL 900, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, nickel contacts as standard, mounting screws made of stainless steel*

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / *case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2*

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / *ital. Quality Mark*

GOGAPLUG Stecker 16A IP66/67 robust / plug 16A IP66/67 robust

**Robuste Ausführung /
robust version**

Für Kabeldurchmesser 7-16 mm (5-polig 8-24 mm) / *for cable diameter 7-16mm (5-pole 8-24mm)*

Typ	Spannung VAC	Position	Farbcode	ArtNr	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>voltage</i>	<i>position</i>	<i>colour code</i>		<i>/pc.</i>
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	200 - 250	6 h	blau / <i>blue</i>	07-PHW 1663 SV	9,72
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	380 - 415	9 h	rot / <i>red</i>	07-PHW 1693 SV	a.A.
3-polig + Erde / <i>3-pole + earth</i>	380 - 415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PHW 1664 SV	10,93
3-polig + N + Erde / <i>3-pole + N + earth</i>	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PHW 1665 SV	13,86

a.A. = auf Anfrage / *upon request*



GOGAPLUG Kupplung 16A IP66/67 robust / coupling 16A IP66/67 robust

Für Kabeldurchmesser 7-16 mm (5-polig 8-24 mm) / *for cable diameter 7-16mm (5-pole 8-24mm)*

Typ	Spannung VAC	Position	Farbcode	ArtNr	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>voltage</i>	<i>position</i>	<i>colour code</i>		<i>/pc.</i>
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	200 - 250	6 h	blau / <i>blue</i>	07-PHW 1663 PV	12,11
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	380 - 415	9 h	rot / <i>red</i>	07-PHW 1693 PV	a.A.
3-polig + Erde / <i>3-pole + earth</i>	380 - 415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PHW 1664 PV	14,03
3-polig + N + Erde / <i>3-pole + N + earth</i>	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PHW 1665 PV	17,72

a.A. = auf Anfrage / *upon request*



GOGAPLUG Stecker 32A IP66/67 robust

Für Kabeldurchmesser 8-24 mm / *for cable diameter 8-24mm*

Typ	Spannung VAC	Position	Farbcode	ArtNr	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>voltage</i>	<i>position</i>	<i>colour code</i>		<i>/pc.</i>
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	200 - 250	6 h	blau / <i>blue</i>	07-PHW 3263 SV	15,07
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	380 - 415	9 h	rot / <i>red</i>	07-PHW 3293 SV	a.A.
3-polig + Erde / <i>3-pole + earth</i>	380 - 415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PHW 3264 SV	15,80
3-polig + N + Erde / <i>3-pole + N + earth</i>	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PHW 3265 SV	18,87

a.A. = auf Anfrage / *upon request*



GOGAPLUG Kupplung 32A IP66/67 robust

Für Kabeldurchmesser 8-24 mm / *for cable diameter 8-24mm*

Typ	Spannung VAC	Position	Farbcode	ArtNr	€ /Stk.
<i>type</i>	<i>voltage</i>	<i>position</i>	<i>colour code</i>		<i>/pc.</i>
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	200 - 250	6 h	blau / <i>blue</i>	07-PHW 3263 PV	19,10
2-polig + Erde / <i>2-pole + earth</i>	380 - 415	9 h	rot / <i>red</i>	07-PHW 3293 PV	a.A.
3-polig + Erde / <i>3-pole + earth</i>	380 - 415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PHW 3264 PV	19,80
3-polig + N + Erde / <i>3-pole + N + earth</i>	200/346-240/415	6 h	rot / <i>red</i>	07-PHW 3265 PV	21,80

a.A. = auf Anfrage / *upon request*



Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Nennspannung / nominal voltage: 230 VAC o. 400 VAC, 50 - 60 Hz

Temperaturbereich / temperature range: Umgebung -25°C bis +100°C / ambiente -25°C - +100°C

Isolationsspannung / isolation voltage: 690 V, Mindestabstand für 10 mm / minimum distance for 10 mm

Material / material: Gehäuse aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial, Farbe schwarz RAL 9005, Teile je nach Spannung farbig codiert, Dichtungen aus alterungsbeständigem Elastomer, Nickelkontakte serienmäßig, Montageschrauben aus Edelstahl / case made of thermoplastic insulating material, color black RAL 900, parts color-coded depending on the voltage, seals aging elastomer, nickel contacts as standard, mounting screws made of stainless steel

Brandklassifizierung / fire classification: Gehäuse UL 94 HB, Kontakteinsätze UL 94 V2 / case UL94 HB, contact inserts UL 94 V2

Normen / norms: EN 60309-1 & -2m, ital. Qualitätskennzeichen / ital. Quality Mark

GOGAPLUG Stecker 63A IP67 robust / plug 63A IP67 robust

Robuste Ausführung /
robust version

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG36 / strain relief gland with thread PG36

Typ	Spannung VAC	Position	Farbcode	ArtNr	€ /Stk.
type	voltage	position	colour code		/pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PHW 6363 SV	57,90
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PHW 6393 SV	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PHW 6364 SV	62,10
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PHW 6365 SV	66,80

a.A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Kupplung 63A IP67 robust / coupling 63A IP67 robust

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde PG36 / strain relief gland with thread PG36

Typ	Spannung VAC	Position	Farbcode	ArtNr	€ /Stk.
type	voltage	position	colour code		/pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PHW 6363 PV	67,20
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PHW 6393 PV	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PHW 6364 PV	72,30
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PHW 6365 PV	77,70

a.A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Stecker 125A IP67 robust

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde 2" / strain relief gland with thread 2"

Typ	Spannung VAC	Position	Farbcode	ArtNr	€ /Stk.
type	voltage	position	colour code		/pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PHW 12563 SV	117,60
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PHW 12593 SV	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PHW 12564 SV	130,10
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PHW 12565 SV	143,50

a.A. = auf Anfrage / upon request



GOGAPLUG Kupplung 125A IP67 robust

Zugentlastung Verschraubung mit Gewinde 2" / strain relief gland with thread 2"

Typ	Spannung VAC	Position	Farbcode	ArtNr	€ /Stk.
type	voltage	position	colour code		/pc.
2-polig + Erde / 2-pole + earth	200 - 250	6 h	blau / blue	07-PHW 12563 PV	136,40
2-polig + Erde / 2-pole + earth	380 - 415	9 h	rot / red	07-PHW 12593 PV	a.A.
3-polig + Erde / 3-pole + earth	380 - 415	6 h	rot / red	07-PHW 12564 PV	156,00
3-polig + N + Erde / 3-pole + N + earth	200/346-240/415	6 h	rot / red	07-PHW 12565 PV	173,00

a.A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2019 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2019 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved