

**Schnelle und einfache Einhand-Montage. / Quick and easy assembly.**  
**Eng aneinander montierbar. / Can be mounted closed to each other.**  
**Leichte Demontage von der Stirnseite. / Easy removal at front end.**  
**Hohe Auszugskräfte! / High tensile strength!**  
**Wellrohr in Verschraubung drehbar. / Corrugated conduit in gland rotatable.**  
**Auf verschiedene Wellrohrprofile montierbar. / Mountable on various profiles.**  
**Schutzart IP65! / Protection grade IP65!**

**Zum Lösen der Verbindung wird der gelbe Sicherheitsöffner über das Wellrohr geschoben, bis die Rastereinheit aus den Wellrohrvertiefungen heraus nach außen gedrückt wird. Das Wellrohr kann nun herausgezogen werden. /**

*To release the connection, the yellow opener has to be pushed over the corrugated tube until the grid spacing slips outward. The corrugated pipe can now be pulled out.*

**In jeder Verpackungseinheit ist ein Sicherheitsöffner enthalten. /**  
*In each packing unit safety openers are included.*

**Material / material:** Polyamid PA6 halogenfrei / halogen-free  
**Brandklasse / flame class:** V0 nach UL94  
**Schutzart / protection grade:** IP65 – alle Typen auch in IP68 lieferbar / all types also available in IP68  
**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +110°C



### GOGACON PA-K1 Wellrohr-Verschraubung metrisch / corrugated conduit glands metric

**Zulassung / approbation:** cURus ab / from PA-K1 M16/10

Typ type	Länge mm length	Gew inde- länge mm thread length	Innen-Ø mm inside-Ø	Außen-Ø mm outside-Ø	Schlüssel- weite mm spanner size	VPE Stk. PU	ArtNr grau grey	ArtNr schwarz black	€/Stk. /pc.
PA-K1 M10/7,5	26,4	8,5	7,4	15,5	14	50	245000	245000SW	1,20
PA-K1 M12/10	30,0	8,9	8,4	19,8	19	50	245004	245004SW	1,24
PA-K1 M16/10	29,2	9,3	11,0	19,8	19	50	245006	245006SW	1,27
PA-K1 M16/12	31,0	8,6	12,4	23,5	21	50	245007	245007SW	1,27
PA-K1 M20/17	39,2	13,0	16,0	29,5	27	50	245009	245009SW	1,31
PA-K1 M25/23	43,5	14,3	20,5	38,8	36	50	245012	245012SW	2,29
PA-K1 M32/29	46,3	14,2	26,6	44,0	40	25	245014	245014SW	2,67
PA-K1 M40/37	53,5	15,0	34,0	52,5	50	25	245016	245016SW	4,40
PA-K1 M50/50	58,2	15,5	42,5	68,0	65	10	245018	245018SW	5,56
PA-K1 M63/50	60,5	15,5	50,0	70,8	65	5	245019	245019SW	6,66

**Alle Typen auch in IP68 lieferbar /**  
**All types also deliverable in IP68**



### GOGACON PA-K1 Wellrohr-Verschraubung PG / corrugated conduit glands PG

**Zulassung / approbation:** cURus ab / from PA-K1 PG 11/12

Typ type	Länge mm length	Gew inde- länge mm thread length	Innen-Ø mm inside-Ø	Außen-Ø mm outside-Ø	Schlüssel- weite mm spanner size	VPE Stk. PU	ArtNr grau grey	ArtNr schwarz black	€/Stk. /pc.
PA-K1 PG7/7,5	24,3	7,0	8,5	15,2	14	50	245500	245500SW	1,20
PA-K1 PG9/7,5	26,1	7,3	8,4	17,3	14	50	245502	245502SW	1,24
PA-K1 PG9/10	28,0	7,6	10,5	19,8	19	50	245504	245504SW	1,24
PA-K1 PG11/12	30,8	8,5	13,0	23,5	21	50	245506	245506SW	1,27
PA-K1 PG13,5/17	36,0	9,8	14,9	29,5	27	50	245508	245508SW	1,28
PA-K1 PG16/12	31,0	9,7	13,1	26,3	21	50	245509	245509SW	1,31
PA-K1 PG16/17	36,1	9,9	16,5	29,5	27	50	245510	245510SW	1,31
PA-K1 PG21/23	40,8	11,7	23,1	39,0	36	50	245512	245512SW	2,33
PA-K1 PG29/29	43,0	11,7	29,2	44,0	40	25	245514	245514SW	2,62
PA-K1 PG36/37	53,5	15,0	37,5	52,5	50	25	245516	245516SW	4,49
PA-K1 PG48/50	58,0	15,0	49,1	67,8	65	10	245519	245519SW	5,67



Preise gültig ab 01.01.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2022 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGACON PA-K1I einteilige Verschraubung Innengewinde metrisch /**  
**one-piece gland inside thread metric**



**Material / material:** Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*

**Brandklasse / flame class:** V0 nach UL94

**Schutzart / protection grade:** IP65 – alle Typen auch in IP68 lieferbar / *all types also available in IP68*

**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +110°C

**Zulassung / approbation:** cURus ab / *from PA-K1I M16/12*

Typ	Länge mm	Gew inde- länge mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schwarz	€ /Stk.
type	length	thread length	inside-Ø	outside-Ø	spanner size	PU	grey	black	/pc.
PA-K1I M16/12	36,5	12	9,6	23,5	21	50	245027	245027SW	2,07
PA-K1I M20/17	43,5	17	13,6	29,5	27	50	245029	245029SW	2,27
PA-K1I M25/23	46,5	23	16,8	39,0	36	50	245032	245032SW	3,27



**GOGACON PA-K1I PG einteilige Verschraubung Innengewinde PG /**  
**one-piece gland inside thread PG**



**Material / material:** Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*

**Brandklasse / flame class:** V0 nach UL94

**Schutzart / protection grade:** IP65 – alle Typen auch in IP68 lieferbar / *all types also available in IP68*

**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +110°C

**Zulassung / approbation:** cURus ab / *from PA-K1I PG11/12*

Typ	Länge mm	Gew inde- länge mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schwarz	€ /Stk.
type	length	thread length	inside-Ø	outside-Ø	spanner size	PU	grey	black	/pc.
PA-K1I PG9/10	35,0	10,0	10,3	20,0	19	50	245524	245524SW	2,09
PA-K1I PG11/12	36,0	12,0	11,6	23,5	21	50	245526	245526SW	2,07
PA-K1I PG13,5/17	40,5	17,0	13,9	29,5	27	50	245528	245528SW	2,27
PA-K1I PG16/17	39,5	17,0	15,9	29,5	27	50	245530	245530SW	2,27
PA-K1I PG21/23	46,0	23,0	21,5	38,5	36	50	245532	245532SW	3,27
PA-K1I PG29/29	50,0	29,0	28,8	44,0	40	25	245533	245533SW	4,43



**GOGACON PA-K1K kombinierte Verschraubung Zugentlastung IP68 metrisch /**  
**combined gland strain relief IP68 metric**

**Material / material:** Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*

**Brandklasse / flame class:** V2 nach UL94

**Schutzart / protection grade:** IP68

**Temperaturbereich / temperature range:** -25°C - +100°C



Typ	Klemmbereich mm	Gew inde- länge mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schwarz	€ /Stk.
type	clamping range	thread length	inside-Ø	outside-Ø	spanner size	PU	grey	black	/pc.
PA-K1K M16/10	4-10	7,5	10,0	22,0	19	50	245046	245046SW	2,73
PA-K1K M16/12	4-10	7,5	10,0	23,5	21	50	245047	245047SW	2,73
PA-K1K M20/17	7-14	8,5	12,0	29,5	27	50	245049	245049SW	3,00
PA-K1K M25/23	9-16	10,5	16,0	39,0	36	50	245052	245052SW	3,91
PA-K1K M32/29	10-21	10,5	21,2	44,0	40	25	245054	245054SW	5,91

**GOGACON PA-K1K kombinierte Verschraubung Zugentlastung IP68 PG /**  
**combined gland strain relief IP68 PG**

**Material / material:** Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*

**Brandklasse / flame class:** V2 nach UL94

**Schutzart / protection grade:** IP68

**Temperaturbereich / temperature range:** -25°C - +100°C



Typ	Klemmbereich mm	Gew inde- länge mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stk.	ArtNr grau	ArtNr schwarz	€ /Stk.
type	clamping range	thread length	inside-Ø	outside-Ø	spanner size	PU	grey	black	/pc.
PA-K1K PG9/10	4-8	7,0	8,5	20,0	19	50	245544	245544SW	2,81
PA-K1K PG11/12	5-10	8,0	10,3	23,0	21	50	245546	245546SW	2,85
PA-K1K PG13,5/17	6-12	8,8	12,1	29,0	27	50	245548	245548SW	3,12
PA-K1K PG16/17	10-14	9,0	14,0	29,0	27	50	245550	245550SW	3,11
PA-K1K PG21/23	13-18	10,5	18,5	39,0	36	50	245552	245552SW	4,20
PA-K1K PG29/29	18-25	10,5	25,0	44,0	40	25	245553	245553SW	6,08

Preise gültig ab 01.01.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2022 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGACON PA-K1KE kombinierte Verschr. Einfachdichteinsatz IP68 metrisch /**  
*combined gland sealing insert IP68 metric*

**Material / material:** Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*  
**Brandklasse / flame class:** V2 nach UL94  
**Schutzart / protection grade:** IP68  
**Temperaturbereich / temperature range:** -20°C - +100°C

**Mehrfachdichteinsätze auf**  
**Anfrage erhältlich /**  
*multiple sealing inserts available on request*



Typ	Klemmbereich	Länge	Gew inde- länge mm	Außen-Ø	Schlüssel- weite mm	VPE	ArtNr	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>clamping range</i>	<i>length</i>	<i>thread length</i>	<i>outside-Ø</i>	<i>spanner size</i>	<i>PU</i>	<i>grau</i>	<i>schwarz</i>	<i>/Stk.</i>
							<i>grey</i>	<i>black</i>	<i>/pc.</i>
PA-K1KE M16/10	6,5-9,5	52,0	9,0	21,1	19	50	245066	245066SW	2,78
PA-K1KE M20/17	9,0-13,0	58,0	9,0	29,2	27	50	245069	245069SW	3,05
PA-K1KE M25/17	11,5-15,5	59,0	9,5	33,7	36	50	245071	245071SW	3,80
PA-K1KE M32/23	17,0-20,5	68,5	11,0	39,8	36	25	245073	245073SW	6,49
PA-K1KE M40/29	24,0-28,0	76,0	11,2	50,0	40	25	245075	245075SW	7,55

**GOGACON PA-K1KE kombinierte Verschr. Einfachdichteinsatz IP68 PG /**  
*combined gland sealing insert IP68 PG*

**Material / material:** Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*  
**Brandklasse / flame class:** V2 nach UL94  
**Schutzart / protection grade:** IP68  
**Temperaturbereich / temperature range:** -20°C - +100°C

**Mehrfachdichteinsätze auf**  
**Anfrage erhältlich /**  
*multiple sealing inserts available on request*



Typ	Klemmbereich	Länge	Gew inde- länge mm	Außen-Ø	Schlüssel- weite mm	VPE	ArtNr	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>clamping range</i>	<i>length</i>	<i>thread length</i>	<i>outside-Ø</i>	<i>spanner size</i>	<i>PU</i>	<i>grau</i>	<i>schwarz</i>	<i>/Stk.</i>
							<i>grey</i>	<i>black</i>	<i>/pc.</i>
PA-K1KE PG9/10	6,5-9,5	52,0	9,0	21,1	19	50	245564	245564SW	3,17
PA-K1KE PG11/12	7,0-10,5	53,5	9,0	24,5	21	50	245566	245566SW	3,36
PA-K1KE PG13,5/17	9,0-13,0	58,0	9,0	29,2	27	50	245568	245568SW	4,14
PA-K1KE PG16/17	11,5-15,5	59,0	9,5	29,6	27	50	245570	245570SW	4,90
PA-K1KE PG21/23	17,0-20,5	68,5	11,0	38,2	36	50	245572	245572SW	6,69
PA-K1KE PG29/29	24,0-28,0	76,0	11,5	46,4	40	25	245573	245573SW	8,22

Preise gültig ab 01.01.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
*prices are valid from 01.01.2022 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*

## Verschraubungen für Wellrohr-Schläuche / glands for corrugated conduits

Wellrohr in Verschraubung drehbar, passend für alle Wellrohrprofile. /  
Corrugated conduit pivotable within the gland fits to all profiles.



Material / material: Polyamid PA6 UV-beständig / UV resistant  
Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +105°C kurzzeitig / temporarily bis +150°C  
Brandklasse / flame class: V0 nach UL94  
Schutzart / protection grade: IP66/IP68

### GOGACON PA-K7 Verschr. Kunststoff-Außengewinde IP66/68 / gland polyamid outside thread IP66/68

IP66/68

Zulassung / approval: UR



Auch mit PG- & Zoll-Gewinde lieferbar /  
also deliverable with PG- & inch-thread

Typ	Gewinde	Nennweite mm	Gewinde- länge mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stk.	ArtNr grau IP66	ArtNr schwarz IP66	€ /Stk.	ArtNr grau IP68	ArtNr schwarz IP68	€ /Stk.
type	thread size	nominal size	thread size	spanner size	PU	grey	black	/pc.	grey	black	/pc.
PA-K7 M12/7	M12	7	12	14	100	245383	245383SW	1,80	245383-68	245383SW-68	2,69
PA-K7 M16/7	M16	7	12	14	100	245382	245382SW	1,80	245382-68	245382SW-68	2,69
PA-K7 M12/10	M12	10	12	17	100	245384	245384SW	1,71	245384-68	245384SW-68	2,53
PA-K7 M16/10	M16	10	12	17	100	245386	245386SW	1,71	245386-68	245386SW-68	2,53
PA-K7 M20/10	M20	10	12	17	100	245385	245385SW	1,71	245385-68	245385SW-68	2,53
PA-K7 M16/12	M16	12	12	20	100	245387	245387SW	1,80	245387-68	245387SW-68	2,69
PA-K7 M20/12	M20	12	12	20	100	245388	245388SW	1,80	245388-68	245388SW-68	2,69
PA-K7 M20/17	M20	17	13	26	50	245389	245389SW	2,02	245389-68	245389SW-68	2,91
PA-K7 M25/17	M25	17	13	26	50	245391	245391SW	2,02	245391-68	245391SW-68	2,91
PA-K7 M25/23	M25	23	14	32	30	245392	245392SW	3,38	245392-68	245392SW-68	4,95
PA-K7 M32/23	M32	23	14	32	30	245393	245393SW	3,38	245393-68	245393SW-68	4,96
PA-K7 M32/29	M32	29	15	40	20	245394	245394SW	4,77	245394-68	245394SW-68	6,69
PA-K7 M40/29	M40	29	15	40	20	245395	245395SW	4,76	245395-68	245395SW-68	6,70
PA-K7 M40/36	M40	36	17	50	20	245396	245396SW	9,63	245396-68	245396SW-68	12,63
PA-K7 M50/36	M50	36	17	50	20	245397	245397SW	9,63	245397-68	245397SW-68	12,63
PA-K7 M50/48	M50	48	17	64	10	245398	245398SW	11,81	245398-68	245398SW-68	15,12
PA-K7 M63/48	M63	48	17	64	10	245399	245399SW	11,81	245399-68	245399SW-68	15,12

### GOGACON PA-K7-UL Verschr. Kunststoff-Außengewinde IP66/68 / gland polyamid outside thread IP66/68

Auch mit PG- & Zoll-Gewinde lieferbar /  
also deliverable with PG- & inch-thread



IP66/68

Zulassung / approval: cULus

Typ	Gewinde	Nennweite mm	Gewinde- länge mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stk.	ArtNr schwarz IP66	€ /Stk.	ArtNr schwarz IP68	€ /Stk.
type	thread size	nominal size	thread size	spanner size	PU	black	/pc.	black	/pc.
PA-K7-UL M20/17	M20	17	13	26	50	245389ULSW	3,44	245389ULSW-68	4,42
PA-K7-UL M25/17	M25	17	13	26	50	245391ULSW	3,54	245391ULSW-68	4,61
PA-K7-UL M25/23	M25	23	14	32	30	245392ULSW	5,15	245392ULSW-68	6,95
PA-K7-UL M32/23	M32	23	14	32	30	245393ULSW	5,31	245393ULSW-68	7,14
PA-K7-UL M32/29	M32	29	15	40	20	245394ULSW	6,41	245394ULSW-68	9,06
PA-K7-UL M40/29	M40	29	15	40	20	245395ULSW	7,67	245395ULSW-68	10,48
PA-K7-UL M40/36	M40	36	17	50	20	245396ULSW	12,09	245396ULSW-68	14,36
PA-K7-UL M50/36	M50	36	17	50	20	245397ULSW	13,13	245397ULSW-68	15,88
PA-K7-UL M50/48	M50	48	17	64	10	245398ULSW	15,06	245398ULSW-68	17,77
PA-K7-UL M63/48	M63	48	17	64	10	245399ULSW	15,88	245399ULSW-68	19,41

Preise gültig ab 01.01.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2022 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGACON PA-K7-I Verschr. Kunststoff-Innengewinde IP68 /**  
*gland polyamid inside thread IP68*

**Auch mit PG- und UNEF/MIL-Gewinde lieferbar! /**  
*Also deliverable with PG and UNEF/MIL thread!*

**Material / material:** Polyamid PA6 UV-beständig / *UV resistant*

**Brandklasse / flame class:** V0 nach UL94

**Schutzart / protection grade:** IP68

**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +105°C kurzzeitig / *temporarily bis +150°C*

**Zulassung / approval:** UR



**IP68**

Typ	Gew. M	Nennweite mm	Gewindelänge mm	Schlüsselweite mm	VPE Stk.	Art.Nr. schwarz	€/Stk.
<i>type</i>	<i>thread size</i>	<i>nominal size</i>	<i>thread size</i>	<i>spanner size</i>	<i>PU</i>	<i>black</i>	<i>/pc.</i>
PA-K7-I M12/7	M12	7	8,0	15	100	245400SW-68	4,23
PA-K7-I M16/10	M16	10	11,0	20	50	245406SW-68	4,04
PA-K7-I M16/12	M16	12	11,0	22	50	245407SW-68	4,52
PA-K7-I M20/17	M20	17	11,0	26	50	245409SW-68	4,99
PA-K7-I M25/23	M25	23	11,5	30	30	245412SW-68	6,50
PA-K7-I M32/23	M32	23	11,5	38	30	245413SW-68	9,00
PA-K7-I M32/29	M32	29	11,5	38	20	245414SW-68	8,62
PA-K7-I M40/29	M40	29	11,5	44	20	245415SW-68	9,00
PA-K7-I M40/36	M40	36	11,5	45	20	245416SW-68	16,73
PA-K7-I M50/48	M50	48	15,5	58	10	245418SW-68	22,28
PA-K7-I M63/48	M63	48	18,0	70	10	245419SW-68	23,07



Preise gültig ab 01.01.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

*prices are valid from 01.01.2022 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved*



**GOGACON PA-K7KE kombinierte Verschr. Einfachdichteinsatz IP68 /**  
*combined gland sealing insert IP68*

IP68

**Kombinierte Schlauch-/Schlauchverschraubung mit zusätzlicher Kabelverschraubung mit einteiligem Dichteinsatz IP68. / Combined tubular-/tubular gland with additional cable gland with strain relief IP68.**

Schutzart / *protection grade:* IP68  
 Temperaturbereich / *temperature range:* -40°C - +105°C  
 Zulassung / *approval:* UR



**Auch mit PG-Gewinde  
 lieferbar/  
 also deliverable with PG-thread**

Typ <i>type</i>	Klemmbereich mm <i>clamping range</i>	Gewinde <i>thread size</i>	Nennweite mm <i>nominal size</i>	Gewindelänge mm <i>thread length</i>	Schlüsselweite <i>spanner size</i>		VPE Stk. <i>PU</i>	ArtNr schwarz <i>black</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
					1	2			
PA-K7-KE M16/10	4 - 6,5	M16	10	9	20	19	50	245326SW.1	6,22
PA-K7-KE M16/10	5 - 8	M16	10	9	20	19	50	245326SW.2	6,22
PA-K7-KE M16/10	6,5 - 9,5	M16	10	9	20	19	50	245326SW.3	6,22
PA-K7-KE M20/12	4 - 6,5	M20	12	9	26	24	50	245328SW.1	7,07
PA-K7-KE M20/12	5 - 8	M20	12	9	26	24	50	245328SW.2	7,06
PA-K7-KE M20/12	6,5 - 9,5	M20	12	9	26	24	50	245328SW.3	7,07
PA-K7-KE M20/12	7 - 10,5	M20	12	9	26	24	50	245328SW.4	7,06
PA-K7-KE M20/12	9 - 13	M20	12	9	26	24	50	245328SW.5	7,07
PA-K7-KE M20/17	4 - 6,5	M20	17	9	26	24	50	245329SW.1	7,55
PA-K7-KE M20/17	5 - 8	M20	17	9	26	24	50	245329SW.2	7,55
PA-K7-KE M20/17	6,5 - 9,5	M20	17	9	26	24	50	245329SW.3	7,55
PA-K7-KE M20/17	7 - 10,5	M20	17	9	26	24	50	245329SW.4	7,55
PA-K7-KE M20/17	9 - 13	M20	17	9	26	24	50	245329SW.5	7,55
PA-K7-KE M25/23	7 - 10,5	M25	23	11	34	33	30	245332SW.1	9,50
PA-K7-KE M25/23	9 - 13	M25	23	11	34	33	30	245332SW.2	9,50
PA-K7-KE M25/23	11,5 - 15,5	M25	23	11	34	33	30	245332SW.3	9,50
PA-K7-KE M25/23	14 - 18	M25	23	11	34	33	30	245332SW.4	9,50
PA-K7-KE M25/23	17 - 20,5	M25	23	11	34	33	30	245332SW.5	9,50
PA-K7-KE M32/23	11,5 - 15,5	M32	23	11	42	43	30	245333SW.1	13,16
PA-K7-KE M32/23	14 - 18	M32	23	11	42	43	30	245333SW.2	13,16
PA-K7-KE M32/23	17 - 20,5	M32	23	11	42	43	30	245333SW.3	13,16
PA-K7-KE M32/29	14 - 18	M32	29	11	42	43	20	245334SW.1	13,29
PA-K7-KE M32/29	17 - 20,5	M32	29	11	42	43	20	245334SW.2	13,29
PA-K7-KE M32/29	20 - 25	M32	29	11	42	43	20	245334SW.3	13,29
PA-K7-KE M32/29	24 - 28	M32	29	11	42	43	20	245334SW.4	13,29
PA-K7-KE M40/36	27 - 32	M40	36	14	55	54	20	245336SW.1	27,90
PA-K7-KE M40/36	29 - 34	M40	36	14	55	54	20	245336SW.2	27,90
PA-K7-KE M40/36	32 - 36	M40	36	14	55	54	20	245336SW.3	27,90
PA-K7-KE M50/36	27 - 32	M50	36	14	55	54	20	245337SW.1	29,79
PA-K7-KE M50/36	29 - 34	M50	36	14	55	54	20	245337SW.2	29,79
PA-K7-KE M50/36	32 - 36	M50	36	14	55	54	20	245337SW.3	29,79

Preise gültig ab 01.01.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2022 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved