

iTS-Card Thermotransferkartendrucker BTT-02

Der Thermotransferkartendrucker BTT-02 wurde speziell für das Schildersystem iTS-Card konzipiert. Der Drucker BTT-02 ermöglicht das Bedrucken von Karten, bzw. vorgestanzten Schildern in unterschiedlichen Größen und Formen. Durch die Auflösung von 300 dpi (11,8 dots/mm) wird eine hohe Druckqualität gewährleistet. Der maximale Druckbereich des Druckers liegt bei 54 x 300 mm, wobei unterschiedliche Kartenmaterialien (PVC, ABS, Polycarbonat, etc.) bedruckt werden können.



- Thermotransferkartendrucker mit 300 dpi (grafik- und barcodefähig)
- Auflagetisch (für Kartenbreite 45 – 90 mm) frontseitig, mit exakter Führung zur Positionierung der Schilder
- Max. Druckbereich 54 x 300 mm
- Speziell für die Bedruckung bei Materialstärken von 0,3 mm – 1,5 mm
- Druckertreiber MS Windows 3.11 / 95 / 98 / 2000 und WIN NT
- Schnittstellen RS 232 und Centronics
- Stabiles Metallgehäuse mit leichtem Zugang zum einfachen und schnellen Farbbandwechsel
- passende Farbbänder finden Sie auf Seite 37 (Farbbänder BBB)

Thermotransferkartendrucker BTT-02

Druckgeschwindigkeit	Einstellbar von 30 bis 100 mm/Sek.
Auflösung	300 dpi (11,8 dots/mm)
Max. Druckbereich	54 mm Breite und 300 mm Höhe
Min. Kartengröße	45 mm Breite und 76 mm Höhe
Max. Kartengröße	90 mm Breite und 300 mm Höhe
Kartendicke	0,3 bis 1,5 mm Dicke
Material	PVC, ABS, Polyester, Polycarbonat und Polyamidgewebe (nur vom Systemhersteller empfohlene Kartenmaterialien verwenden)
Kartenzuführung	Manuell über Auflagetisch (optional über Magazin)