

# Thermotransfer-Drucker

## GOGAMARK Kunststoffgehäuse



GOGATEC GmbH  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

# TTP-247

# TTP-343+



### Technische Daten

Druckertechnologie: Thermotransfer und Thermodirekt  
Druckbereich: max. Druckbreite 6mm bis 108mm  
max. Drucklänge 1000mm  
Speicher: 2MB DRAM  
1MB Flash  
Abmessung B x H x T: 260 x 300mm x 210mm  
Gewicht: 1,8kg  
Umgebung: Betrieb 5 -40°C, Lagerung -40-60°C  
Stromversorgung: 100-240V, 50 / 60 Hz  
Schnittstellen: seriell RS-232, Centronics, USB 2.0  
Prüfsiegel: CE, UL, CUL, TÜV/GS, CCC, C-Tick Class B

### Verbrauchsmaterial

Etiketten: bis 112mm Materialbreite, max. 114mm  
Außendurchmesser, Rollenkern, Etikettenwicklung nach außen  
Farbbänder: bis 300m Länge, bis 67mm Rollenaußendurchmesser, Farbseite  
nach außen

### Grafik

Grafikunterstützung: BMP, PCX, JPG, TIFF, GIF Format  
Barcode: 1 dimensional: Code39, Code93, Code128UCC, Code128 subset  
A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E,  
EAN und UPC 2 (5)  
2 dimensional: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code  
Schriftarten und Zeichensätze: 5 alphanumerische Schriftkegel, OCR-A und OCR-B  
Drehung um 90°, 180°, 270°

### Zubehör

Packungsinhalt: CD mit Druckertreiber, Farbband für TT, Etiketten, USB-Kabel,  
Handbuch für Schnellinstallation  
Zubehör (optional): Sensor Farbbandende, Sensor Etikettenaufnahme, Summer, Tastatur  
Ethernet-LAN-Karte, Speicherkarten (2 bis 8MB), externer Rollenabwickler

Art.Nr./Type	Druckauflösung	max. Druckgeschwindigkeit	Preis €/Stk.
TTP247	203 dpi (8 dots/mm)	127 mm/sek	469,00
TTP343PLUS	300 dpi (12 dots/mm)	76 mm/sek	642,00

**NETTOPREISE** 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten

## Optionales Zubehör für TTP-247 und TTP-343+



Art.Nr./Type	Beschreibung	Preis €/Stk.
TTZ-203245/343	Ersatz-Druckkopf 203 dpi	<b>291,00</b>
TTZ-300245/343	Ersatz-Druckkopf 300 dpi	<b>404,00</b>
TTZ-POSENS245/343	Peel-Off Etikettensensor	<b>a.A.</b>
TTZ-FESENS245/343	Sensor Farbbandende	<b>a.A.</b>
TTZ-BUZZ245/343	Summer (Buzzer)	<b>3,23</b>
TTZ-KP-200	Tastatur	<b>195,00</b>
TTZ-KU-007	Tastatur programmierbar	<b>a.A.</b>
TTZ-CUT245/343	Schneidmesser Full Cut	<b>315,00</b>
TTZ-ABW 245/343	Externer Rollenabwickler	<b>23,00</b>
TTZ-MEM2245/343	2MB Memory Card	<b>113,10</b>
TTZ-MEM4245/343	4MB Memory Card	<b>210,00</b>
TTZ-MEM6245/343	6MB Memory Card	<b>291,00</b>
TTZ-MEM8245/343	8MB Memory Card	<b>372,00</b>
TTZ-LAN 245/343	Interne Ethernet LAN-Card	<b>a.A.</b>

# Thermotransferdrucker

## GOGAMARK Metallgehäuse



GOGATEC GmbH  
 Wagramer Straße 252  
 A-1220 Wien  
 Tel.: +43 1 258 3 257 0  
 Fax: +43 1 258 3 257 17  
 office@gogatec.com  
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

**TTP-246M+**  
**TTP-344M+**  
**TTP-346M**



### Technische Daten

Druckertechnologie:	Thermotransfer und Thermodirekt
Druckgeschwindigkeit:	bis 203mm/s
Druckbereich 246&344:	max. Druckbreite 6mm bis 108mm, max. Drucklänge 2286mm
<b>Druckbereich 346:</b>	<b>max. Druckbreite 104mm, max. Drucklänge 1854mm</b>
Speicher 246&344:	8MB SDRAM 4MB Flash
<b>Speicher 346:</b>	<b>32MB SDRAM 8MB Flash</b>
Abmessung B x H x T:	270mm x 505mm x 308mm
Gewicht:	15kg
Umgebung:	Betrieb 5 -40°C, Lagerung -40-60°C
Stromversorgung:	115-240V, 50 / 60 Hz
Schnittstellen 246&344:	seriell RS-232, Centronics, USB 2.0
<b>Schnittstellen 346:</b>	<b>USB, seriell, parallel und int. Ethernet Druckserver</b>
Prüfsiegel:	FCC Klasse A, CE, C-Tic Klasse A, UL, CUL, TÜV/GS, CCC, CB

### Verbrauchsmaterial

Etiketten:	Materialbreite: 25,4-118mm Materialdicke: 0,06-0,30mm 208,3mm Außendurchmesser mit 25,4 oder 76,2mm Rollenkern
Farbbänder:	bis 300m Länge, bis 67mm Rollenaußendurchmesser, Farbseite nach außen

### Grafik

Grafikunterstützung:	BMP, PCX, JPG, TIFF, GIF Format
Barcode:	1 dimensional: Code39, Code93, Code128 subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2 (5) 2 dimensional: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code
Schriftarten und Zeichensätze:	8 alphanumerische Bitmap Schriften, Monotype Imaging true type Schrift mit einer Bold Condensed skalierbaren Schrift

### Zubehör

Packungsinhalt:	CD mit Druckertreiber, Farbband für TT, Etiketten, USB-Kabel und Handbuch
Zubehör (optional):	Schnittstellen: External wireless print server, Bluetooth module Tastatur Kp-200, KU-007 Plus programmierbare kleine Tastatur

Art.Nr. Type	Druckauflösung	Preis € Stk.
TTP246MPLUS	200 dpi (8 dots/mm)	<b>919,00</b>
TTP344MPLUS	300 dpi (6 dots/mm)	<b>1089,00</b>
TTP346M	300 dpi (6 dots/mm)	<b>1216,00</b>

**NETTOPREISE** 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
 Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten

## Optionales Zubehör für TTP-246M+ und TTP-344M+



<i>Art.Nr./Type</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Preis €/Stk.</i>
TTZ-203246/344	Ersatz-Druckkopf 203 dpi	<b>a.A.</b>
TTZ-300246/344	Ersatz-Druckkopf 300 dpi	<b>a.A.</b>
TTZ-POSENS246/344	Peel-Off Etikettensensor	<b>a.A.</b>
TTZ-KP-200	Tastatur	<b>a.A.</b>
TTZ-KU-007	Tastatur programmierbar	<b>a.A.</b>
TTZ-CUT246/344	Schneidmesser Guillotine Cutter	<b>430,00</b>
TTZ-MEM2246/344	2MB Memory Card	<b>a.A.</b>
TTZ-MEM4246/344	4MB Memory Card	<b>a.A.</b>
TTZ-MEM6246/344	6MB Memory Card	<b>a.A.</b>
TTZ-MEM8246/344	8MB Memory Card	<b>a.A.</b>
TTZ-LAN246/344	Interne Ethernet LAN-Card	<b>299,00</b>

**NETTOPREISE** 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
 Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten

# Thermotransferdrucker

## GOGAMARK Breitformat-Etikettendrucker



GOGATEC GmbH  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

**Der einfach bedienbare TTP-384M Breitformat-Thermotransferdrucker wurde speziell für Belegetiketten, Markenetiketten, Warnzeichen, Lagerregalauszeichnung, Bestandskontrollen, Fassauszeichnung und eine Vielzahl weiterer Auszeichnungslösungen entwickelt.**

Die Drucktechnik unterstützt Folienlängen bis zu 600 m und Etikettenrollen mit einem Außendurchmesser von bis zu 208,3 mm. Die zentrierte Grundeinstellung vereinfacht das Einlegen und Ausrichten des Materials. Das große LCD Bedienfeld ermöglicht einfache Druckereinstellungen, während durch den eingebauten Ethernet Druckserver die IT-Abteilung den Drucker ferngesteuert kontrollieren kann.

### Eigenschaften & technische Daten

- Fasst Etiketten bis zu einer Breite von 241,3mm mit einer max. Druckbreite von 219,5mm und einer Länge von 1270mm
- Auflösung 300dpi
- Maße BxHxT – 440x336x504mm
- Gewicht 23,2kg
- Großes LC-Display mit 6-Tastenmenü
- 8MB Flash und 32MB SDRAM Speicher, SD-Flash Speichererweiterung bis zu 4GB
- Druckgeschwindigkeit bis zu 102mm pro Sekunde
- Internes Ethernet standardmäßig, USB 2.0 Port
- PS/2 Tastatur-Schnittstelle für Einzelpaltzdruck
- Optionen: GPIO Schnittstelle, Bluetooth Modul & Schneidwerk

### Einsatzbereiche

- ✓ Belegetiketten
- ✓ Markenetiketten mit Grafik, Logo und Text
- ✓ Palettenkennzeichnung
- ✓ Warnhinweise
- ✓ Fassauszeichnung
- ✓ Individuelle Beschriftung
- ✓ Mehrfachetiketten (2- oder 3-bahnige Etiketten)



## Thermotransferdrucker TTP-384M

Bezeichnung	Druckbild	max. Druckbreite	Art. Nr.	EURO/St.
TTP-384M	300dpi	219,5	TTP384M	2.650,00

**NETTOPREISE** 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten