

## SCHÜTZE mit normaler Leistungsaufnahme

- **Spulenspannung 24 VDC**
- **3-polig**

GOGATEC GmbH  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

### Klein-Schütze TeSys Typ K


Mechanische Lebensdauer 10 Mio. Schaltspiele  
Normen: IEC 947-4, VDE 0660, NFC 63-110, BS 5425  
Zulassung: UL, CSA

Type = Art.Nr.	Schaltleistung bei 400V	In bei AC-3 440V	integrierter Hilfsschalter	Leistungs- aufnahme	Baubreite mm	Preis €/Stk.
93-LP1K0610BD	2,2 kW	6 A	1 S	3 W	45	32,74
93-LP1K0601BD			1 Ö	3 W		32,74
93-LP1K0910BD	4 kW	9 A	1 S	3 W	45	37,29
93-LP1K0901BD			1 Ö	3 W		36,63
93-LP1K1210BD	5,5 kW	12 A	1 S	3 W	45	36,81
93-LP1K1201BD			1 Ö	3 W		36,81



### Zusätzliche Hilfskontakte für TeSys Typ K

Type = Art.Nr.	Montage	Kontakte	Preis EURO/Stk.
93-LA1KN11	frontseitig	1 S + 1 Ö	7,22
93-LA1KN22		2 S + 2 Ö	12,81



### Standard-Schütze TeSys Typ D



Mechanische Lebensdauer 15 Mio. Schaltspiele  
Normen: IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, NFC 63-110, VDE 0660, BS 5424,  
JEM 1038, EN 60947-1, EN 60947-4-1, GL, DNV, PTB, RINA  
Zulassung: UL, CSA, konform mit den SNCF-Empfehlungen

Type = Art.Nr.	Schaltleistung bei 400V	In bei AC-3 440V	integrierter Hilfssch.	Breite mm	Halte- leistung	Anzugs- leistung	Preis €/Stk.
93-LC1D18BD	7,5 kW	18 A	1S + 1Ö	45	5,4 W	5,4 W	92,90
93-LC1D25BD	11 kW	25 A	1S + 1Ö	45	5,4 W	5,4 W	115,90
93-LC1D32BD	15 kW	32 A	1S + 1Ö	45	5,4 W	5,4 W	138,50
93-LC1D38BD	18,5 kW	38 A	1S + 1Ö	45	5,4 W	5,4 W	163,00
93-LC1D40ABD	18,5 kW	40 A	1S + 1Ö	55	7,4 W	19 W	167,00
93-LC1D50ABD	22 kW	50 A	1S + 1Ö	55	7,4 W	19 W	204,00
93-LC1D65ABD	30 kW	65 A	1S + 1Ö	55	7,4 W	19 W	265,00



### Zusätzliche Hilfskontakte für TeSys Typ D

Type = Art.Nr.	Montage	Kontakte	Preis EURO/Stk.
93-LADN11	frontseitig	1 S + 1 Ö	8,07
93-LADN22		2 S + 2 Ö	13,67



Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten

# SCHÜTZE mit normaler Leistungsaufnahme

- **Spulenspannung 230 VAC 50/60 Hz**
- **3-polig**

GOGATEC GmbH  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

## Klein-Schütze TeSys Typ K

Mechanische Lebensdauer 10 Mio. Schaltspiele


Normen: IEC 947-4, VDE 0660, NFC 63-110, BS 5425, Zulassung: UL, CSA

Type = Art.Nr.	Schaltleistung bei 400V	In bei AC-3 440V	integrierter Hilfsschalter	Baubreite mm	Leistungs- aufnahme	Preis €/Stk.
93-LC1K0610P7	2,2 kW	6 A	1 S	45	4,5 VA	27,71
93-LC1K0601P7			1 Ö		4,5 VA	27,71
93-LC1K0910P7	4 kW	9 A	1 S	45	4,5 VA	29,98
93-LC1K0901P7			1 Ö		4,5 VA	29,98
93-LC1K1210P7	5,5 kW	12 A	1 S	45	4,5 VA	34,63
93-LC1K1201P7			1 Ö		4,5 VA	34,63



## Zusätzliche Hilfskontakte für TeSys Typ K

Type = Art.Nr.	Montage	Kontakte	Preis EURO/Stk.
93-LA1KN11	frontseitig	1 S + 1 Ö	7,22
93-LA1KN22		2 S + 2 Ö	12,81



## Standard-Schütze TeSys Typ D

Mechanische Lebensdauer 15 Mio. Schaltspiele

Normen: IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, NFC 63-110, VDE 0660, BS 5424,  
JEM 1038, EN 60947-1, EN 60947-4-1, GL, DNV, PTB, RINA



Zulassung: UL, CSA, konform mit den SNCF-Empfehlungen

Type = Art.Nr.	Schaltleistung bei 400V	In bei AC-3 440V	integrierter Hilfssch.	Breite mm	Halte- leistung	Anzugs- leistung	Preis €/Stk.
93-LC1D18P7	7,5 kW	18 A	1S + 1Ö	45	7 VA	70 VA	53,30
93-LC1D25P7	11 kW	25 A	1S + 1Ö	45	7 VA	70 VA	73,60
93-LC1D32P7	15 kW	32 A	1S + 1Ö	45	7 VA	70 VA	103,20
93-LC1D38P7	18,5 kW	38 A	1S + 1Ö	45	7 VA	70 VA	117,90
93-LC1D40AP7	18,5 kW	40 A	1S + 1Ö	55	15 VA	160 VA	127,70
93-LC1D50AP7	22 kW	50 A	1S + 1Ö	55	15 VA	160 VA	165,00
93-LC1D65AP7	30 kW	65 A	1S + 1Ö	55	15 VA	160 VA	211,00
93-LC1D80P7	37 kW	80 A	1S + 1Ö	85	26 VA	245 VA	260,00
93-LC1D95P7	45 kW	95 A	1S + 1Ö	85	26 VA	245 VA	330,00
93-LC1D115P7	55 kW	115 A	1S + 1Ö	120	18 VA	350 VA	412,00



## Zusätzliche Hilfskontakte für TeSys Typ D

Type = Art.Nr.	Montage	Kontakte	Preis EURO/Stk.
93-LADN11	frontseitig	1 S + 1 Ö	8,07
93-LADN22		2 S + 2 Ö	13,67



Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten

### SCHÜTZE mit geringer Leistungsaufnahme

## Lagertypen

- **Direkte Ansteuerung mit einfachen SPS-Ausgängen 0,5A**
- **Spulenspannung 24 VDC**
- **3-polig**

#### Klein-Schütze TeSys Typ K

Hohe mechanische Lebensdauer 30 Mio. Schaltspiele  
 Normen: IEC 947-4, VDE 0660, NFC 63-110, BS 5425  
 Zulassung: UL, CSA

Type = Art.Nr.	Schaltleistung bei 400V	In bei AC-3 440V	integrierter Hilfsschalter	Baubreite mm	Leistungs- aufnahme	Preis €/Stk.
93-LP4K0610BW3	2,2 kW	6 A	1 S	45	1,8 W	37,29
93-LP4K0910BW3	4 kW	9 A	1 S	45	1,8 W	39,76
93-LP4K1210BW3	5,5 kW	12 A	1 S	45	1,8 W	49,53



**Direkte Ansteuerung mit SPS-Ausgang 0,5A**

#### Zusätzliche Hilfskontakte für TeSys Typ K

siehe SCHÜTZE mit normaler Leistungsaufnahme

#### Standard-Schütze TeSys Typ D

Mechanische Lebensdauer 15 Mio. Schaltspiele  
 Normen: IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, NFC 63-110, VDE 0660, BS 5424,  
 JEM 1038, EN 60947-1, EN 60947-4-1, GL, DNV, PTB, RINA  
 Zulassung: UL, CSA, konform mit den SNCF-Empfehlungen

Type = Art.Nr.	Schaltleistung bei 400V	In bei AC-3 440V	integrierter Hilfsschalter	Baubreite mm	Leistungs- aufnahme	Preis €/Stk.
93-LC1D09BL	4 kW	9 A	1 S + 1 Ö	45	2,4 W	50,50
93-LC1D12BL	5,5 kW	12 A	1 S + 1 Ö	45	2,4 W	53,30
93-LC1D18BL	7,5 kW	18 A	1 S + 1 Ö	45	2,4 W	69,70
93-LC1D25BL	11 kW	25 A	1 S + 1 Ö	45	2,4 W	98,20
93-LC1D32BL	15 kW	32 A	1 S + 1 Ö	45	2,4 W	117,90
93-LC1D38BL	18,5 kW	38 A	1 S + 1 Ö	45	2,4 W	145,40



**Direkte Ansteuerung mit SPS-Ausgang 0,5A**

#### Zusätzliche Hilfskontakte für TeSys Typ D

siehe SCHÜTZE mit normaler Leistungsaufnahme

#### Hilfs-Schütze TeSys Typ K

Hohe mechanische Lebensdauer 30 Mio. Schaltspiele  
 Normen: IEC 947-4, VDE 0660, NFC 63-110, BS 5425  
 Zulassung: UL, CSA

Type = Art.Nr.	therm. Strom	integrierter Hilfsschalter	Baubreite mm	Halte- leistung	Preis €/Stk.
93-CA4KN40BW3	10 A	4 S	45	1,8 W	37,48
93-CA4KN31BW3	10 A	3 S + 1 Ö	45	1,8 W	37,48



**Direkte Ansteuerung mit SPS-Ausgang 0,5A**

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
 Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten

GOGATEC GmbH  
 Wagramer Straße 252  
 A-1220 Wien  
 Tel.: +43 1 258 3 257 0  
 Fax: +43 1 258 3 257 17  
 office@gogatec.com  
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

## Hilfs-SCHÜTZE mit normaler Leistungsaufnahme

- Spulenspannung 24 VDC**

### Klein-Hilfs-Schütze TeSys Typ K

Hohe mechanische Lebensdauer 30 Mio. Schaltspiele  
Normen: IEC 947-4, VDE 0660, NFC 63-110, BS 5425  
Zulassung: UL, CSA

Type = Art.Nr.	therm. Strom	integrierter Hilfsschalter	Baubreite mm	Leistungs-aufnahme	Preis €/Stk.
93-CA3KN40BD	10 A	4 S	45	3 VA	35,58
93-CA3KN31BD	10 A	3 S + 1 Ö	45	3 VA	35,58



### Standard-Hilfs-Schütze TeSys Typ D

Mechanische Lebensdauer 30 Mio. Schaltspiele  
Normen: IEC 947-5-1, VDE 0660, NFC 63-140, BS 4794, IEC 60947-5-15  
Zulassung: UL, CSA

Type = Art.Nr.	AC-1 in (A)	integrierter Hilfsschalter	Baubreite mm	Leistungs-aufnahme	Preis €/Stk.
93-CAD32BD	10 A	3 S + 2 Ö	55	5,4 VA	65,00
93-CAD50BD	10 A	5 S	55	5,4 VA	65,00



- Spulenspannung 230 VAC 50/60 Hz**

### Klein-Hilfs-Schütze TeSys Typ K

Hohe mechanische Lebensdauer 30 Mio. Schaltspiele  
Normen: IEC 947-4, VDE 0660, NFC 63-110, BS 5425  
Zulassung: UL, CSA

Type = Art.Nr.	therm. Strom	integrierter Hilfsschalter	Baubreite mm	Leistungs-aufnahme	Preis €/Stk.
93-CA2KN40P7	10 A	4 S	45	4,5 VA	30,74
93-CA2KN31P7	10 A	3 S + 1 Ö	45	4,5 VA	30,74



### Standard-Hilfs-Schütze TeSys Typ D

Mechanische Lebensdauer 30 Mio. Schaltspiele  
Normen: IEC 947-5-1, VDE 0660, NFC 63-140, BS 4794, IEC 60947-5-15  
Zulassung: UL, CSA

Type = Art.Nr.	AC-1 in (A)	integrierter Hilfsschalter	Baubreite mm	Leistungs-aufnahme	Preis €/Stk.
93-CAD32P7	10 A	3 S + 2 Ö	55	8 VA	33,87
93-CAD50P7	10 A	5 S	55	8 VA	33,87



GOGATEC GmbH  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten

## Installationsschütze Serie GC

### Technische Daten

Spulenspannung 230/240V

Zum Schalten von 1-, 3- oder 4-phasigen Verbrauchern bis 100A geeignet

Modulbreite:17,5mm, Einbautiefe:60mm, geeignet für 45mm Raster (Automaten)

Zulassungen: NF-USE, VDE, CEBEC

Type = Art.Nr.	Kontakte	Nennstrom	Breite	VPE Stk.	Preis €/Stk.
93-GC1610M5	1S	16A	1 TE	1	23,53
93-GC1611M5	1S+1Ö		1 TE	1	29,89
93-GC1620M5	2S		1 TE	1	25,43
93-GC1622M5	2S+2Ö		2 TE	1	35,58
93-GC1640M5	4S		2 TE	1	26,85
93-GC2510M5	1S	25A	1 TE	1	25,53
93-GC2511M5	1S+1Ö		1 TE	1	34,82
93-GC2520M5	2S		1 TE	1	20,59
93-GC2522M5	2S+2Ö		2 TE	1	35,87
93-GC2530M5	3S		2 TE	1	26,28
93-GC2540M5	4S		2 TE	1	21,18
93-GC2502M5	2Ö		1 TE	1	35,20
93-GC2504M5	4Ö		2 TE	1	35,87
93-GC4011M5	1S+1Ö	40A	2 TE	6	62,90
93-GC4020M5	2S		2 TE	1	57,10
93-GC4022M5	2S+2Ö		3 TE	4	86,30
93-GC4030M5	3S		3 TE	1	56,00
93-GC4040M5	4S		3 TE	1	50,20
93-GC4002M5	2Ö		2 TE	6	65,00
93-GC4004M5	4Ö		3 TE	4	96,30
93-GC6311M5	1S+1Ö	63A	2 TE	6	98,10
93-GC6320M5	2S		2 TE	6	90,00
93-GC6322M5	2S+2Ö		3 TE	4	99,20
93-GC6340M5	4S		3 TE	1	90,30
93-GC6304M5	4Ö		3 TE	1	100,20
93-GC6330M5	3S		3 TE	1	87,40
93-GC6302M5	2Ö		2 TE	6	98,10
93-GC10040M5	4S	100A	6 TE	2	317,00

GOGATEC GmbH  
 Wagramer Straße 252  
 A-1220 Wien  
 Tel.: +43 1 258 3 257 0  
 Fax: +43 1 258 3 257 17  
 office@gogatec.com  
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher



**Weitere Spulenspannungen a.A.**

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
 Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten