




Optokoppler

0,5A ... 2A

Opto-coupler

0,5A ... 2A

Stromaufnahme <i>Control current</i>	< 12 mA
Schaltstrom (min.) <i>Switching current (min.)</i>	< 10 mA
Schaltzeit EIN/AUS <i>Energize/release time</i>	< 4 / < 8 ms
Prüf-Isolationsspannung <i>Test insulation voltage</i>	2,5 kV
Isolationsgruppe <i>Insulation group</i>	VDE 0110 Gr. C
Betriebsanzeige <i>Operation indicator</i>	LED gelb <i>LED yellow</i>
Abmessungen <i>Measurements</i>	6,2 x 85 x 81 mm
Befestigung <i>Fastening</i>	DIN-Schiene <i>DIN-rail</i>
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	-20° C ... +50° C
Zubehör Art. Nr. 099063 <i>Accessories part no. 099063</i>	Potentialbrücke 24-fach <i>Bridging connector 24 contacts</i>
Überlastschutz <i>Overload protection</i>	Art. Nr. 032215/032240 <i>Part no. 032215 /032240</i>



Weitere Daten auf Anfrage! Technische Änderungen vorbehalten.
Further details on request! Specifications are subject to change without notice.

Eingang · Ausgang <i>Input · output</i>	Strom <i>current</i>	Artikel Nr. <i>Part no.</i>
5VDC · 5-48VDC	0,5A	032205 1
24VDC · 12-250VAC	0,5A	032210 2
5VDC · 5-48VDC	2,0A	032215 3
24VDC · 1-48VDC	0,5A	032225 1
24VDC · 1-48VDC	2,0A	032240 3





Optokoppler

1 A ... 4 A

Opto-coupler

1 A ... 4 A

Stromaufnahme <i>Control current</i>	< 12 mA
Schaltstrom (min.) <i>Switching current (min.)</i>	< 10 mA
Schaltzeit EIN/AUS <i>Energize/release time</i>	< 4 / < 8 ms
Prüf-Isolationsspannung <i>Test insulation voltage</i>	2,5 kV
Isolationsgruppe <i>Insulation group</i>	VDE 0110 Gr. C
Betriebsanzeige <i>Operation indicator</i>	LED gelb <i>LED yellow</i>
Abmessungen <i>Measurements</i>	11,5x54x60 mm
Befestigung <i>Fastening</i>	DIN - Schiene <i>DIN-rail</i>
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	-20° C ... +50° C
Überlastschutz <i>Overload protection</i>	Art. Nr. 030400 <i>Part no. 030400</i>



Weitere Daten auf Anfrage! Technische Änderungen vorbehalten.
Further details on request! Specifications are subject to change without notice.

Eingang · Ausgang <i>Input · output</i>	Strom <i>current</i>	Artikel Nr. <i>Part no.</i>
24 VDC · 1-48 VDC	· 1,2 A	030100 1
24 VDC · 1-48 VDC	· 1,2 A	030101 2
5 VDC · 5-48 VDC	· 1,2 A	030110 1
24 VDC · 10-260 VAC	· 1,5 A	030120 3
230 VDC · 1-400 VDC	· 0,8 A	030121 1
24 VDC · 1-48 VDC	· 4 A	030400 4