

Relaismodul · 1 Schließer




Spule 24 ... 230 V

Relay module · 1 NO contact

Coil 24 ... 230 V

Schaltspannung <i>Switching voltage</i>	250VAC / 300VDC
Einschalt-/Dauerstrom <i>Starting/permanent current</i>	6A
Schaltleistung max. <i>Max. power rating</i>	1500 VA / 240W
Kontaktwiderstand <i>Contact resistance</i>	< 30 mOhm
Kontaktmaterial <i>Contact material</i>	AgSnO ₂
Ansprech-/Rückfallzeit <i>Energize/release time</i>	10 / 15 ms
Schaltfrequenz <i>Switching frequency</i>	max. 10 Hz
Schutzbeschaltung <i>Protection circuit</i>	Diode
Prüf-Isolationsspannung <i>Test insulation voltage</i>	4 kV
Isolationsgruppe <i>Insulation group</i>	VDE 0110 Gr. C
Betriebsanzeige <i>Operation indicator</i>	LED gelb LED yellow
Abmessungen <i>Measurements</i>	6,2x85x81 mm
Befestigung <i>Fastening</i>	DIN-Schiene DIN-rail
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	-20° C ... + 50° C
Zubehör Art. Nr. 099063 <i>Accessories part no. 099063</i>	Potentialbrücke 24-fach <i>Bridging connector 24 contacts</i>

Technische Änderungen vorbehalten
Specifications are subject to change without notice



Spannung <i>Voltage</i>	Artikel Nr. <i>Part no.</i>	
24VDC	032110	1
115VAC/DC	032112	2
230VAC	032113	3

Relaismodul · 1 Wechsler




Spule 24 ... 230 V

Relay module · 1 CO contact

Coil 24 ... 230 V

Schaltspannung <i>Switching voltage</i>	250 VAC / 300 VDC
Einschalt-/Dauerstrom <i>Starting/permanent current</i>	6 A
Schaltleistung max. <i>Max. power rating</i>	1500 VA / 240 W
Kontaktwiderstand <i>Contact resistance</i>	< 30 mOhm
Kontaktmaterial <i>Contact material</i>	AgSnO ₂
Ansprech-/Rückfallzeit <i>Energize/release time</i>	10 / 15 ms
Schaltfrequenz <i>Switching frequency</i>	max. 10 Hz
Schutzbeschaltung <i>Protection circuit</i>	Diode
Prüf-Isolationsspannung <i>Test insulation voltage</i>	4 kV
Isolationsgruppe <i>Insulation group</i>	VDE 0110 Gr. C
Betriebsanzeige <i>Operation indicator</i>	LED gelb LED yellow
Abmessungen <i>Measurements</i>	6,2x85x81 mm
Befestigung <i>Fastening</i>	DIN-Schiene DIN-rail
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	-20°C ... + 50°C
Zubehör Art. Nr. 099063 <i>Accessories part no. 099063</i>	Potentialbrücke 24-fach <i>Bridging connector 24 contacts</i>

Technische Änderungen vorbehalten
Specifications are subject to change without notice



Spannung <i>Voltage</i>	Artikel Nr. <i>Part no.</i>	
24 VDC	032120	1
24 VAC/DC	032130	2
115 VAC/DC	032150	2
230 VAC	032160	3

Relaismodul · 1 Schließer




Spule 24 ... 230 V

Relay module · 1 NO contact

Coil 24 ... 230 V

Schaltspannung <i>Switching voltage</i>	250 VAC / 300 VDC
Einschalt-/Dauerstrom <i>Starting/permanent current</i>	10 A / 8 A
Schaltleistung max. <i>Max. power rating</i>	2000 VA / 192 W
Kontaktwiderstand <i>Contact resistance</i>	< 30 mΩ
Kontaktmaterial <i>Contact material</i>	AgCdO
Ansprech-/Rückfallzeit <i>Energize/release time</i>	10 / 15 ms
Schaltfrequenz <i>Switching frequency</i>	max. 10 Hz
Schutzbeschaltung <i>Protection circuit</i>	Diode
Prüf-Isolationsspannung <i>Test insulation voltage</i>	4 kV
Isolationsgruppe <i>Insulation group</i>	VDE 0110 Gr. C
Betriebsanzeige <i>Operation indicator</i>	LED gelb <i>LED yellow</i>
Abmessungen <i>Measurements</i>	11,5 x 54 x 60 mm
Befestigung <i>Fastening</i>	DIN-Schiene <i>DIN-rail</i>
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	-20 °C ... + 50 °C

Technische Änderungen vorbehalten
Specifications are subject to change without notice



Spannung <i>Voltage</i>	Artikel Nr. <i>Part no.</i>	
24 VDC	030064	1
24 VDC+RC	030065	2
24 VAC/DC	030050	3
60 VAC/DC	030081	3
115 VAC/DC	030084	3
230 VAC/DC	030056	3

Relaismodul, 1 Öffner




Spule 24 ... 230 V

Relay module · 1 NC contact

Coil 24 ... 230 V

Schaltspannung <i>Switching voltage</i>	250 VAC / 300 VDC
Einschalt-/Dauerstrom <i>Starting/permanent current</i>	10 A / 8 A
Schaltleistung max. <i>Max. power rating</i>	2000 VA / 192 W
Kontaktwiderstand <i>Contact resistance</i>	< 30 mΩ
Kontaktmaterial <i>Contact material</i>	AgCdO
Ansprech-/Rückfallzeit <i>Energize/release time</i>	10 / 15 ms
Schaltfrequenz <i>Switching frequency</i>	max. 10 Hz
Schutzbeschaltung <i>Protection circuit</i>	Diode
Prüf-Isolationsspannung <i>Test insulation voltage</i>	4 kV
Isolationsgruppe <i>Insulation group</i>	VDE 0110 Gr. C
Betriebsanzeige <i>Operation indicator</i>	LED gelb <i>LED yellow</i>
Abmessungen <i>Measurements</i>	11,5 x 54 x 60 mm
Befestigung <i>Fastening</i>	DIN-Schiene <i>DIN-rail</i>
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	-20 °C ... + 50 °C

Technische Änderungen vorbehalten
Specifications are subject to change without notice



Spannung <i>Voltage</i>	Artikel Nr. <i>Part no.</i>	
24 VDC	030068	1
24 VDC+RC	030069	2
24 VAC/DC	030054	3
60 VAC/DC	030083	3
115 VAC/DC	030085	3
230 VAC/DC	030086	3





Relaismodul

1 Wechsler · 2 Schließer · 2 Öffner

Relay module

1 CO · 2 NO · 2 NC contacts

Schaltspannung <i>Switching voltage</i>	250VAC / 300VDC
Einschalt-/Dauerstrom <i>Starting/permanent current</i>	10A / 8A
Schaltleistung max. <i>Max. power rating</i>	2000 VA / 192W
Kontaktwiderstand <i>Contact resistance</i>	< 30 mOhm
Kontaktmaterial <i>Contact material</i>	AgCdO
Ansprech-/Rückfallzeit <i>Energize/release time</i>	10 / 15 ms
Schaltfrequenz <i>Switching frequency</i>	max. 10 Hz
Schutzbeschaltung <i>Protection circuit</i>	Diode
Prüf-Isolationsspannung <i>Test insulation voltage</i>	4 kV
Isolationsgruppe <i>Insulation group</i>	VDE 0110 Gr. C
Betriebsanzeige <i>Operation indicator</i>	LED gelb <i>LED yellow</i>
Abmessungen <i>Measurements</i>	11,5x72x60 mm
Befestigung <i>Fastening</i>	DIN-Schiene <i>DIN-rail</i>
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	-20°C ... + 50°C



Spannung Spule <i>Voltage Coil</i>	Artikel Nr. <i>Part no.</i>	
24VDC	030089	1
24VAC / DC	030058	2
230VAC / DC	030057	2
24VDC 2 Schließer	030072	3
24VDC 2 Öffner	030074	4

Relaismodul · 2 Wechsler


Spule AC/DC

Relay module · 2 C O contacts

Coil 24 AC/DC

Schaltspannung <i>Switching voltage</i>	230 VAC / 250 VDC
Einschalt-/Dauerstrom <i>Starting/permanent current</i>	5 A / 2 A
Schaltleistung max. <i>Max. power rating</i>	250 VA / 150 W
Kontaktwiderstand <i>Contact resistance</i>	< 30 mOhm
Kontaktmaterial <i>Contact material</i>	Ag / Au
Ansprech-/Rückfallzeit <i>Energize/release time</i>	3 / 4 ms
Schaltfrequenz <i>Switching frequency</i>	max. 10 Hz
Schutzbeschaltung <i>Protection circuit</i>	Diode
Prüf-Isolationsspannung <i>Test insulation voltage</i>	1,5 kV
Isolationsgruppe <i>Insulation group</i>	VDE 0110 Gr. B
Betriebsanzeige <i>Operation indicator</i>	LED gelb <i>LED yellow</i>
Abmessungen <i>Measurements</i>	11,5x72x60 mm
Befestigung <i>Fastening</i>	DIN-Schiene <i>DIN-rail</i>
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	-20° C ... + 50° C

Technische Änderungen vorbehalten
Specifications are subject to change without notice



Spannung <i>Voltage</i>	Artikel Nr. <i>Part no.</i>
24 VAC/DC	030070
230 VAC/DC	030079

Relaismodul mit H-0-A Kippschalter



Spule 24 V · 1 Wechsler

Relay module with H-0-A switch

Coil 24 V · 1 CO contact

Schaltspannung <i>Switching voltage</i>	250 VAC / 300 VDC
Einschalt-/Dauerstrom <i>Starting/permanent current</i>	6 A
Schaltleistung max. <i>Max. power rating</i>	1500 VA / 240 W
Kontaktwiderstand <i>Contact resistance</i>	< 30 mOhm
Kontaktmaterial <i>Contact material</i>	AgSnO ₂
Ansprech-/Rückfallzeit <i>Energize/release time</i>	10 / 15 ms
Schaltfrequenz <i>Switching frequency</i>	max. 10 Hz
Schutzbeschaltung <i>Protection circuit</i>	Diode
Prüf-Isolationsspannung <i>Test insulation voltage</i>	2,5 kV
Isolationsgruppe <i>Insulation group</i>	VDE 0110 Gr. C
Betriebsanzeige Automatik (030035) <i>Operation indicator automatic (030035)</i>	LED grün <i>LED green</i>
Betriebsanzeige Hand (030035) <i>Operation indicator hand (030035)</i>	LED rot <i>LED red</i>
CTL-Ausgang Automatik (030035) <i>CTL-output automatic (030035)</i>	24 VDC
Abmessungen <i>Measurements</i>	11,5x72x60 mm
Befestigung <i>Fastening</i>	DIN-Schiene <i>DIN-rail</i>
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	-20° C ... + 50° C

Technische Änderungen vorbehalten
Specifications are subject to change without notice



Spannung <i>Voltage</i>	Artikel Nr. <i>Part no.</i>	
24 VAC/DC	030030	1
24 VDC	030035	2