

ANACONDA FACTORY AUTOMATION LÖSUNGEN

SIGNAL-STECKER-ADAPTER

Die meisten Signalstecker im Markt haben einen Kabel-Verschraubungs-Anschluss mit PG 7 oder PG 9 Innengewinde. Es gibt aber auch Signalstecker mit PG 9 oder PG 11 Aussengewinde. Für beide Anwendungen haben wir eine Lösung entwickelt in Kombination mit unserer vielfältigen Verschraubungslinie.

Mit den PG 7 oder PG 9 Verschraubungen können verschiedene Typen von Schlauch in Kombination mit dem Signalstecker verwendet werden.



Mit dem PG 9 oder PG 11 Gewinde unserer Kabel-Schlauch-Verschraubungen kann diese mit Ihrer Klemmfunktion weiter verwendet werden.



Schlauch Lösungen:

Im Prinzip können aus unserem Programm fast alle Schlauchtypen in Verbindung mit einem Signalstecker verwendet werden. Anbei einige Beispiele:



Sealtite Schlauch mit Verschraubung IP 68



Sealtite Schlauch mit Verschr. IP 68



UI Schlauch mit Verschraubung IP 68



UI Schlauch mit Verschraubung IP 68



FCD-EF Schlauch mit Verschraubung IP 68




FCD-EF Schlauch mit Verschr. IP 68

VERSCHRAUBUNGEN IN KLEINER AUSFÜHRUNG.

Basierend auf den heutigen Anforderungen des Marktes haben wir die Abmessungen und den Umfang unserer Verschraubungen reduziert, sie sind deshalb für die Schläuche von 1/4" und 5/16" noch umfangreicher montierbar.


Diese Reduzierung hat den Vorteil, daß bei grösseren Gewindedurchmessern die Verschraubungen sehr eng nebeneinander montiert werden können. Ein Beispiel ist der Harting-Stecker mit zweifachem M20 Anschluss-Gewinde. Durch die Reduzierung der Baugröße können die Verschraubungen ohne Anpassungen auf engem Raum nebeneinander montiert werden.



Die Verschraubungen mit Gewinde PG 7, PG 9 und M12, M16, M20 sind in diesen neuen kleineren Ausführungen lieferbar.



Diese neuen kleinen Kabel-Schlauch-Verschraubungen sind für PG 9 oder PG 11 als auch für M16x1,5 oder M20x1,5 Gewinde lieferbar.



Sealtite Schlauch mit Verschraubung IP 68



Sealtite Schlauch mit K-S-V IP 68



UI Schlauch mit Verschraubung IP 68



UI Schlauch mit K-S-V IP 68



FCD-EF Schlauch mit Verschraubung IP 68



FCD-EF Schlauch mit K-S-V IP 68

* Bitte beachten Sie, daß die IP Wertung Bezug nimmt auf den Anschluss mit dem Adapter und dem Kastenanschluss, es ist keine Wertung für den Schlauch.

VERSCHRAUBUNG MIT UNEF - INNENGEWINDE

Im Moment sind wir dabei, eine Reihe Verschraubungen mit UNEF Innengewinden zu introduzieren. Wieder ergibt sich eine Vielfalt von Möglichkeiten die Anamet Europe anbieten kann im Bereich Spezial-Verschraubungen für Metallschläuche.

Diese Serie wurde für die kleinen Schlauchabmessungen entwickelt.

Innengewinde 5/8"-24 UNEF für Schlauch 5/16" und 3/8".

Innengewinde 3/4"-20 UNEF für Schlauch 5/16" und 3/8".

Innengewinde 15/16"-20 UNEF für Schlauch 5/16" und 3/8".

