




























# Schlauch-Auswahl-Tabelle: Anaconda Sealtite®.

## SCHLAUCH-AUSWAHL-TABELLE

Sealtite	Material	Material	Temp. (°C)		Beständigkeit (NEN-EN-IEC 61386)			Flexibilität	Beständigkeit		Prüfungen	Schutzbereich	Seite
			Min.	Max.	Druck	Schlag	Zug		UV	Öl			
 EF-M Grau	Galvanisierter Stahl	PVC-RoHS	-20	+60	3 (750N)	4 (6J)	4 (1000N)	++	+++	+++		IP 67	3-02
 EF-M Schw.	Galvanisierter Stahl	PVC-RoHS	-20	+60	3 (750N)	4 (6J)	4 (1000N)	++	++++	+++		IP 67	3-03
 EF Grau	Galvanisierter Stahl	PVC-RoHS	-25	+70	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	+++	+++		IP 67	3-04
 EF Schwarz	Galvanisierter Stahl	PVC-RoHS	-25	+70	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	+++		IP 67	3-05
 OR Schwarz	Galvanisierter Stahl	PVC-RoHS	-15	+100	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++		IP 67	3-06
 HC Schwarz	Galvanisierter Stahl	PVC-RoHS	-45	+105	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++		IP 67	3-07
 HCX Schwarz	Galvanisierter Stahl	TPE-RoHS	-55	+145	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	+++	++		IP 67	3-08
 HFX Schwarz	Galvanisierter Stahl	TPU Halogenfrei RoHS	-45	+105	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++++	 	IP 67	3-09
 ZHLS Schwarz	Galvanisierter Stahl	Polyolefin Halogenfrei RoHS	-25	+80	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++	 	IP 67	3-10
 HTDL Schwarz	Galvanisierter Stahl	PVC-RoHS	-45	+105	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	+++	++++	++++	  	IP 67	3-11
 ZHUA Schwarz	Galvanisierter Stahl	TPU Halogenfrei RoHS	-45	+80	4 (1250N)	4 (6J)	4 (1000N)	++++	++++	++++	 	IP 67	3-12

Die dazu gehörenden Verschraubungen für Sealtite finden Sie in Kapitel 4, Seite 1 bis 17.

