



GOGATEC GmbH  
 Wagramer Straße 252  
 A-1220 Wien  
 Tel.: +43 1 258 3 257 0  
 Fax: +43 1 258 3 257 17  
 office@gogatec.com  
 www.gogatec.com


Wir liefern sicher

## Für die fixe Montage von Kabelschutzschläuchen

### Rohrschellen RSSG-1 O

#### Technische Daten

Material verzinkter Stahl, halogenfreies Elastomer  
 witterungs- und ozonbeständig  
 Norm DIN 3016  
 Temperaturbereich -50°C bis +105°C




Type	NW	A	B	d1	M	VPE	Art.Nr.	Preis
		mm	mm	mm	mm	Stk.		EURO/Stk.
RSSG-1 O NW7	7	25	13	9	4	100	248800	1,42
RSSG-1 O NW10	10	26	13	12	4	100	248801	1,24
RSSG-1 O NW12	12	31	13	14	4	100	248802	1,24
RSSG-1 O NW14	14	34	15	17,5	4	50	248803	1,24
RSSG-1 O NW17	17	40	17	20	5	100	248804	1,42
RSSG-1 O NW20	20	42	16,5	21	5	50	248805	1,42
RSSG-1 O NW23	23	50	17	26	5	50	248806	2,31
RSSG-1 O NW24	24	47	16,5	26	5	50	248807	2,31
RSSG-1 O NW29	29	65	21	32	6	20	248808	2,31
RSSG-1 O NW37	37	70	21	40	6	20	248809	3,76
RSSG-1 O NW48	48	87	21	52	6	20	248810	4,99

### Rohrschellen RSSG-2 U

#### Technische Daten

Material verzinkter Stahl, halogenfreies Elastomer  
 witterungs- und ozonbeständig  
 Norm DIN 3016  
 Temperaturbereich -50°C bis +105°C



Type	NW	A	B	H	E	M	VPE	Art.Nr.	Preis
		mm	mm	mm	mm	mm	Stk.		EURO/Stk.
RSSG-2 U NW37	37	80	19	48	65	2x6	20	248830	4,07
RSSG-2 U NW48	48	94	19	58	78	2x6	20	248831	5,44
RSSG-2 U NW56	56	118	24	72	98	2x8	20	248832	6,80
RSSG-2 U NW70	70	130	24	85	110	2x8	10	248833	6,80
RSSG-2 U NW95	95	156	24	110	136	2x8	10	248834	8,03
RSSG-2 U NW125	125	200	24	152	180	2x8	10	248835	14,11

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
 Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten