


# ANAMET VERSCHRAUBUNGEN für Sealtite® ,IP 67



Nenweite Sealtite	Zoll	1/4"	5/16"	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	ISO	M12	M16	M16	M20	M20	M25	M32	M40	M50	M63
	PG	7	9	11	13,5	16	21	29	36	42	48
	NPT	-	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"




## ISO gerade Verschraubung, Stahl verzinkt



ISO-Gewinde		-	-	M16x1,5	-	M20x1,5	M25x1,5	M32x1,5	-	-	-
Für Sealtite NW	Zoll	-	-	3/8"	-	1/2"	3/4"	1"	-	-	-
Kleinsten Innen - Ø mm		-	-	9,7	-	13,7	18,8	24,2	-	-	-
Abmessungen in mm	A	-	-	37	-	37	38	44	-	-	-
	B	-	-	15	-	15	15	18	-	-	-
	C	-	-	26	-	29	35	42	-	-	-
	E	-	-	24	-	27	33	40	-	-	-
Standard Verp.	St.	-	-	25	-	25	25	10	-	-	-
Artikel Nr.		-	-	295.012.0	-	295.016.0	295.020.0	295.026.0	-	-	-




## ISO 45° Verschraubung, Stahl verzinkt



ISO-Gewinde		-	-	M16x1,5	-	M20x1,5	M25x1,5	M32x1,5	-	-	-
Für Sealtite NW	Zoll	-	-	3/8"	-	1/2"	3/4"	1"	-	-	-
Kleinsten Innen - Ø mm		-	-	9,7	-	13,7	18,8	24,2	-	-	-
Abmessungen in mm	A	-	-	22	-	24	27	30	-	-	-
	B	-	-	15	-	15	15	18	-	-	-
	C	-	-	26	-	29	35	42	-	-	-
	D	-	-	29	-	29	32	37	-	-	-
	E	-	-	27	-	27	32	-	-	-	-
Standard Verp.	St.	-	-	25	-	25	10	5	-	-	-
Artikel Nr.		-	-	295.412.0	-	295.416.0	295.420.0	295.426.0	-	-	-



## ISO 90° Verschraubung, Stahl verzinkt



ISO-Gewinde		-	-	M16X1,5	-	M20X1,5	M25X1,5	M32X1,5	-	-	-
Für Sealtite NW	Zoll	-	-	3/8"	-	1/2"	3/4"	1"	-	-	-
Kleinsten Innen - Ø mm		-	-	9,7	-	13,7	18,8	24,2	-	-	-
Abmessungen in mm	A	-	-	32	-	33	37	44	-	-	-
	B	-	-	15	-	15	15	18	-	-	-
	C	-	-	26	-	29	35	42	-	-	-
	D	-	-	34	-	38	44	51	-	-	-
	E	-	-	27	-	27	34	40	-	-	-
Standard Verp.	St.	-	-	25	-	25	10	5	-	-	-
Artikel Nr.		-	-	295.912.0	-	295.916.0	295.920.0	295.926.0	-	-	-

### ANAMET Verschraubungen für Sealtite & Liquidite.

Diese IP 67 geraden, 45° und 90° Verschraubungen, haben einen Temperaturbereich von -55°C bis +165°C. Die lieferbare Alternative ist die Messing vernickelte Ausführung ( Seite 34 bis 39) und die Edelstahlausführung ( Seite 50 und 51). Anamet ISO-Verschraubungen sind Lagerartikel.


# ANAMET VERSCHRAUBUNGEN für Sealtite® ,IP 67



Nenweite Sealtite Zoll	1/4"	5/16"	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
ISO	M12	M16	M16	M20	M20	M25	M32	M40	M50	M63
PG	7	9	11	13,5	16	21	29	36	42	48
NPT	-	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"




## PG, gerade Verschraubung, Stahl verzinkt



PG-Gewinde	-	-	11	13,5	16	21	29	36	42	48
Für Sealtite NW Zoll	-	-	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Kleinster Innen - Ø mm	-	-	9,7	10,4	13,7	18,8	24,2	31,6	36,8	48,0
Abmessungen in mm A	-	-	37	37	38	38	44	54	62	64
B	-	-	15	15	15	15	18	18	18	18
C	-	-	26	26	29	35	42	56	64	77
E	-	-	24	24	27	33	40	55	61	77
Standard Verp.	St.	-	25	25	25	25	5	5	2	1
Artikel Nr.	-	-	299.011.0	299.013.0	299.016.0	299.020.0	299.026.0	299.035.0	299.040.0	299.050.0




## PG, 45° Verschraubung, Stahl verzinkt



PG-Gewinde	-	-	11	13,5	16	21	29	36	42	48
Für Sealtite NW Zoll	-	-	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Kleinster Innen - Ø mm	-	-	9,7	10,4	13,7	18,8	24,2	31,6	36,8	48,0
Abmessungen in mm A	-	-	22	22	24	27	33	38	44	51
B	-	-	15	15	15	15	18	16	18	18
C	-	-	26	26	29	35	42	56	64	77
D	-	-	29	29	29	32	37	46	55	58
E	-	-	27	27	27	32	-	-	-	-
Standard Verp.	St.	-	25	25	25	10	5	5	2	1
Artikel Nr.	-	-	299.411.0	299.413.0	299.416.0	299.420.0	299.426.0	299.435.0	299.440.0	299.450.0



## PG, 90° Verschraubung, Stahl verzinkt



PG-Gewinde	-	-	11	13,5	16	21	29	36	42	48
Für Sealtite NW Zoll	-	-	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Kleinster Innen - Ø mm	-	-	9,7	10,4	13,7	18,8	24,2	31,6	36,8	48,0
Abmessungen in mm A	-	-	32	32	33	37	44	44	62	69
B	-	-	15	15	15	15	18	16	18	18
C	-	-	26	26	29	35	42	56	64	77
D	-	-	36	36	38	44	51	61	81	91
E	-	-	27	27	27	34	39	-	-	-
Standard Verp.	St.	-	25	25	25	10	5	5	2	1
Artikel Nr.	-	-	299.911.0	299.913.0	299.916.0	299.920.0	299.926.0	299.935.0	299.940.0	299.950.0

### ANAMET Verschraubungen für Sealtite & Liquidite.

Diese IP 67 geraden, 45° und 90° Verschraubungen, haben einen Temperaturbereich von -55°C bis +165°C. Die lieferbare Alternative ist die Messing vernickelte Ausführung ( Seite 34 bis 39) und die Edelstahl Ausführung ( Seite 50 und 51). Anamet PG-Verschraubungen sind Lagerartikel.


# ANAMET VERSCHRAUBUNGEN für Sealtite® ,IP 67



Nenweite Sealtite	Zoll	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
	ISO	M16	M20	M25	M32	M40	M50	M63	M75	M85	M100
	PG	11	16	21	29	36	42	48	-	-	-
	NPT	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"




## NPT, gerade Verschraubung, Stahl verzinkt (incl. Gegenmutter)



NPT-Gewinde		1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
Für Sealtite NW	Zoll	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
Kleinster Innen - Ø mm		10,4	13,7	18,8	24,2	31,6	36,8	48,0	58,5	72,0	95,0
Abmessungen in mm	A	37	37	38	44	54	60	64	86	94	102
	B	15	15	15	18	18	18	18	27	30	32
	C	26	29	35	42	56	64	77	92	108	133
	E	24	27	33	40	55	61	77	-	-	-
Standard Verp.	St.	25	25	25	5	5	2	1	1	1	1
Artikel Nr.		298.012.0	298.016.0	298.020.0	298.026.0	298.035.0	298.040.0	298.050.0	298.063.0	298.075.0	298.099.0




## NPT, 45° Verschraubung, Stahl verzinkt (incl. Gegenmutter)



NPT-Gewinde		1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
Für Sealtite NW	Zoll	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
Kleinster Innen - Ø mm		10,4	13,7	18,8	24,2	31,6	36,8	48,0	58,5	72,0	95,0
Abmessungen in mm	A	22	24	27	30	38	44	51	91	110	118
	B	15	15	15	18	16	18	18	27	30	32
	C	26	29	35	42	56	64	77	92	108	133
	D	29	29	32	37	46	55	58	91	110	118
	E	27	27	32	-	-	-	-	-	-	-
Standard Verp.	St.	25	25	25	5	5	2	1	1	1	1
Artikel Nr.		298.412.0	298.416.0	298.420.0	298.426.0	298.435.0	298.440.0	298.450.0	298.463.0	298.475.0	298.499.0



## NPT, 90° Verschraubung, Stahl verzinkt (incl. Gegenmutter)



NPT-Gewinde		1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
Für Sealtite NW	Zoll	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
Kleinster Innen - Ø mm		10,4	13,7	18,8	24,2	31,6	36,8	48,0	58,5	72,0	95,0
Abmessungen in mm	A	32	32	37	44	46	62	67	183	220	287
	B	15	15	15	18	16	18	18	27	30	32
	C	26	29	35	42	56	64	77	92	108	133
	D	36	36	44	51	58	81	91	215	258	327
	E	27	27	34	40	-	-	-	-	-	-
Standard Verp.	St.	25	25	10	5	5	2	1	1	1	1
Artikel Nr.		298.912.0	298.916.0	298.920.0	298.926.0	298.935.0	298.940.0	298.950.0	298.963.0	298.975.0	298.999.0

### ANAMET Verschraubungen für Sealtite & Liquidtite.

Diese IP 67 geraden, 45° und 90° Verschraubungen, haben einen Temperaturbereich von -55°C bis +165°C. Die lieferbare Alternative ist die Messing vernickelte Ausführung ( Seite 34 bis 39) und die Edelstahl Ausführung ( Seite 50 und 51). Anamet NPT-Verschraubungen sind Lagerartikel.


# ANAMET VERSCHRAUBUNGEN für Sealtite® ,IP 67



Nenweite Sealtite Zoll	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
ISO	M16	M20	M25	M32	M40	M50	M63	M75	M85	M100
PG	11	16	21	29	36	42	48	-	-	-
NPT	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"




## NPT, gerade Verschraubung mit Innengewinde, Stahl verzinkt



NPT-Gewinde		1/2"	1/2"	3/4"	1"	-	-	-	-	-	-
Für Sealtite NW Zoll		3/8"	1/2"	3/4"	1"	-	-	-	-	-	-
Kleinster Innen - Ø mm		10,4	13,7	18,8	24,2	-	-	-	-	-	-
Abmessungen in mm	A	33	34	36	42	-	-	-	-	-	-
	B	-	11	12	15	-	-	-	-	-	-
	C	26	29	35	42	-	-	-	-	-	-
	E	24	27	34	40	-	-	-	-	-	-
Standard Verp.	St.	25	25	25	5	-	-	-	-	-	-
Artikel Nr.		298.612.0	298.616.0	298.620.0	298.626.0	-	-	-	-	-	-




## STN gerade Verschraubung (ohne Gewinde), Stahl verzinkt



Für Loch min-max mm		22/25	22/25	28/31	34/37	43/47	49/53	61/66	-	-	-
Für Sealtite NW Zoll		3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	-	-	-
Kleinster Innen - Ø mm		10,4	13,7	18,8	23,8	31,6	36,8	48,0	-	-	-
Abmessungen in mm	A	37	37	40	45	67	67	59	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C	26	29	35	42	56	64	77	-	-	-
	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E	26	27	34	40	57	68	-	-	-	-
Standard Verp.	St.	25	25	25	5	5	2	1	-	-	-
Artikel Nr.		298.212.0	298.216.0	298.220.0	298.226.0	298.235.0	298.240.0	298.250.0	-	-	-



## STN 90° Verschraubung (ohne Gewinde), Stahl verzinkt



Für Loch min-max mm		22/25	22/25	28/31	34/37	-	-	-	-	-	-
Für Sealtite NW Zoll		3/8"	1/2"	3/4"	1"	-	-	-	-	-	-
Kleinster Innen - Ø mm		10,4	13,7	18,8	23,8	-	-	-	-	-	-
Abmessungen in mm	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C	26	29	35	42	-	-	-	-	-	-
	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Standard Verp.	St.	25	25	10	5	-	-	-	-	-	-
Artikel Nr.		298.812.0	298.816.0	298.820.0	298.826.0	-	-	-	-	-	-

### ANAMET Verschraubungen für Sealtite & Liquidite.

Diese Stahl verzinkten IP67 NPT-Verschraubungen mit Innengewinde haben einen Temperaturbereich von -55°C bis +165°C, und sind Lagerartikel.  
Die Stahl verzinkten IP67 STN-Verschraubungen haben einen Temperaturbereich von -40°C bis 145°C, und sind beschränkte Lagerartikel.