

GOGACON GS1/GS3

Geflechtsschlauch



GOGACON Geflechtsschlauch GS1 Temperaturbereich -50°C bis 150°C

Material: Polyester, halogenfrei
Expansionsrate: 1:2
Standardfarbe: schwarz (grau auf Anfrage)
Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +150°C (kurzzeitig bis +220°C)
Schmelzpunkt: 250°C
Flammwidrigkeit: bestanden nach ISO 3795 und FMVSS 302 Typ A
 Seine Eigenschaften zeichnen sich durch: sehr gute chemische Beständigkeit und dauerhaften mechanischen Schutz für Kabel und Leitungen aus. Weiters speichert er weder Wärme noch Feuchtigkeit und ist leicht mit einem Thermo-Scneider abzulängen.

Type	Innendurchmesser		Art. Nr.	VPE		Euro
	min	max (mm)		m	per m	
GS1-4SW	2	7	240420	100	0,75	
GS1-5SW	3	9	240421	100	0,80	
GS1-6SW	4	11	240422	100	0,89	
GS1-8SW	5	12	240423	100	1,34	
GS1-10SW	7	15	240424	100	1,48	
GS1-15SW	10	20	240425	50	1,54	
GS1-20SW	14	26	240426	25	2,20	
GS1-25SW	18	34	240427	25	2,79	
GS1-40SW	30	50	240428	25	4,97	
GS1-50SW	40	66	240429	25	6,44	
GS1-60SW	45	75	240430	25	7,62	

GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher



Lieferform: Spulenware

GOGACON Geflechtsschlauch GS3 Temperaturbereich -50°C bis 254°C, kurzzeitig bis 450°C

Standardfarbe: Elfenbein, Tarngrün
 Zugfestigkeit bei Nässe 16% und bei relativer Luftfeuchte 25%
 Reißdehnung bei Nässe 3,5cN/dtex und bei relativer Luftfeuchte 4,4cN/dtex
 Brandverhalten < + 371°C kein Fließen oder Tropfen
 Wärmeleitfähigkeit 0,13 W (mK)

Type	Innendurchmesser		Art. Nr.	VPE		Euro
	min	max (mm)		m	per m	
GS3-3SW	2	4	240440	100	34,00	
GS3-6SW	4	8	240441	100	18,80	
GS3-8SW	5	12	240442	100	23,15	
GS3-12SW	8	16	240443	100	29,35	
GS3-15SW	10	20	240444	100	34,09	
GS3-18SW	12	24	240445	50	38,32	
GS3-22SW	15	30	240446	50	50,80	
GS3-30SW	20	40	240447	50	61,20	

Längenschumpfung bei max. Ausdehnung -35%

Lieferform: Spulenware

GEFLECHTSCHLAUCH GOGACON GS/PP


Zur Kennzeichnung von Adern und Kabeln, die auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung stehen (z.B. Beleuchtung oder Steckdose AST3D-GLED)

Einfache Montage: Geflechtsschlauch zusammenschieben - Kabel durchschieben

Material: Monofilgeflechtsschlauch aus Polypropylen, halogenfrei und selbstverlöschend

Temperaturbereich -40°C bis + 105°C

Typ	für Durchmesser	VPE	GELB		ORANGE		EURO
			mm	m	Art.Nr.	Art.Nr.	
GS/PP 3/4	1,5 - 4	100			240300GE	240300OR	0,47
GS/PP 4/5	3 - 6	100			240301GE	240301OR	0,65
GS/PP 6/8	5 - 11	100			240302GE	240302OR	0,82



Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf