

- ⇒ schnelle und einfache Einhand-Montage
- ⇒ eng aneinander montierbar
- ⇒ leichte Demontage von der Stirnseite
- ⇒ hohe Auszugskräfte
- ⇒ Wellrohr in Verschraubung drehbar
- ⇒ auf verschiedene Wellrohrprofile montierbar
- ⇒ Schutzart IP65, **alle Typen auch für IP68 lieferbar**
- ⇒ umweltfreundliches halogenfreies Polyamid PA6
- ⇒ teilweise UL und CSA gelistet

Die schnelle und einfache Einhand-Montage bzw. Demontage spart sehr viel Zeit. Das Wellrohr wird in den Verschraubungskörper gesteckt, fertig ist die Verbindung. Zum Lösen der Verbindung wird der gelbe Sicherheitsöffner über das Wellrohr geschoben, bis die Rastereinheit aus den Wellrohrvertiefungen heraus nach außen gedrückt wird. Das Wellrohr kann nun herausgezogen werden. Dieser Vorgang ist in Sekunden erledigt.

In jeder Verpackungseinheit ist ein Sicherheitsöffner enthalten !



Wellrohr-Verschraubung GOGACON PA-K1

Einteilige gerade Steck-Schnell-Verschraubung
 mit Kunststoff-Außengewinde

Brennbarkeit V0 nach UL94

Temperaturbereich -40°C bis +110°C



Typ	Länge mm	Gew.L. mm	I-Ø mm	A-Ø mm	SW	VPE Stk.	Art. Nr. grau	Art. Nr. schwarz	EURO pro Stk.
PA-K1 M10/7,5	26,4	8,5	7,4	15,5	14	50	245000	245000SW	1,01
PA-K1 M12/10	30,0	8,9	8,4	19,8	19	50	245004	245004SW	1,07
PA-K1 M16/10	29,2	9,3	11,0	19,8	19	50	245006	245006SW	1,09
PA-K1 M16/12	31,0	8,6	12,4	23,5	21	50	245007	245007SW	1,09
PA-K1 M20/17	39,2	13,0	16,0	29,5	27	50	245009	245009SW	1,13
PA-K1 M25/23	43,5	14,3	20,5	38,8	36	50	245012	245012SW	1,97
PA-K1 M32/29	46,3	14,2	26,6	44,0	40	25	245014	245014SW	2,27
PA-K1 M40/37	53,5	15,0	34,0	52,5	50	25	245016	245016SW	3,78
PA-K1 M50/50	58,2	15,5	42,5	68,0	65	10	245018	245018SW	4,78
PA-K1 M63/50	60,5	15,5	50,0	70,8	65	5	245019	245019SW	5,72



Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

GOGACON PA-K1 metrisch Schlauchverschraubungen für Wellrohre



GOGATEC GmbH
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Wellrohr-Verschraubung GOGACON PA-K1I

Einteilige gerade Steck-Schnell-Verschraubung
mit Kunststoff-Innengewinde

Brennbarkeit V0 nach UL94
Temperaturbereich -40°C bis +110°C



Typ	Länge	Gew.L.	I-Ø	A-Ø	SW	VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	mm	mm		Stk.	grau	schwarz	pro Stk.
PA-K1I M12/10						50	245024	245024SW	1,83
PA-K1I M16/10	35,0		9,6	20,0	19	50	245026	245026SW	1,84
PA-K1I M16/12	36,5		9,6	23,5	21	50	245027	245027SW	1,84
PA-K1I M20/17	43,5		13,6	29,5	27	50	245029	245029SW	2,03
PA-K1I M25/23	46,5		16,8	39,0	36	50	245032	245032SW	2,91
PA-K1I M32/29	51,0		21,2	44,0	40	25	245034	245034SW	3,96

Wellrohr-Verschraubung GOGACON PA-K1K

Kombinierte gerade Steck-Schnell-Verschraubung
mit zusätzlicher Kabelverschraubung IP68

Brennbarkeit V2 nach UL94
Temperaturbereich -25°C bis +100°C



Typ	Klemmbereich	Gew.L.	A-Ø	SW	VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	mm		Stk.	grau	schwarz	pro Stk.
PA-K1K M16/10	4-10	7,5	22,0	19	50	245046	245046SW	2,37
PA-K1K M16/12	4-10	7,5	23,5	21	50	245047	245047SW	2,37
PA-K1K M20/17	7-14	8,5	29,5	27	50	245049	245049SW	2,68
PA-K1K M25/23	9-16	10,5	39,0	36	50	245052	245052SW	3,49
PA-K1K M32/29	10-21	10,5	44,0	40	25	245054	245054SW	5,28

Wellrohr-Verschraubung GOGACON PA-K1KE

Kombinierte gerade Steck-Schnell-Verschraubung
mit zusätzlicher Kabelverschraubung mit einteiligem Dichtring IP68

Brennbarkeit V2 nach UL94
Temperaturbereich -20°C bis +100°C



Typ	Klemmbereich	Länge	Gew.L.	A-Ø	SW	VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	mm	mm		Stk.	grau	schwarz	pro Stk.
PA-K1KE M16/10	6,5-9,5	52,0	9,0	21,1	19	50	245066	245066SW	2,37
PA-K1KE M20/17	9,0-13,0	58,0	9,0	29,2	27	50	245069	245069SW	2,60
PA-K1KE M25/17	11,5-15,5	59,0	9,5	33,7	36	50	245071	245071SW	3,23
PA-K1KE M32/23	17,0-20,5	68,5	11,0	39,8	36	25	245073	245073SW	5,52
PA-K1KE M40/29	24,0-28,0	76,0	11,2	50,0	40	25	245075	245075SW	6,42
PA-K1KE M40/37	24,0-28,0					25	245076	245076SW	6,42

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

GOGACON PA-K1W metrisch

Winkelverschraubungen für Wellrohre



GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wellrohr-Verschraubung GOGACON PA-K1W45

Einteilige 45° Steck-Schnell-Verschraubung
 mit Kunststoff-Außengewinde

Brennbarkeit V0 nach UL94
 Temperaturbereich -40°C bis +110°C



Wir liefern sicher

Typ	Länge	Gew.L.	I-Ø	A-Ø	SW	VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	mm	mm		Stk.	grau	schwarz	pro Stk.
PA-K1W45 M25/23	63,5	15,5	20,5	39,0	36	50	245152	245152SW	5,42
PA-K1W45 M32/29	74,0	13,6	26,5	44,0	40	25	245154	245154SW	8,44
PA-K1W45 M40/37	86,0	15,8	33,0	53,0	50	25	245156	245156SW	11,67
PA-K1W45 M50/50	95,0	16,3	42,5	67,5	65	10	245158	245158SW	14,13
PA-K1W45 M63/50	99,0	15,4	48,0	67,5	65	5	245159	245159SW	15,43



Wellrohrschräubung GOGACON PA-K1W90

Einteilige 90° Steck-Schnell-Verschraubung
 mit Kunststoff-Außengewinde

Brennbarkeit V0 nach UL94
 Temperaturbereich -40°C bis +110°C



Typ	Länge	Gew.L.	I-Ø	A-Ø	SW	VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	mm	mm		Stk.	grau	schwarz	pro Stk.
PA-K1W90 M12/10	44,0	9,5	8,2	20,0	19	50	245164	245164SW	2,39
PA-K1W90 M16/10	44,5	9,0	10,3	20,0	19	50	245166	245166SW	2,40
PA-K1W90 M16/12	50,0	8,0	12,2	24,0	21	50	245167	245167SW	2,39
PA-K1W90 M20/17	59,0	10,5	15,7	30,0	27	50	245169	245169SW	2,45
PA-K1W90 M25/23	77,5	14,8	20,2	39,0	36	50	245172	245172SW	4,53
PA-K1W90 M32/29	88,0	13,8	27,0	44,0	40	25	245174	245174SW	6,11
PA-K1W90 M40/37	102,5	15,6	33,6	53,0	50	25	245176	245176SW	10,32
PA-K1W90 M50/50	125,5	16,0	44,0	68,0	65	10	245178	245178SW	12,07
PA-K1W90 M63/50	127,5	15,5	48,0	68,0	65	5	245179	245179SW	13,42



Wellrohr-Verschraubung GOGACON PA-K1W90F

Einteilige 90° Steck-Schnell-Verschraubung
 mit Flanschanschluss

Brennbarkeit V0 nach UL94
 Temperaturbereich -40°C bis +110°C



Typ	Lochmaß B x H		Loch-Ø	I-Ø	SW	VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	mm	mm		Stk.	grau	schwarz	pro Stk.
PA-K1W90F 17		36,0	5,5	16,4		50	245189	245189SW	6,06
PA-K1W90F 23		53,0	6,5	22,8		50	245192	245192SW	6,41
PA-K1W90F 29	36,5	54,0	6,5	27,0		25	245194	245194SW	8,63
PA-K1W90F 37	30,0	73,0	6,5	38,3		25	245196	245196SW	12,27
PA-K1W90F 50	30,5	73,0	6,5	47,7		10	245198	245198SW	13,52



Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

GOGACON PA-M1 metrisch Wellrohrverschraubungen mit Metallgewinde



GOGATEC GmbH
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Wellrohr-Verschraubung GOGACON PA-M1

Einteilige gerade Steck-Schnell-Verschraubung
mit Messing-Außengewinde

Brennbarkeit V0 nach UL94
Temperaturbereich -40°C bis +110°C



Typ	Länge	Gew.L	I-Ø	A-Ø	SW	VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	mm	mm		Stk.	grau	schwarz	pro Stk.
PA-M1 M12/10	33,0	10,0	6,8	20,0	19	50	246064	246064SW	4,91
PA-M1 M16/10	35,0	10,5	10,0	20,8	19	50	246066	246066SW	5,06
PA-M1 M16/12	37,0	10,5	10,3	23,8	21	50	246067	246067SW	5,04
PA-M1 M20/17	41,5	12,0	14,6	29,8	27	50	246069	246069SW	6,10
PA-M1 M25/23	48,0	15,0	18,6	39,0	36	50	246072	246072SW	7,36
PA-M1 M32/29	52,5	15,0	24,0	44,5	40	25	246074	246074SW	10,64
PA-M1 M40/37	59,4	16,0	32,2	54,2	50	25	246076	246076SW	14,25
PA-M1 M50/50	64,5	16,0	41,6	69,0	65	10	246078	246078SW	15,85



Wellrohr-Verschraubung GOGACON PA-M1I

Einteilige gerade Steck-Schnell-Verschraubung
mit Messing-INNEN-Gewinde

Brennbarkeit V0 nach UL94
Temperaturbereich -40°C bis +110°C



Typ	Länge	Gew.L	I-Ø	A-Ø	SW	VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	mm	mm		Stk.	grau	schwarz	pro Stk.
PA-M1I M12/10	32,0	8,0	6,0	20,0	19	50	246084	246084SW	5,58
PA-M1I M16/10	34,0	9,0	9,2	22,0	19	50	246086	246086SW	5,65
PA-M1I M16/12	36,0	9,0	9,2	23,5	21	50	246087	246087SW	5,65
PA-M1I M20/17	43,5	11,0	13,2	29,5	27	50	246089	246089SW	5,79
PA-M1I M25/23	46,5	11,5	16,4	39,0	36	50	246092	246092SW	7,16
PA-M1I M32/29	51,5	11,5	21,2	44,0	40	25	246094	246094SW	9,79
PA-M1I M40/37	58,5	13,0	27,2	53,0	50	25	246096	246096SW	12,80
PA-M1I M50/50	65,0	14,0	35,0	68,0	65	10	246098	246098SW	13,88



Wellrohr-Verschraubung GOGACON PA-M1K

Kombinierte gerade Steck-Schnell-Verschraubung
mit zusätzlicher Messing-Kabelverschraubung mit einteiligem Dichtring IP68

Brennbarkeit V0 nach UL94
Temperaturbereich -20°C bis +100°C

Typ	Klemmbereich	Gew.L	A-Ø	SW	VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	mm		Stk.	grau	schwarz	pro m
PA-M1K M16/10	6,5-9,5	9,0			50	246106	246106SW	8,11
PA-M1K M20/17	9,0-13,0	9,0			50	246109	246109SW	8,93
PA-M1K M25/17	11,5-15,5	9,5			50	246111	246111SW	9,16
PA-M1K M32/23	17,0-20,5	11,0			25	246113	246113SW	11,88
PA-M1K M40/29	24,0-28,0	11,2			25	246115	246115SW	18,13



Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

GOGACON PA-M1W metrisch Wellrohr-Winkelverschraubungen Messing



GOGATEC GmbH
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wellrohr-Verschraubung GOGACON PA-M1W45

Einteilige 45° Steck-Schnell-Verschraubung
mit **Messing-Außengewinde**

Brennbarkeit V0 nach UL94
Temperaturbereich -40°C bis +110°C



Wir liefern sicher

Typ	Länge	Gew.L	I-Ø	A-Ø	SW	VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	mm	mm		Stk.	grau	schwarz	pro Stk.
PA-M1W45 M25/23	64,0	15,0	19,0	39,0	36	50	246132	246132SW	10,85
PA-M1W45 M32/29	76,0	15,0	23,8	44,0	40	25	246134	246134SW	12,97
PA-M1W45 M40/37	88,0	16,0	32,0	52,5	50	25	246136	246136SW	19,95
PA-M1W45 M50/50	95,0	16,0	41,5	67,5	65	10	246138	246138SW	22,58



Wellrohr-Verschraubung GOGACON PA-M1W90

Einteilige 90° Steck-Schnell-Verschraubung
mit **Messing-Außengewinde**

Brennbarkeit V0 nach UL94
Temperaturbereich -40°C bis +110°C



Typ	Länge	Gew.L	I-Ø	A-Ø	SW	VPE	Art. Nr.	Art. Nr.	EURO
	mm	mm	mm	mm		Stk.	grau	schwarz	pro Stk.
PA-M1W90 M12/10	45,0	10,0	6,9	20,0	19	50	246144	246144SW	4,54
PA-M1W90 M16/10	45,0	10,5	10,1	20,0	19	50	246146	246146SW	4,98
PA-M1W90 M16/12	50,0	10,5	10,5	23,4	21	50	246147	246147SW	4,98
PA-M1W90 M20/17	59,0	12,0	15,0	30,0	27	50	246149	246149SW	5,51
PA-M1W90 M25/23	78,0	15,0	18,0	40,0	36	50	246152	246152SW	8,52
PA-M1W90 M32/29	88,0	15,0	23,7	44,0	40	25	246154	246154SW	10,59
PA-M1W90 M40/37	103,0	16,0	32,5	52,5	50	25	246156	246156SW	16,91
PA-M1W90 M50/50	125,0	16,0	37,7	68,0	65	10	246158	246158SW	20,83
PA-M1W90 M63/50	127,5	16,0	47,7	68,0	65	5	246159	246159SW	26,53



AUSSENDICHTUNG für Wellrohr- GOGACON PA-AD

Aussendichtung IP66

für Verschraubungen GOGACON PA und GC

Brennbarkeit V0 nach UL94
Temperaturbereich -40°C bis +110°C

Typ	Länge	I-Ø	A-Ø	VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	mm	Stk.	grau	schwarz	pro Stk.
PA-AD 7,5				50	248400	248400SW	0,98
PA-AD 10				50	248404	248404SW	1,00
PA-AD 12				50	248407	248407SW	1,01
PA-AD 17				50	248409	248409SW	1,04
PA-AD 23				50	248412	248412SW	1,24
PA-AD 29				25	248414	248414SW	0,30
PA-AD 37				25	248416	248416SW	1,79
PA-AD 50				10	248418	248418SW	2,07

