

- ⇒ schnelle und einfache Einhand-Montage
- ⇒ eng aneinander montierbar
- ⇒ leichte Demontage von der Stirnseite
- ⇒ hohe Auszugskräfte
- ⇒ Wellrohr in Verschraubung drehbar
- ⇒ auf verschiedene Wellrohrprofile montierbar
- ⇒ Schutzart IP65, alle Typen auch für IP68 lieferbar
- ⇒ umweltfreundliches halogenfreies Polyamid PA6
- ⇒ teilweise UL und CSA gelistet

GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Die schnelle und einfache Einhand-Montage bzw. Demontage spart sehr viel Zeit. Das Wellrohr wird in den Verschraubungskörper gesteckt, fertig ist die Verbindung. Zum Lösen der Verbindung wird der gelbe Sicherheitsöffner über das Wellrohr geschoben, bis die Rastereinheit aus den Wellrohrvertiefungen heraus nach außen gedrückt wird. Das Wellrohr kann nun herausgezogen werden. Dieser Vorgang ist in Sekunden erledigt.

In jeder Verpackungseinheit ist ein Sicherheitsöffner enthalten !



Wellrohr-Verschraubung GOGACON PA-K1

Einteilige gerade Steck-Schnell-Verschraubung
 mit Kunststoff-Außengewinde

Brennbarkeit V0 nach UL94

Temperaturbereich -40°C bis +110°C



Typ	Länge mm	Gew.L. mm	I-Ø mm	A-Ø mm	SW	VPE Stk.	Art.Nr. grau	Art.Nr. schwarz	EURO pro Stk.
PA-K1 PG7/7,5	24,3	7,0	8,5	15,2	14	50	245500	245500SW	1,04
PA-K1 PG9/7,5	26,1	7,3	8,4	17,3	14	50	245502	245502SW	1,07
PA-K1 PG9/10	28,0	7,6	10,5	19,8	19	50	245504	245504SW	1,08
PA-K1 PG11/12	30,8	8,5	13,0	23,5	21	50	245506	245506SW	1,12
PA-K1 PG13,5/17	36,0	9,8	14,9	29,5	27	50	245508	245508SW	1,12
PA-K1 PG16/12	31,0	9,7	13,1	26,3	21	50	245509	245509SW	1,15
PA-K1 PG16/17	36,1	9,9	16,5	29,5	27	50	245510	245510SW	1,15
PA-K1 PG21/23	40,8	11,7	23,1	39,0	36	50	245512	245512SW	1,99
PA-K1 PG29/29	43,0	11,7	29,2	44,0	40	25	245514	245514SW	2,25
PA-K1 PG36/37	53,5	15,0	37,5	52,5	50	25	245516	245516SW	3,86
PA-K1 PG48/50	58,0	15,0	49,1	67,8	65	10	245519	245519SW	4,89

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

GOGACON PA-K1

Schlauchverschraubungen für Wellrohre

PG



GOGATEC GmbH
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wellrohr-Verschraubung GOGACON PA-K1I

Einteilige gerade Steck-Schnell-Verschraubung
mit Kunststoff-Innengewinde

Brennbarkeit V0 nach UL94
Temperaturbereich -40°C bis +110°C



Wir liefern sicher

Typ	Länge	Gew.L	I-Ø	A-Ø	SW	VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	mm	mm		Stk.	grau	schwarz	pro Stk.
PA-K1I PG9/10	35,0		10,3		19	50	245524	245524SW	1,87
PA-K1I PG11/12	36,0		11,6		21	50	245526	245526SW	1,87
PA-K1I PG13,5/17	40,5		13,9		27	50	245528	245528SW	2,03
PA-K1I PG16/17	39,5		15,9		27	50	245530	245530SW	2,03
PA-K1I PG21/23	46,0		21,5		36	50	245532	245532SW	2,92
PA-K1I PG29/29	50,0		28,8		40	25	245533	245533SW	3,96



Wellrohr-Verschraubung GOGACON PA-K1K

Kombinierte gerade Steck-Schnell-Verschraubung
mit zusätzlicher Kabelverschraubung IP68

Brennbarkeit V2 nach UL94
Temperaturbereich -25°C bis +100°C



Typ	Klemmbereich	Gew.L	I-Ø	A-Ø	SW	VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	mm	mm		Stk.	grau	schwarz	pro Stk.
PA-K1K PG9/10	4-8	7,0	8,5	20,0	19	50	245544	245544SW	2,48
PA-K1K PG11/12	5-10	8,0	10,3	23,0	21	50	245546	245546SW	2,54
PA-K1K PG13,5/17	6-12	8,8	12,1	29,0	27	50	245548	245548SW	2,83
PA-K1K PG16/17	10-14	9,0	14,0	29,0	27	50	245550	245550SW	2,85
PA-K1K PG21/23	13-18	10,5	18,5	39,0	36	50	245552	245552SW	4,00
PA-K1K PG29/29	18-25	10,5	25,0	44,0	40	25	245553	245553SW	5,57

Wellrohr-Verschraubung GOGACON PA-K1KE

Kombinierte gerade Steck-Schnell-Verschraubung
mit zusätzlicher Kabelverschraubung mit einteiligem Dichtring IP68

Brennbarkeit V2 nach UL94
Temperaturbereich -20°C bis +100°C



Typ	Klemmbereich	Gew.L	I-Ø	A-Ø	SW	VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	mm	mm		Stk.	grau	schwarz	pro Stk.
PA-K1KE PG9/10	6,5-9,5	9,0		21,1	19	50	245564	245564SW	2,89
PA-K1KE PG11/12	7,0-10,5	9,0		24,5	21	50	245566	245566SW	2,94
PA-K1KE PG13,5/17	9,0-13,0	9,0		29,2	27	50	245568	245568SW	3,69
PA-K1KE PG16/17	11,5-15,5	9,5		29,6	27	50	245570	245570SW	4,23
PA-K1KE PG21/23	17,0-20,5	11,0		38,2	36	50	245572	245572SW	5,91
PA-K1KE PG29/29	24,0-28,0	11,5		46,4	40	25	245573	245573SW	7,32

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

Wellrohr-Verschraubung GOGACON PA-K1W45

Einteilige 45° Steck-Schnell-Verschraubung

mit Kunststoff-Außengewinde

Brennbarkeit V0 nach UL94

Temperaturbereich -40°C bis +110°C



Typ	Länge	Gew.L	I-Ø	A-Ø	VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	mm	mm	Stk.	grau	schwarz	pro Stk.
PA-K1W45 PG21/23	64,0	12,0	22,5	39,0	50	245652	245652SW	4,94
PA-K1W45 PG29/29	75,0	11,5	27,0	44,0	25	245654	245654SW	7,27
PA-K1W45 PG36/37	87,0	15,5	39,0	53,0	25	245656	245656SW	10,53
PA-K1W45 PG48/50	95,5	16,0	48,0	68,0	10	245659	245659SW	13,04



Wellrohr-Verschraubung GOGACON PA-K1W90

Einteilige 90° Steck-Schnell-Verschraubung

mit Kunststoff-Außengewinde

Brennbarkeit V0 nach UL94

Temperaturbereich -40°C bis +110°C



Typ	Länge	Gew.L	I-Ø	A-Ø	VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	mm	mm	Stk.	grau	schwarz	pro Stk.
PA-K1W90 PG9/10	44,5	9,0	10,2	20,0	50	245664	245664SW	2,83
PA-K1W90 PG11/12	50,0	7,7	12,0	23,5	50	245666	245666SW	2,89
PA-K1W90 PG13,5/17	58,5	10,0	15,7	29,5	50	245668	245668SW	3,05
PA-K1W90 PG16/17	59,0	10,0	15,7	29,5	50	245670	245670SW	3,05
PA-K1W90 PG21/23	77,5	11,8	22,7	39,0	50	245672	245672SW	4,63
PA-K1W90 PG29/29	88,0	11,5	26,6	44,0	25	245674	245674SW	6,37
PA-K1W90 PG36/37	102,5	15,5	37,8	53,0	25	245676	245676SW	9,95
PA-K1W90 PG48/50	125,5	16,0	47,7	68,0	10	245679	245679SW	11,28



In jeder Verpackungseinheit ist ein Sicherheitsöffner enthalten !

GOGACON PA-M1

PG

Wellrohrverschraubungen mit Metallgewinde



GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wellrohr-Verschraubung

GOGACON PA-M1

Einteilige gerade Steck-Schnell-Verschraubung
mit Messing-Außengewinde

Brennbarkeit V0 nach UL94

Temperaturbereich -40°C bis +110°C



Wir liefern sicher

Typ	Länge	Gew.L.	I-Ø	A-Ø	VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	mm	mm	Stk.	grau	schwarz	pro Stk.
PA-M1 PG9/10	34,0	10,0	10,0	20,0	50	246564	246564SW	4,91
PA-M1 PG11/12	36,8	10,0	13,0	24,0	50	246566	246566SW	5,06
PA-M1 PG13,5/17	41,0	12,0	15,2	30,0	50	246568	246568SW	6,11
PA-M1 PG16/17	42,5	13,0	16,4	30,0	50	246570	246570SW	6,10
PA-M1 PG21/23	46,2	13,0	21,5	39,0	50	246572	246572SW	7,36
PA-M1 PG29/29	51,0	14,0	28,5	45,0	25	246574	246574SW	10,64
PA-M1 PG36/37	59,0	15,0	38,5	54,2	25	246576	246576SW	14,25
PA-M1 PG48/50	66,5	17,0	47,5	69,0	10	246579	246579SW	15,85



Wellrohr-Verschraubung GOGACON PA-M1I

Einteilige gerade Steck-Schnell-Verschraubung
mit Messing-INNEN-Gewinde

Brennbarkeit V0 nach UL94

Temperaturbereich -40°C bis +110°C



Typ	Länge	Gew.L.	I-Ø	A-Ø	VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	mm	mm	Stk.	grau	schwarz	pro Stk.
PA-M1I PG9/10	31,0		10,0	20,0	50	246584	246584SW	5,65
PA-M1I PG11/12	33,5		11,5	23,8	50	246586	246586SW	5,72
PA-M1I PG13,5/17	38,5		13,5	29,5	50	246588	246588SW	5,79
PA-M1I PG16/17	38,5		16,0	29,5	50	246590	246590SW	5,79
PA-M1I PG21/23	45,0		21,0	39,0	50	246592	246592SW	7,16
PA-M1I PG29/29	51,0		29,0	47,0	25	246594	246594SW	9,79



Wellrohr-Verschraubung GOGACON PA-M1K

Kombinierte gerade Steck-Schnell-Verschraubung
mit zusätzlicher Messing-Kabelverschraubung mit einteiligem Dichtring IP68

Brennbarkeit V0 nach UL94

Temperaturbereich -20°C bis +100°C

Typ	Klemmbereich	Gew.L.	A-Ø	VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	mm	Stk.	grau	schwarz	pro Stk.
PA-M1K PG9/10	6,5-9,5	9,0		50	246604	246604SW	8,11
PA-M1K PG11/12	7,0-10,5	9,0		50	246606	246606SW	8,41
PA-M1K PG13,5/17	9,0-13,0	9,0		50	246608	246608SW	8,93
PA-M1K PG16/17	11,5-15,5	9,5		50	246610	246610SW	9,16
PA-M1K PG21/23	17,0-20,5	11,0		25	246612	246612SW	11,88
PA-M1K PG29/29	24,0-28,0	11,5		25	246614	246614SW	18,13



Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf