

# GOGACON STANDARD

## Standard-Wellrohr und -Verschraubung



GOGATEC GmbH  
 Wagramer Straße 252  
 A-1220 Wien  
 Tel.: +43 1 258 3 257 0  
 Fax: +43 1 258 3 257 17  
 office@gogatec.com  
 www.gogatec.com

### Kabelschutz-Schlauch GOGACON PA1

Wellrohr für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchung

Material Polyamid PA6, halogenfrei, gute UV-Beständigkeit  
 Brennbarkeit HB nach UL94



Temperaturbereich -40°C bis +105°C, kurzzeitig bis +140°C

Type	Innen - Ø	Aussen - Ø	Biegeradius	VPE	Art.Nr.	Art. Nr.	EURO
	mm	mm	min. in mm	m	grau	schwarz	pro m
PA1-7,5	6,6	10,0	18	50	240100	240100SW	0,56
PA1-10	9,8	12,8	20	50	240101	240101SW	0,58
PA1-12	12,3	15,7	30	50	240102	240102SW	0,68
PA1-17	16,6	21,1	40	50	240103	240103SW	1,06
PA1-23	23,1	28,4	45	50	240104	240104SW	1,69
PA1-29	28,9	34,5	55	50	240105	240105SW	2,21
PA1-37	36,3	42,2	55	30	240106	240106SW	3,04
PA1-50	47,5	53,8	65	30	240107	240107SW	4,26

Wir liefern sicher



### Wellrohr-Verschraubung GOGACON PA-K1

- ⇒ schnelle und einfache Einhand-Montage
- ⇒ eng aneinander montierbar
- ⇒ leichte Demontage von der Stirnseite
- ⇒ hohe Auszugskräfte
- ⇒ Wellrohr in Verschraubung drehbar
- ⇒ Schutzart IP65
- ⇒ umweltfreundliches halogenfreies Polyamid PA6



Die schnelle und einfache Einhand-Montage bzw. Demontage spart sehr viel Zeit. Das Wellrohr wird in den Verschraubungskörper gesteckt, fertig ist die Verbindung. Zum Lösen der Verbindung wird der gelbe Sicherheitsöffner über das Wellrohr geschoben, bis die Rastereinheit aus den Wellrohrvertiefungen heraus nach außen gedrückt wird. Das Wellrohr kann nun herausgezogen werden. Dieser Vorgang ist in Sekunden erledigt.

**In jeder Verpackungseinheit ist ein Sicherheitsöffner enthalten !**

Einteilige gerade Steck-Schnell-Verschraubung mit Kunststoff-Außengewinde

Brennbarkeit V0 nach UL94, Temperaturbereich -40°C bis +110°C



Typ	für Schlauch	Gew.L.	I-Ø	SW	VPE	Art.Nr.	Art. Nr.	EURO
	mm	mm	mm		Stk.	grau	schwarz	pro Stk.
PA-K1 M10/7,5	PA1-7,5	8,5	7,4	14	50	245000	245000SW	1,01
PA-K1 M12/10	PA1-10	8,9	8,4	19	50	245004	245004SW	1,07
PA-K1 M16/10	PA1-10	9,3	11,0	19	50	245006	245006SW	1,09
PA-K1 M16/12	PA1-12	8,6	12,4	21	50	245007	245007SW	1,09
PA-K1 M20/17	PA1-17	13,0	16,0	27	50	245009	245009SW	1,13
PA-K1 M25/23	PA1-23	14,3	20,5	36	50	245012	245012SW	1,97
PA-K1 M32/29	PA1-29	14,2	26,6	40	25	245014	245014SW	2,27
PA-K1 M40/37	PA1-37	15,0	34,0	50	25	245016	245016SW	3,78
PA-K1 M50/50	PA1-50	15,5	42,5	65	10	245018	245018SW	4,78
PA-K1 M63/50	PA1-50	15,5	50,0	65	5	245019	245019SW	5,72



Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf