

Kabelschutz-Schlauch GOGACON PA1

für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchung

Material Polyamid PA6, halogenfrei

Brennbarkeit HB nach UL94

Temperaturbereich -40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +150°C



Type	Innen - Ø	Aussen - Ø	Biegeradius	VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	stat. in mm	m	grau	schwarz	pro m
PA1-7,5	6,6	10,0	18	50	240100	240100SW	0,63
PA1-10	9,8	12,8	20	50	240101	240101SW	0,65
PA1-12	12,3	15,7	30	50	240102	240102SW	0,69
PA1-17	16,6	21,1	40	50	240103	240103SW	1,22
PA1-23	23,1	28,4	45	50	240104	240104SW	1,78
PA1-29	28,9	34,5	55	25	240105	240105SW	2,40
PA1-37	36,3	42,2	55	25	240106	240106SW	4,05
PA1-50	47,5	53,8	65	25	240107	240107SW	4,51

Wir liefern sicher



Standard-Type

Kabelschutz-Schlauch GOGACON PA2

für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung

Material Polyamid PA6, halogenfrei

Brennbarkeit V2 nach UL94, FMVSS 302: selbstverlöschend

Temperaturbereich -40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +150°C

Type	Innen - Ø	Aussen - Ø	Biegeradius	VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	min. in mm	m	grau	schwarz	pro m
PA2-7,5	6,8	10,0	6	50	240110	240110SW	0,87
PA2-10	10	12,8	10	50	240111	240111SW	0,90
PA2-12	12,5	15,7	12	50	240112	240112SW	1,20
PA2-17	16,8	21,1	14	50	240113	240113SW	1,85
PA2-23	23,4	28,4	21	50	240114	240114SW	2,88
PA2-29	29,2	34,4	26	25	240115	240115SW	3,59
PA2-37	36,6	42,0	42	25	240116	240116SW	5,52
PA2-50	47,9	53,8	62	25	240117	240117SW	7,78



leichter Schlauch

Kabelschutz-Schlauch GOGACON PA3

für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchung

Material mod. Polyamid PA6, halogenfrei

Brennbarkeit V0 nach UL94, S4 nach DIN 5510 (Teil2), selbstverlöschend

Trittfestigkeit 400 N / 100 mm

Temperaturbereich -40°C bis +140°C, kurzzeitig bis +160°C



Type	Innen - Ø	Aussen - Ø	Biegeradius	VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	min. in mm	m	grau	schwarz	pro m
PA3-7,5	6,7	10,0	18	50	240120	240120SW	1,90
PA3-10	9,9	13,0	20	50	240121	240121SW	1,92
PA3-12	12,2	15,7	30	50	240122	240122SW	3,04
PA3-17	16,6	21,2	45	50	240123	240123SW	4,28
PA3-23	23,2	28,3	50	50	240124	240124SW	6,36
PA3-29	29,0	34,5	60	25	240125	240125SW	8,14
PA3-37	36,0	42,4	70	25	240126	240126SW	10,82
PA3-50	47,7	54,5	90	25	240127	240127SW	15,06



höhere Brandklasse

GOGACON PA und PP

Wellrohr-Kabelschutzschläuche



GOGATEC Handelsges.m.b.H
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Kabelschutz-Schlauch GOGACON PA4

für höchste mechanische Beanspruchung

Material mod. Polyamid PA6, halogenfrei
 Brennbarkeit V0 nach UL94, selbstverlöschend



Trittfestigkeit 750 N / 100 mm

Temperaturbereich -40°C bis +140°C, kurzzeitig bis +160°C

Type	Innen - Ø	Aussen - Ø	Biegeradius	VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	min. in mm	m	grau	schwarz	pro m
PA4-7,5	6,7	10,0	20	50	240130	240130SW	2,25
PA4-10	9,9	13,0	30	50	240131	240131SW	2,29
PA4-12	12,2	15,7	40	50	240132	240132SW	3,14
PA4-17	16,6	21,2	48	50	240133	240133SW	5,36
PA4-23	23,2	28,3	50	50	240134	240134SW	8,81
PA4-29	29,0	34,5	60	25	240135	240135SW	10,58
PA4-37	36,0	42,4	75	25	240136	240136SW	15,53
PA4-50	47,7	54,5	85	25	240137	240137SW	21,58

Wir liefern sicher



schwere Ausführung

Kabelschutz-Schlauch GOGACON PP1

für mittlere mechanische Beanspruchung

Material mod. Polypropylen PP mit Brandschutz

Brennbarkeit V2 nach UL94, FMVSS 302: selbstverlöschend

Temperaturbereich -40°C bis +135°C, kurzzeitig bis +150°C

Type	Innen - Ø	Aussen - Ø	Biegeradius	VPE	Art. Nr.	EURO
	mm	mm	min. in mm	m	schwarz	pro m
PP1-7,5	6,9	9,9	10	50	240620SW	a.A.
PP1-10	10,1	12,7	15	50	240621SW	a.A.
PP1-12	12,0	15,7	20	50	240622SW	a.A.
PP1-17	16,8	21,0	30	50	240623SW	a.A.
PP1-23	23,5	28,1	45	50	240624SW	a.A.
PP1-29	29,2	34,0	55	25	240625SW	a.A.
PP1-37	33,8	41,6	65	25	240626SW	a.A.
PP1-50	45,3	53,4	120	25	240627SW	a.A.



**aus Polypropylen
mittelschwere Ausführung**

Kabelschutz-Schlauch GOGACON PP2

für leichte mechanische Beanspruchung

Material Polypropylen PP halogenfrei

Brennbarkeit HB nach UL94, FMVSS 302: erfüllt

Temperaturbereich -40°C bis +105°C, kurzzeitig bis +130°C

Type	Innen - Ø	Aussen - Ø	Biegeradius	VPE	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	min. in mm	m	schwarz	pro m
PP2-7,5	6,9	9,9	16	50	240630SW	a.A.
PP2-10	10,1	12,6	20	50	240631SW	a.A.
PP2-12	12,0	15,6	25	50	240632SW	a.A.
PP2-17	16,8	21,0	35	50	240633SW	a.A.
PP2-23	23,7	28,0	45	50	240634SW	a.A.
PP2-29	29,3	33,9	55	25	240635SW	a.A.
PP2-37	33,8	41,6	65	25	240636SW	a.A.
PP2-50	45,2	53,2	80	25	240637SW	a.A.



**aus Polypropylen
leichte Ausführung**

Preise gültig ab 1.3.2009 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf a.A. = auf Anfrage

GOGACON PA und TPE

Wellrohr-Kabelschutzschläuche



GOGATEC Handelsges.m.b.H
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Kabelschutz-Schlauch GOGACON PA13

für höchste Flexibilität und mittlere mechanische Beanspruchung

Material Polyamid PA12

Brennbarkeit V2 nach UL94, FMVSS 302, selbstverlöschend

Temperaturbereich -40°C bis +110°C, kurzzeitig bis +150°C

Type	Innen-Ø	Aussen-Ø	Biegeradius	VPE	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	min. in mm	m	schwarz	pro m
PA13-7,5	6,7	9,9	9	50	240140SW	a.A.
PA13-10	9,9	12,8	12	50	240141SW	a.A.
PA13-12	12,4	15,7	13	50	240142SW	a.A.
PA13-17	16,7	21,0	16	50	240143SW	a.A.
PA13-23	23,1	28,3	25	50	240144SW	a.A.
PA13-29	28,9	34,5	26	25	240145SW	a.A.
PA13-37	36,1	41,8	60	25	240146SW	a.A.
PA13-50	45,8	53,8	70	25	240147SW	a.A.



für Schleppketten

Kabelschutz-Schlauch GOGACON PA12

für höchste Flexibilität und mittlere mechanische Beanspruchung

Material mod. Polyamid PA12, halogenfrei

Brennbarkeit V0 nach UL94, S4 nach DIN 5510 (Teil2), selbstverlöschend

Trittfestigkeit 350 N / 100 mm

Temperaturbereich -50°C bis +105°C, kurzzeitig bis +150°C

Type	Innen-Ø	Aussen-Ø	Biegeradius min. mm		VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	stat.	dyn.	m	grau	schwarz	pro m
PA12-7,5	6,8	9,9	15	40	50	240210	240210SW	2,16
PA12-10	9,8	12,9	15	45	50	240211	240211SW	2,17
PA12-12	12,2	15,7	20	60	50	240212	240212SW	2,96
PA12-17	16,6	21,0	25	80	50	240213	240213SW	4,55
PA12-23	23,0	28,4	30	90	50	240214	240214SW	7,32
PA12-29	28,9	34,3	45	115	25	240215	240215SW	9,13
PA12-37	35,3	42,3	60	170	25	240216	240216SW	13,27
PA12-50	47,5	54,5	75	210	25	240217	240217SW	19,22



für Schleppketten
halogenfrei

Kabelschutz-Schlauch GOGACON TPE

für höchste Flexibilität und mittlere mechanische Beanspruchung

Material Thermoplastisches Elastomer TPE

Brennbarkeit HB nach UL94

Temperaturbereich -30°C bis +150°C, kurzzeitig bis +180°C

Type	Innen-Ø	Aussen-Ø	Biegeradius	VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	min. in mm	m	grau	schwarz	pro m
TPE-7,5	6,5	10,0	20	50	240811	240811SW	a.A.
TPE-10	9,9	12,9	25	50	240812	240812SW	a.A.
TPE-12	11,5	15,6	25	50	240813	240813SW	a.A.
TPE-17	16,4	21,0	35	50	240814	240814SW	a.A.
TPE-23	23,4	28,1	45	50	240815	240815SW	a.A.
TPE-29	28,9	33,8	55	25	240816	240816SW	a.A.
TPE-37	36,5	42,2	65	25	240817	240817SW	a.A.
TPE-50	47,5	54,1	80	25	240818	240818SW	a.A.



für Schleppketten
höherer Temperaturbereich

Preise gültig ab 1.3.2009 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage

Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

a.A. = auf Anfrage

GOGACON PE, EVA, PA/PVC

Wellrohr-Kabelschutzhäute



GOGATEC Handelsges.m.b.H
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Kabelschutz-Schlauch GOGACON PE

für leichte mechanische Beanspruchung

Material Polyethylen PE-LD

Brennbarkeit HB nach UL94, FMVSS 302: erfüllt

Temperaturbereich -40°C bis +70°C, kurzzeitig bis +90°C

Type	Innen - Ø	Aussen - Ø	Biegeradius	VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	min. in mm	m	grau	schwarz	pro m
PE-7,5	6,5	9,9	12	50	240710	240710SW	a.A.
PE-10	9,8	12,7	15	50	240711	240711SW	a.A.
PE-12	11,6	15,6	18	50	240712	240712SW	a.A.
PE-17	16,3	20,8	30	50	240713	240713SW	0,68
PE-23	22,9	27,9	45	50	240714	240714SW	1,08
PE-29	28,9	34,0	55	25	240715	240715SW	1,44
PE-37	35,9	41,6	75	25	240716	240716SW	2,00
PE-50	47,1	53,3	100	25	240717	240717SW	4,54

Wir liefern sicher



**weicher Schlauch
für Schranktüren**

Kabelschutz-Schlauch GOGACON EVA

für leichte mechanische Beanspruchung ohne Sonneneinwirkung

Material Ethylen-Vinylacetat Copolymer EVA

Brennbarkeit HB nach UL94, FMVSS 302: erfüllt

Temperaturbereich -40°C bis +55°C, kurzzeitig bis +65°C

TyEVA	Innen - Ø	Aussen - Ø	Biegeradius	VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	min. in mm	m	grau	schwarz	pro m
EVA-7,5	6,6	9,9	18	50	240730	240730SW	a.A.
EVA-10	9,7	12,8	25	50	240731	240731SW	a.A.
EVA-12	11,5	15,6	30	50	240732	240732SW	a.A.
EVA-17	16,1	20,8	45	50	240733	240733SW	a.A.
EVA-23	22,5	28	65	50	240734	240734SW	a.A.
EVA-29	28,5	33,8	80	25	240735	240735SW	a.A.
EVA-37	36	41,7	105	25	240736	240736SW	a.A.
EVA-50	45,7	53,1	140	25	240737	240737SW	a.A.



besonders weicher Schlauch

Kabelschutz-Schlauch GOGACON PA/PVC

mit glattem Außenmantel für Lebensmittelindustrie, Medizintechnik, chem.Ind.

Material mod. Polyamid PA 6 und PVC UV-stabilisiert

flammwidrig, selbstverlöschend

Trittfestigkeit 750 N / 100 mm

Temperaturbereich -5°C bis +60°C

Type	Innen - Ø	Aussen - Ø	Biegeradius	VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	min. in mm	m	grau	schwarz	pro m
PA/PVC-16	9,8	16,0	48	100	240152	240152SW	a.A.
PA/PVC-20	13,5	20,0	60	100	240153	240153SW	a.A.
PA/PVC-25	18,0	25,0	75	100	240154	240154SW	a.A.
PA/PVC-32	23,4	32,0	96	50	240155	240155SW	a.A.
PA/PVC-40	31,5	40,0	160	25	240156	240156SW	a.A.



glatter Außenmantel

Preise gültig ab 1.3.2009 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf a.A. = auf Anfrage