

GOGACON PA

Wellrohr-Kabelschutzschläuche



Kabelschutz-Schlauch GOGACON PA1

für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchung

Material Polyamid PA6, halogenfrei, UV-beständig
 Brennbarkeit HB nach UL94, selbstverlöschend
 Temperaturbereich -40°C bis +105°C, kurzzeitig bis +140°C
 Wechselbiegefestigkeit ≤ 100.000 bei 23°C
 Resistenz gegen Mineralöle, Fette, Laugen und schwache Säuren: gut



GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Type	Innen - Ø	Aussen - Ø	Biegeradius	VPE	Art.Nr.	Art. Nr.	EURO
	mm	mm	stat. in mm	m	grau	schwarz	pro m
PA1-7,5	6,2	10,0	15	50	240100	240100SW	0,56
PA1-10	9,6	13	20	50	240101	240101SW	0,58
PA1-12	12	15,8	30	50	240102	240102SW	0,68
PA1-17	16,2	21,2	40	50	240103	240103SW	1,06
PA1-23	22,6	28,5	45	50	240104	240104SW	1,69
PA1-29	29	34,5	55	50	240105	240105SW	2,21
PA1-37	36,5	42,5	60	30	240106	240106SW	3,04
PA1-50	48,5	54,5	70	30	240107	240107SW	4,26



Standard-Type

Kabelschutz-Schlauch GOGACON PA3

für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchung

Material mod. Polyamid PA6, halogenfrei, UV-beständig
Brennbarkeit V0 nach UL94, S4 nach DIN 5510 (Teil2), selbstverlöschend
 Temperaturbereich -40°C bis +105°C, kurzzeitig bis +150°C
 Wechselbiegefestigkeit ≤ 250.000 bei 23°C
 Resistenz gegen Mineralöle, Fette, Laugen und schwache Säuren: **exzellent**



Type	Innen - Ø	Aussen - Ø	Biegeradius	VPE	Art.Nr.	Art. Nr.	EURO
	mm	mm	min. in mm	m	grau	schwarz	pro m
PA3-7,5	6,2	10,0	15	50	240120	240120SW	0,87
PA3-10	9,6	13,0	20	50	240121	240121SW	0,98
PA3-12	12,0	15,8	30	50	240122	240122SW	1,40
PA3-17	16,2	21,2	40	50	240123	240123SW	2,31
PA3-23	22,6	28,5	45	50	240124	240124SW	3,58
PA3-29	29,0	34,5	55	50	240125	240125SW	4,74
PA3-37	36,5	42,5	60	30	240126	240126SW	6,12
PA3-50	48,5	54,5	70	30	240127	240127SW	8,34



höhere Brandklasse

Kabelschutz-Schlauch GOGACON PP2

für leichte mechanische Beanspruchung

Material Polypropylen PP halogenfrei, UV-beständig
 Brennbarkeit HB nach UL94
 Temperaturbereich -20°C bis +90°C, kurzzeitig bis +120°C
 Wechselbiegefestigkeit ≤ 50.000
 Resistenz gegen Mineralöle, Fette, Laugen und schwache Säuren: sehr gut

Type	Innen - Ø	Aussen - Ø	Biegeradius	VPE	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	min. in mm	m	schwarz	pro m
PP2-7,5	6,2	10	15	50	240630SW	0,49
PP2-10	9,6	13	20	50	240631SW	0,51
PP2-12	12	15,8	30	50	240632SW	0,62
PP2-17	16,2	21,2	40	50	240633SW	0,79
PP2-23	22,6	28,5	45	50	240634SW	1,27
PP2-29	29	34,5	55	50	240635SW	1,68
PP2-37	36,5	42,5	60	30	240636SW	2,20
PP2-50	48,5	54,5	70	30	240637SW	2,97



aus Polypropylen
 leichte Ausführung

a.A. = auf Anfrage

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

GOGACON PA und TP

Wellrohr-Kabelschutzschläuche



Kabelschutz-Schlauch GOGACON PA13

für **höchste Flexibilität** und mittlere mechanische Beanspruchung

Material **Polyamid PA12, halogenfrei, UV-Beständigkeit sehr gut**

Brennbarkeit V2 nach UL94, selbstverlöschend

Temperaturbereich -50°C bis +95°C, kurzzeitig bis +150°C

Wechselbiegefestigkeit ≤ **10.000.000** bei 23°C nach IEC EN 61386

Resistenz gegen Mineralöle, Fette, Laugen und schwache Säuren: gut

Type	Innen-Ø	Aussen-Ø	Biegeradius min. mm		VPE	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	stat.	dyn.	m	schwarz	pro m
PA13-7,5	6,2	10	15	40	50	240140SW	1,61
PA13-10	9,6	13	20	50	50	240141SW	1,76
PA13-12	11,9	15,8	25	65	50	240142SW	2,23
PA13-17	16,4	21,2	30	65	50	240143SW	3,35
PA13-23	22,6	28,5	35	90	50	240144SW	5,46
PA13-29	29	34,5	45	110	50	240145SW	7,35
PA13-37	36,5	42,5	60	165	30	240146SW	10,16
PA13-50	47,5	54,5	70	180	30	240147SW	14,18

a.A. = auf Anfrage

Kabelschutz-Schlauch GOGACON PA12

für **hohe Flexibilität** und mittlere mechanische Beanspruchung

Material **Polyamid PA12, halogenfrei, UV-Beständigkeit exzellent**

Trittfestigkeit Ø12 ≤150N, Ø29 ≤260N, Ø48 ≤130N

Brennbarkeit V2 nach UL94, selbstverlöschend

Temperaturbereich -50°C bis +95°C, kurzzeitig bis +140°C

Wechselbiegefestigkeit ≤ **2.000.000** bei 23°C nach IEC EN 61386

Resistenz gegen Mineralöle, Fette, Laugen und schwache Säuren: gut

Type	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Biegeradius min. mm		VPE m	Art.Nr.	Art.Nr.	EURO
			stat.	dyn.		grau	schwarz	pro m
PA12-7,5	6	10	15	40	50	240210	240210SW	1,80
PA12-10	9,2	13	20	50	50	240211	240211SW	2,04
PA12-12	11,8	15,8	25	70	50	240212	240212SW	2,44
PA12-17	16	21,2	30	80	50	240213	240213SW	4,43
PA12-23	22	28,5	40	110	50	240214	240214SW	6,73
PA12-29	27,7	34,5	50	130	50	240215	240215SW	8,57
PA12-37	35,8	42,5	60	180	30	240216	240216SW	12,10
PA12-50	46,8	54,5	70	220	30	240217	240217SW	15,89

Kabelschutz-Schlauch GOGACON TP1

für **hohe Flexibilität** bei großen Temperaturunterschieden

Material **Thermoplastic copolyester elastomer TCP, halogenfrei, UV-beständig**

Brennbarkeit V2 nach UL94, selbstverlöschend

Temperaturbereich -40°C bis +150°C, Schmelzpunkt bei 200°C

Resistenz gegen Mineralöle, Fette, Laugen und schwache Säuren: gut

Type	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Biegeradius min. in mm	VPE m	Art.Nr.	EURO
TP1-12	12	15,8	30	50	240822	a.A.
TP1-17	16,2	21,2	40	50	240823	a.A.
TP1-23	21,9	28,5	45	50	240824	a.A.
TP1-29	27,6	34,5	55	50	240825	a.A.
TP1-36	36	42,5	60	30	240826	a.A.
TP1-48	47	54,4	70	30	240827	a.A.

a.A. = auf Anfrage

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

GOGATEC GmbH
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher



für Schleppketten



für Schleppketten