

GOGASHRINK 2:1 schwarz & färbig in Boxen

Schrumpfschlauch ohne Innenkleber

Material: strahlungsvernetztes Polyolefin

Temperaturbereich: -55°C bis +125°C

Durchschlagfestigkeit: >20kV/mm

Schrumpftemperatur: >+120°C

Standardfarbe: schwarz, weiß, rot, gelb, blau, transparent, braun, grau, grün

Zulassung: nach UL 224

Eigenschaften: cadmiumfrei, flammwidrig/selbstverlöschend, UV-beständig, halogenfrei

Anwendungsgebiete:

- elektrische Isolierung
- mechanischer Schutz
- Korrosionsschutz
- Zugentlastung

Type	Abmessungen in mm		Art. Nr.	VPE m	Euro per Box
	vor Schrumpfung	nach Schrumpfung			
SS21012B	1,2	0,6	25890000.	15	17,00
SS21016B	1,6	0,8	25890001.	15	17,00
SS21024B	2,4	1,2	25890002.	15	17,00
SS21032B	3,2	1,6	25890003.	15	17,00
SS21048B	4,8	2,4	25890004.	12	17,00
SS21064B	6,4	3,2	25890006.	12	17,00
SS21095B	9,5	4,8	25890009.	8	17,00
SS21127B	12,7	6,4	25890012.	8	17,00
SS21190B	19	9,5	25890019.	5	17,00
SS21254B	25,4	12,7	25890025.	5	17,00

Farben: 0=orange, 1=schwarz, 2=blau, 4=rot, 5=transparent, 6=gelb, 7=grün

8=weiss, 9 = braun, A = grau

Best. Nr. ergänzen



GOGASHRINK 2:1 gelb/grün in Boxen

Schrumpfschlauch ohne Innenkleber

Material: strahlungsvernetztes Polyolefin

Temperaturbereich: -55°C bis +135°C

Durchschlagfestigkeit: >20kV/mm

Schrumpftemperatur: >+120°C

Zulassung: nach UL 224

Eigenschaften: cadmiumfrei, flammwidrig/selbstverlöschend

Anwendungsgebiete:

- elektrische Isolierung
- Kennzeichnung von Erdungsleitern
- praktisch für Montageteams

Type	Abmessungen in mm		Art. Nr.	VPE m	Euro per Box
	vor Schrumpfung	nach Schrumpfung			
SS21024GGB	2,4	1,2	258900023	15	21,00
SS21032GGB	3,2	1,6	258900033	15	21,00
SS21048GGB	4,8	2,4	258900043	12	21,00
SS21064GGB	6,4	3,2	258900063	12	21,00
SS21095GGB	9,5	4,8	258900093	8	21,00
SS21127GGB	12,7	6,4	258900123	8	21,00
SS21190GGB	19,0	9,5	258900193	5	21,00
SS21254GGB	25,4	12,7	258900253	5	21,00



Lieferform: Ware in Boxen

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten