

### GOGASHRINK 3:1 in Boxen

Schrumpfschlauch mit Innenkleber

**Material:** strahlungsvernetztes Polyolefin  
**Farben:** schwarz, weiss, rot, gelb, blau, transparent  
**Temperaturbereich:** -55°C bis +135°C  
**Durchschlagfestigkeit:** >20kV/mm  
**Schrumpftemperatur:** >+120°C  
**Zulassung:** nach UL 224

#### Eigenschaften:

- mit Innenkleber
- flammwidrig/selbstverlöschend
- widerstandsfähig gegen gebräuchliche Flüssigkeiten und Lösungsmittel
- cadmiumfrei
- UV-beständig

#### Anwendungsgebiete:

- elektrische Isolierung
- mechanischer Schutz
- Korrosionsschutz
- Zugentlastung
- Für Teile mit großen Durchmesserunterschieden

**Lieferform:  
 Ware in Boxen**

Type	Abmessungen in mm		Art. Nr.	VPE m	Euro per Box
	vor Schrumpfung	nach Schrumpfung			
SS31030B	3	1	25893103.	5	<b>28,15</b>
SS31060B	6	2	25893106.	3,5	<b>28,15</b>
SS31090B	9	3	25893109.	3	<b>28,15</b>
SS31120B	12	4	25893112.	2,5	<b>28,15</b>
SS31180B	18	6	25893118.	2	<b>28,15</b>
SS31240B	24	8	25893124.	1,5	<b>28,15</b>

Farben: 1 = schwarz, 5 = transparent  
 Best. Nr. ergänzen

