

# GOGATAPE GT1 & GT3

## Selbstklebendes Isolierband, Vulkanisierband



### GOGATAPE GT1

Reparatur beschädigter Isolationen, Kennzeichnung, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen, Bündeln und Bandagieren von Kabelsätzen, Abisolieren von Ankern und Spulen, Für alle Isolierarbeiten

#### Technische Daten

Stärke: 0,10 mm  
 Einsatztemperatur: -10°C bis +105°C  
 Eigenschaften: Sehr gute Chemikalienbeständigkeit  
 Weitgehend beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen  
 Schwer entflammbar, Alterungsbeständig  
 Prüfungen: ÖVE-Prüfzeichen für 301

GOGATEC GmbH  
 Wagramer Straße 252  
 A-1220 Wien  
 Tel.: +43 1 258 3 257 0  
 Fax: +43 1 258 3 257 17  
 office@gogatec.com  
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Breite 15 mm, Länge 10 m

Farbe	VPE	Art. Nr.	EURO
	Stk.		pro Stk.
schwarz	20	25701510SW	0,98
weiss	20	25701510WS	0,98
gelb/grün	20	25701510GG	1,23
blau	20	25701510BL	0,98
rot	20	25701510RT	0,98
gelb	20	25701510GE	0,98
grün	20	25701510GN	0,98
braun	20	25701510BR	0,98
grau	20	25701510GR	0,98
orange	20	25701510OR	0,98
violett	20	25701510VI	0,98
transparent	20	25701510TR	0,98



Verkauf nur in ganzen VPE!

### VULKANISIERBAND GT3

Selbstverschweißendes Isolierband. Stark dehnbar und äußerst schmiegsam. Ausgezeichnete Wasser- und Ozonbeständigkeit. Ideal als Korrosionsschutz. Leicht und rückstandsfrei zu entfernen.

#### Technische Daten

Trägermaterial: Polyisobutylene  
 Gesamtstärke: 500 µm  
 Reißfestigkeit: 10 N / cm  
 Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C  
 Spez. Widerstand:  $1,5 \times 10^{13} \Omega / m$   
 Durchschlagsspannung: 42 kV / mm  
 Länge: 10 m



Type	Breite	Farbe	VPE	Art.Nr.	Preis
	mm		Stk.		EURO/Stk.
GT3-19	19	schwarz	1	25751910SW	21,51
GT3-38	38		1	25753810SW	39,79

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
 Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten