

GOGASHRINK GSS

Gewebeschrumpfschlauch aus Polyester



GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Der Gewebeschrumpfschlauch, bestehend aus PET-Schutzfasern und schrumpfenden Fasern aus Polyolefin, weist eine deutlich erhöhte Abriebbeständigkeit auf und zeichnet sich zudem durch ein sehr gutes Schrumpfverhalten aus.

Die innovative Fertigungstechnik, optimale Werkstoffabstimmung und das einzigartige Verhältnis zwischen Hochleistungs-Schutzfasern und schrumpfenden Sekundärfasern führen zu optimalen Schrumpfergebnissen, auch bei engen Radien.



Der Schutzschlauch besticht durch seine extrem hohe Gewebestabilität auf den zu schützenden Bauteilen.


Technische Daten

Material: Polyester, nicht brennbar, halogen-, cadmium- und phosphorfrei
 Farbe: schwarz
 Temperaturbereich: -40°C bis +150°C
 Verarbeitungstemperatur: +180°C bis 220°C
 Schrumpfverhalten: 2:1
 Eigenschaften: hoch Abriebfest
 sehr gute Flüssigkeitsbeständigkeit



GOGASHRINK GSS

Type	Abmessung in mm		Art. Nr.	VPE	EURO
	D1	D2		m	pro m
GSS12-6	12	6	258500012	100	7,09
GSS20-10	20	10	258500020	100	7,37
GSS25-12,5	25	12,5	258500025	100	7,58
GSS30-15	30	15	258500030	100	7,85
GSS40-20	40	20	258500040	100	8,99
GSS50-25	50	25	258500050	100	12,67
GSS60-30	60	30	258500060	100	14,28
GSS70-35	70	35	258500070	100	15,70
GSS80-40	80	40	258500080	100	20,15
GSS90-45	90	45	258500090	100	21,42
GSS100-50	100	50	258500100	100	24,68



D1 = Durchmesser Anlieferungszustand
 D1 = diameter as supplied



D2 = Durchmesser geschrumpft
 D2 = diameter recovered after heating

Preise 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten