

GOGAFIX 6KMSZE

6-kant-Verschraubungen mit Zugentlastung



6-kant-Verschraubung 6KMSZE mit Zugentlastung

Technische Daten

Material: Messing, galvanisch vernickelt
Einschnitt-Dichtring aus Neoprene
Sechskant-Ansatz am Zwischenstutzen
Zugentlastungsschelle mit Edelstahlschrauben

Schutzart IP 55

GOGATEC GmbH
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Anschluss-gewinde	Klemmbereich mm	Dichtring Innen- ϕ mm	VPE Stk.	Art.Nr.	Preis EURO/Stk.
M 12 x 1,5	4,5-8	3x5x7	25	231151	a.A
M 16 x 1,5	6,5-11,5	5x7x10	25	231152	a.A
M 20 x 1,5	6,5-11,5	5x7x10	25	231153	a.A
M 20 x 1,5	7,5-13	7x10x12	25	2311538-13	a.A
M 25 x 1,5	8-14,5	7x10x12	25	231154	a.A
M 25 x 1,5	11-18,5	10x13x16x19	25	23115411-18	a.A
M 32 x 1,5	17-26,5	18x21x24x27	10	231155	7,94
M 40 x 1,5	17-26,5	18x21x24x27	5	231156	a.A
M 50 x 1,5	27-32,5	24x27x30x33	5	23115727-32	a.A
M 50 x 1,5	34-38,5	30x33x36x39	5	231158	a.A
M 63 x 1,5	38-44,5	36x39x42x45	5	231159	a.A

a.A.= auf Anfrage

METRISCH



6-kant-Verschraubung 6KMSZE mit Zugentlastung

Technische Daten

Material: Messing, galvanisch vernickelt
Einschnitt-Dichtring aus Neoprene
Sechskant-Ansatz am Zwischenstutzen
Zugentlastungsschelle mit Edelstahlschrauben

Schutzart IP 55

PG-Gewinde

Anschluss-gewinde	Klemmbereich mm	Dichtring Innen- ϕ mm	VPE Stk.	Art.Nr.	Preis EURO/Stk.
PG 9	7,5-8,5	5x7x10	50	231651	a.A.
PG 11	9,5-12	7x10x12	25	231652	a.A.
PG 13,5	12,4-14	7x10x12	25	231653	2,43
PG 16	13,5-16	7x10x12x15	25	231654	a.A.
PG 21	15,5-21	10x13x16x19	25	231655	a.A.
PG 29	21,5-27,5	18x21x24x27	10	231656	a.A.
PG 36	27-34	24x27x30x33	10	231657	a.A.
PG 42	34-43	30x33x36x39	5	231658	a.A.
PG 48	38-48	36x39x42x45	5	231659	a.A.

a.A.= auf Anfrage



Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. jew. MTZ und MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

GOGAFIX 6KMSZET

6-kant-Versch. mit Zugentlastung+Tülle



GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

6-kant-Verschraubung 6KMSZET mit Zugentlastung und Knickschutztülle

Technische Daten

Material: Messing, galvanisch vernickelt
 Knickschutztülle mit Einschnitt-Dichtring aus Neoprene
 Sechskant-Ansatz am Zwischenstutzen
 Zugentlastungsschelle mit Edelstahlschrauben

Schutzart IP 55
 Temperaturbereich -30°C bis +100°C

Wir liefern sicher

METRISCH

Anschluss-gewinde	Dichtring Innen- ϕ mm	Gewinde-länge mm	VPE Stk.	Art.Nr.	Preis EURO/Stk.
M12 x 1,5	4,5-7	6	50	231161	a.A.
M16 x 1,5	6,5-9	6	50	231162	a.A.
M20 x 1,5	6,5-9	6,5	50	231163	a.A.
M20 x 1,5	6-11,5	6,5	50	2311636-11	a.A.
M25 x 1,5	8-13	7	25	231164	a.A.
M25 x 1,5	11-18	7	10	23116411-18	a.A.
M32 x 1,5	17-26	8	10	231165	a.A.
M40 x 1,5	17-26	8	5	231166	a.A.
M50 x 1,5	27-32,5	9	5	23116734-38	a.A.
M50 x 1,5	34-38,5	9	5	231168	a.A.
M63 x 1,5	38-44	10	5	231169	a.A.

a.A.= auf Anfrage



6-kant-Verschraubung 6KMSZET mit Zugentlastung und Knickschutztülle

Technische Daten

Material: Messing, galvanisch vernickelt
 Knickschutztülle mit Einschnitt-Dichtring aus Neoprene
 Sechskant-Ansatz am Zwischenstutzen
 Zugentlastungsschelle mit Edelstahlschrauben

Schutzart IP 55
 Temperaturbereich -30°C bis +100°C

PG-Gewinde

Anschluss-gewinde	Dichtring Innen- ϕ mm	Gewinde-länge mm	VPE Stk.	Art.Nr.	Preis EURO/Stk.
PG9	5x7	6	50	231661	1,88
PG11	5x7x9	6	50	231662	3,22
PG13,5	7x9x11	7,5	50	231663	3,48
PG16	9x11x13	7,5	50	231664	3,82
PG21	14x16x18	8	25	231665	a.A.
PG29	20x23x26	8	10	231666	a.A.

a.A.= auf Anfrage



Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. jew. MTZ und MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf