

GOGAFIX-EMV

EMV-Verschraubungen metrisch



GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

für Kabel mit Schirmung

Messing vernickelt mit innen liegender Zugentlastung nach EN 50262 Ausf. A
 Lamelleneinsatz aus PA6, Dichtring Chloroprene (CR)
 O-Ring (NBR) am Anschlussgewinde
wasserdicht IP 68 – 5 bar, Temperaturbereich -20°C bis +100°C

METRISCH

GOGAFIX EMV

Schirm wird mit dem Kunststoffeinsatz auf den Verschraubungsboden gedrückt und **endet in der Verschraubung**




Anschluss-gewinde	Klemmbereich in mm	Schlüsselweite	Gewindelänge mm	Gewicht kg/100	VPE Stk.	Artikel-Nummer	Preis €/Stk.
M 12 x 1,5	3 - 6	14	5	1,24	100	231051	2,11
M 16 x 1,5	5 - 9	17	5,5	1,71	100	231052	2,41
M 20 x 1,5	9 - 13	22	6	2,99	50	231053	2,75
M 25 x 1,5	11 - 16	30	7	5,89	25	231054	4,55
M 32 x 1,5	14 - 21	34	8	7,88	10	231055	7,26
M 40 x 1,5	19 - 27	44	8	20,4	10	231056	10,69
M 50 x 1,5	24 - 35	55	9	36,2	5	231057	23,03
M 63 x 1,5	32 - 42	66	10	46,5	5	231058R	27,86
M 63 x 1,5	38 - 48	66	10	46,5	5	231058	27,86

GOGAFIX EMV3

Mit drehbarer Kontaktfeder für **DURCHGEHENDEN** Kabelschirm

Anschluss-gewinde	Klemmbereich in mm	Schlüsselweite	Gewindelänge mm	Gewicht kg/100	VPE Stk.	Artikel-Nummer	Preis €/Stk.
M 12 x 1,5	3 - 6,5	14	6		50	231181	a.A.
M 16 x 1,5	4,5 - 10	20	7		50	231182	a.A.
M 20 x 1,5	6 - 12	22	8		50	231183	a.A.
M 25 x 1,5	11 - 17	27	8		25	231184	a.A.
M 32 x 1,5	15 - 21	34	8		20	231185	a.A.
M 40 x 1,5	19 - 28	43	9		10	231186	a.A.
M 50 x 1,5	27 - 38	58	9		10	231187	a.A.
M 63 x 1,5	34 - 44	64/68	14		5	231188	a.A.

a.A = auf Anfrage



Gegenmuttern GOGAFIX GMEMV1

EMV-Gegenmutter, Messing vernickelt, für Potentialausgleich mit Schneidkanten zur Kontaktierung

Anschluss-gewinde	Schlüsselweite	Höhe in mm	max. Außen-ø in mm	Gewicht kg/100	VPE Stk.	Artikel-Nummer	Preis €/Stk.
M 12 x 1,5	15	5,5		0,30	100	231231	0,39
M 16 x 1,5	19	5,5		0,40	100	231232	0,43
M 20 x 1,5	24	5,5		0,70	100	231233	0,51
M 25 x 1,5	30	5,5		1,10	100	231234	0,85
M 32 x 1,5	36	5,5		2,74	100	231235	1,18
M 40 x 1,5	46	6,0		2,81	50	231236	1,80
M 50 x 1,5	60	6,0		5,88	50	231237	2,28
M 63 x 1,5	70	7,0		5,92	25	231238	4,50



Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. jew. MTZ und MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

GOGAFIX-EMV4

Neue EMV-Verschraubungen metrisch



Die neue GOGAFIX EMV4

Schirmklammer schließt erst beim Zudrehen !

Kein Verheddern im Kabel-Schirmgeflecht !



GOGATEC GmbH
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Besonders montagefreundlich

Das patentierte Kontaktsystem bleibt zunächst geöffnet und erlaubt so die einfache Durchführung des abgemantelten Kabels oder auch das nachträgliche Drehen bzw. Vor- oder Zurückziehen des Kabels ohne die Gefahr, den freiliegenden Kabelschirm zu beschädigen. Erst mit Befestigung der Hutmutter wird das Kabel in der Verschraubung fixiert und das Kontaktsystem legt sich automatisch auf die Schirmung.

Diese Handhabung garantiert eine extrem schnelle und unkomplizierte Montage eines geschirmten Kabels. Damit sind unnötige Prozesse, wie die Zerlegung der gesamten Kabelverschraubung, überflüssig.



METRISCH

NEU !

Mechanische Eigenschaften:

Die Kabelverschraubung erfüllt die Schutzarten IP68 und IP69K über den gesamten angegebenen Klemmbereich. Sie gewährleistet die Zugentlastung des eingeführten Kabels nach EN 50262. Gegenüber den Vorgängervarianten verfügt die 4. Generation der GOGAFIX EMV über ein optimiertes Kontaktsystem, welches die Schirmung des Kabels großflächiger als bisher kontaktiert und eine Beschädigung des Kabelschirms während der Montage garantiert ausschließt.


Technische Daten

Messing vernickelt, Lammelleneinsatz aus PA 6, Dichtring aus Neoprene, O-Ring aus NBR
IP 68, Temperaturbereich -40°C to + 100°C

GOGAFIX EMV4

Anschluss-gewinde	Klemmbereich in mm	Klemmung SCHIRM	Schlüsselweite	Gewinde-länge mm	VPE Stk.	Artikel-Nummer	Preis €/Stk.
M 12 x 1,5	3 - 6,5	2 - 5	14	6	50	231191	4,17
M 16 x 1,5	5 - 10	3,5 - 8	20	6	50	231192	4,60
M 20 x 1,5	6 - 12	4,5 - 10	22	6	50	231193K	a.A.
M 20 x 1,5	7,5 - 14	5,5 - 11,5	24	8	50	231193	5,41
M 25 x 1,5	10 - 18	7 - 14	30	8	25	231194	6,93
M 32 x 1,5	16 - 25	12 - 20	40	9	25	231195	8,61
M 40 x 1,5	22 - 32	18 - 27	50	9	20	231196	16,85
M 50 x 1,5	30 - 38	26 - 37	58	9	10	231197	25,59
M 63 x 1,5	34 - 44	30 - 40	64/68	14	5	231198	37,22

**kostenloses
Testmuster
anfordern !**



Preise gültig ab 01.01.2011 exkl. jew. MTZ und MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf