

GOGAFIX EST

Edelstahl-Verschraubungen metrisch



Made in Germany

Rostfreier Stahl, blank
mit O-Ring am Anschlussgewinde,
gas- und wasserdicht,
öl-, alterungs- und witterungsbeständig
zug-, schub- und druckfest
Temperaturbereich: - 40°C bis +100°C permanent
Schutzart IP 68

GOGATEC GmbH
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

GOGAFIX EST

mit Lamellendichteinsatz, Stahl W-Nr. 1.4305

Anschluss-gewinde	Klemmbereich in mm	Schlüsselweite	Gewindelänge mm	Gewicht kg/100	VPE Stk.	Artikel-Nummer	Preis €/Stk.
M 12 x 1,5	3 - 6	14	5		50	231081	19,51
M 16 x 1,5	5 - 9	17	5		50	231082	20,79
M 20 x 1,5	9 - 13	22	6		50	231083	25,16
M 25 x 1,5	11 - 16	30	7		50	231084	27,93
M 32 x 1,5	14 - 21	34	8		25	231085	36,14
M 40 x 1,5	19 - 27	43	8		10	231086	53,10
M 50 x 1,5	24 - 35	55	9		5	231087	71,60
M 63 x 1,5	32 - 42	65	10		5	231088	97,00



GOGAFIX EST-V

detto, jedoch mit einteiligem VITON-Dichteinsatz + VITON O-Ring
Temperaturbereich: - 25°C bis +230°C

Anschluss-gewinde	Klemmbereich in mm	Schlüsselweite	Gewindelänge mm	Gewicht kg/100	VPE Stk.	Artikel-Nummer	Preis €/Stk.
M 12 x 1,5	5 - 7	14	5		50	231091	a.A.
M 16 x 1,5	8 - 10	17	5,5		50	231092	32,79
M 20 x 1,5	11 - 14	22	6		50	231093	37,31
M 25 x 1,5	15 - 19	30	7		25	231094	52,80
M 32 x 1,5	19 - 22	34	8		25	231095	7,30
M 40 x 1,5	25 - 28	44	8		10	231096	a.A.

a.A. = auf Anfrage



Gegenmuttern GOGAFIX GMEST

Sechskantmutter aus rostbest. Stahl W-Nr. 1.4305, blank

Anschluss-gewinde	Schlüsselweite	Dicke in mm	Gewicht kg/100	VPE Stk.	Artikel-Nummer	Preis €/Stk.
M 12 x 1,5	15	3,0		50	231271	4,54
M 16 x 1,5	19	3,0		50	231272	5,06
M 20 x 1,5	24	3,5		50	231273	5,08
M 25 x 1,5	30	3,5		25	231274	5,40
M 32 x 1,5	36	4,0		25	231275	7,21
M 40 x 1,5	46	4,5		10	231276	17,60
M 50 x 1,5					231277	25,33
M 63 x 1,5					231278	32,79



Preise gültig ab 01.01.2011 exkl. jew. MTZ und MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf