

GOGALIGHT OS

Öko Starter für Leuchtstoffröhren



Die Lebensdauer einer Leuchtstoffröhre wird durch ihre Kathoden bestimmt. Der ÖKOSTART® heizt zu Beginn des Startvorgangs die Kathodenenden auf die optimale Betriebstemperatur vor, bevor ein in Stärke und Höhe definierter Spannungsimpuls zur Zündung generiert wird. Die elektronische Schaltung sorgt somit für einen absolut schonenden und flackerfreien Start. Das Absprennen der Kathodenpaste (Schwärzung der Röhrenenden), wie es beim herkömmlichen Glimmlampenstarter üblich ist, wird mit dem ÖKOSTART® vermieden. Somit altern die Kathoden langsamer und die Lebensdauer einer Röhre verlängert sich.

GOGATEC GmbH
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

ÖKOSTART® ÖKO6 - Der meist gebrauchte Starter

Der ÖKOSTART® ÖKO6 ist für alle Einzellampen von 4 bis 125 Watt. Da Einzellampen ca. 70% des Lampenbedarfs ausmachen, ist er der am häufigsten benötigte Starter für Einzelröhren.

Geeignet für folgende Röhren:

Leuchtstoffröhren 4-125Watt (Linear T5/T8/T12), 10-38W 2D (TC-DD),
11W PLS (TC), 10-26W PCL (TC-D), 18-36W PLL (TC-L)
22-60W Ringrohr, 40-65W U-Rohr
Auch für Duo-Schaltung und serielle Kompensation



ÖKOSTART® ÖKO2 - Der Starter für Doppellampen

Der ÖKOSTART® ÖKO2 wurde hauptsächlich für den Einsatz in Doppellampen von 4-22Watt konzipiert.

Einzelröhren bis 22 Watt können ebenfalls gezündet werden.

Geeignet für folgende Röhren:

Leuchtstoffröhren 4-22Watt (Linear 4-20W), Einzel/Doppel T8/T12,
5W PLS (TC), 7-9W PL-S, 18W PL-L
22-60W Ringrohr (nur Einzelschaltung)
Auch für Duo-Schaltung und serielle Kompensation



ÖKOSTART® FRIGOSTART® - Der eiskalte Starter

Der ÖKOSTART® FRIGOSTART® ist ideal geeignet bei Temperaturen bis zu -40°C (optional bis -50°C). Für Leuchtstoffröhren bis 125W.

Geeignet für folgende Röhren:

Leuchtstoffröhren 4-125Watt T8/T12 Einzel, 18-36W PL (TC-L)
Auch für Duo-Schaltung und serielle Kompensation



ÖKOSTART® TURBiO® - Der schnellste Starter

Der Ökostart TURBiO® ist absolut der schnellste Starter unserer Starterserie. Für Leuchtstoffröhren bis 65W.

Geeignet für folgende Röhren:

Leuchtstoffröhren 4-65Watt (Linear T5/T8/T12), 10-38W 2D (TC-DD)
5-11W PLS (TC), 16-26W PLC (TC-D), 18-36W PLL (TC-L).
22-60W Ringrohr und U-Rohr
nur für induktive Lampenschaltung ohne serielle Kompensation



Type	Spannungsbereich	Vorglühzeit	Sicherheitsabschaltung	Art. Nr.	VPE	EURO per Stk.
ÖKO6	200-250VAC	2,3 sek.	3,0 sek.	155071	25	6,74
ÖKO2	110-250VAC	2,8 sek.	3,5 sek.	155072	10	8,08
FRIGOSTART®	110-250VAC	2,5 sek.	3,5 sek.	155073	10	9,43
TURBiO®	200-250VAC	0,4 sek.	1,0 sek.	155074	10	8,08

a.A. = auf Anfrage

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten