

GOGALIGHT SIRIO BDB

Maschinenleuchte Ø70mm



- Ø 70mm Schutzrohr aus Methacrylat oder Borsilikatglas
- Hermetisch dichtende Seitendeckel IP67
- Leuchtenhalterung (separat lieferbar)
- Reflexschlitten aus lackiertem Aluminium
- Elektronisches Vorschaltgerät
- Leuchtstoffröhren Dulux und Linear OSRAM oder Gleichwertiges
- Kabeldurchgang PG11, rissfest
- Gebaut gemäß Normen CEI 34-21 und CEI 34-34

GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Maschinenleuchte BDBM70

Schutzrohr aus Methacrylat
 mit elektronischem Vorschaltgerät



Type	Spannung	Leistung	Lichstrom Lumen	Länge	Art. Nr.	EURO per Stk.
------	----------	----------	-----------------	-------	----------	---------------

Leuchtmittel: Dulux L

BDBM18240	24 V	18 W	1200	410 mm	154101	156,00
BDBM24240		24 W	1800	515 mm	154102	164,00
BDBM36240		36 W	2900	605 mm	154103	168,00
BDBM55240		55 W	4800	730 mm	154104	180,00
BDBM18220	230 V	18 W	1200	410 mm	154105	155,00
BDBM24220		24 W	1800	515 mm	154106	160,00
BDBM36220		36 W	2900	605 mm	154107	162,00
BDBM55220		55 W	4800	730 mm	154108	174,00

Leuchtmittel: Linear

BDBM18240L	24 V	18 W	1350	815 mm	154111	170,00
BDBM36240L		36 W	3350	1425 mm	154112	201,00
BDBM58240L		58 W	5200	1725 mm	154113	213,00
BDBM18220L	230 V	18 W	1350	815 mm	154114	170,00
BDBM36220L		36 W	3350	1425 mm	154115	196,00
BDBM58220L		58 W	5200	1725 mm	154116	206,00



Maschinenleuchte BDBB70

Schutzrohr aus Borsilikatglas
 mit elektronischem Vorschaltgerät

Type	Spannung	Leistung	Lichstrom Lumen	Länge	Art. Nr.	EURO per Stk.
------	----------	----------	-----------------	-------	----------	---------------

Leuchtmittel: Dulux L

BDBB18240	24 V	18 W	1200	410 mm	154121	189,00
BDBB24240		24 W	1800	515 mm	154122	199,00
BDBB36240		36 W	2900	605 mm	154123	216,00
BDBB55240		55 W	4800	730 mm	154124	237,00
BDBB18220	230 V	18 W	1200	410 mm	154125	187,00
BDBB24220		24 W	1800	515 mm	154126	200,00
BDBB36220		36 W	2900	605 mm	154127	210,00
BDBB55220		55 W	4800	730 mm	154128	231,00

Leuchtmittel: Linear

BDBB18240L	24 V	18 W	1350	815 mm	154131	235,00
BDBB36240L		36 W	3350	1425 mm	154132	315,00
BDBB58240L		58 W	5200	1725 mm	154133	319,00
BDBB18220L	230 V	18 W	1350	815 mm	154134	235,00
BDBB36220L		36 W	3350	1425 mm	154135	309,00
BDBB58220L		58 W	5200	1725 mm	154136	312,00



Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

GOGALIGHT SIRIO BDS

Maschinenleuchte Ø60mm



- Ø 60mm Schutzrohr aus Methacrylat oder Bosilikatglas
- Hermetisch dichtende Seitendeckel IP67
- Leuchtenhalterung (separat lieferbar)
- Reflexschlitten aus lackiertem Aluminium
- Elektronisches Vorschaltgerät
- Leuchtstoffröhren Dulux und Linear OSRAM oder Gleichwertiges
- Kabeldurchgang PG11, rissfest
- Gebaut gemäß Normen CEI 34-21 und CEI 34-34

GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Maschinenleuchte BDSM60

Schutzrohr aus Methacrylat mit eingebautem elektronischen Vorschaltgerät

Type	Spannung	Leistung	Leistung Lumen	Länge	Art. Nr.	EURO per Stk.
------	----------	----------	----------------	-------	----------	---------------

Leuchtmittel: Dulux L

BDSM18240	24 V	18 W	1200	495 mm	154201	159,00
BDSM24240		24 W	1800	595 mm	154202	161,00
BDSM36240		36 W	2900	690 mm	154203	163,00
BDSM55240		55 W	4800	815 mm	154204	171,00
BDSM18220	230 V	18 W	1200	495 mm	154205	153,00
BDSM24220		24 W	1800	595 mm	154206	166,00
BDSM36220		36 W	2900	690 mm	154207	168,00
BDSM55220		55 W	4800	815 mm	154208	175,00

168

BDSM18240L	24 V	18 W	1350	880 mm	154211	168,00
BDSM36240L		36 W	3350	1490 mm	154212	188,00
BDSM58240L		58 W	5200	1790 mm	154213	197,00
BDSM18220L	230 V	18 W	1350	880 mm	154214	163,00
BDSM36220L		36 W	3350	1490 mm	154215	193,00
BDSM58220L		58 W	5200	1790 mm	154216	201,00



Maschinenleuchte BDSB60

Schutzrohr aus Borsilikatglas mit eingebautem elektronischen Vorschaltgerät

Type	Spannung	Leistung	Lichstrom Lumen	Länge	Art. Nr.	EURO per Stk.
------	----------	----------	-----------------	-------	----------	---------------

Leuchtmittel: Dulux L

BDSB18240	24 V	18 W	1200	495 mm	154301	191,00
BDSB24240		24 W	1800	595 mm	154302	199,00
BDSB36240		36 W	2900	690 mm	154303	208,00
BDSB55240		55 W	4800	815 mm	154304	224,00
BDSB18220	230 V	18 W	1200	495 mm	154305	185,00
BDSB24220		24 W	1800	595 mm	154306	205,00
BDSB36220		36 W	2900	690 mm	154307	214,00
BDSB55220		55 W	4800	815 mm	154308	228,00

Leuchtmittel: Linear

BDSB18240L	24 V	18 W	1350	880 mm	154311	226,00
BDSB36240L		36 W	3350	1490 mm	154312	286,00
BDSB58240L		58 W	5200	1790 mm	154313	316,00
BDSB18220L	230 V	18 W	1350	880 mm	154314	221,00
BDSB36220L		36 W	3350	1490 mm	154315	292,00
BDSB58220L		58 W	5200	1790 mm	154316	320,00



Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

GOGALIGHT SIRIO BDPP/BDT

Maschinenleuchte Ø40 und Ø50mm



- Ø 40mm oder Ø 50mm Schutzrohr aus Polycarbonat
- Hermetisch dichtende Seitendeckel IP67
- Leuchtenhalterung (separat lieferbar)
- Reflexschlitten aus lackiertem Aluminium
- Elektronisches Vorschaltgerät auf dem Reflexschlitten montiert
- Leuchtstoffröhren Dulux und Linear OSRAM oder Gleichwertiges
- Kabeldurchgang PG9, rissfest
- Gebaut gemäß Normen CEI 34-21 und CEI 34-34

GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher



Maschinenleuchte BDPP40

Schutzrohr aus Polycarbonat mit eingebautem elektronischen Vorschaltgerät

Type	Spannung	Leistung	Lichtstrom Lumen	Länge	Art. Nr.	EURO per Stk.
Leuchtmittel: Dulux SE						
BDPP07240	24 V	7 W	400	270 mm	154461	87,80
BDPP09240		9 W	600	300 mm	154462	88,30
BDPP11240		11 W	900	370 mm	154463	88,70
BDPP07220	230 V	7 W	400	270 mm	154464	90,00
BDPP09220		9 W	600	300 mm	154465	91,60
BDPP11220		11 W	900	370 mm	154466	92,10

Maschinenleuchte BDTP50

Schutzrohr aus Polycarbonat mit eingebautem elektronischen Vorschaltgerät

Type	Spannung	Leistung	Lichtstrom Lumen	Länge	Art. Nr.	EURO per Stk.
Leuchtmittel: Dulux L						
BDTP18240	24 V	18 W	1200	460 mm	154401	109,00
BDTP24240		24 W	1800	615 mm	154402	111,00
BDTP36240		36 W	2900	705 mm	154403	116,00
BDTP55240		55 W	4800	825 mm	154404	122,00
BDTP18220	230 V	18 W	1200	460 mm	154405	112,00
BDTP24220		24 W	1800	615 mm	154406	114,00
BDTP36220		36 W	2900	705 mm	154407	120,00
BDTP55220		55 W	4800	825 mm	154408	123,00
Leuchtmittel: Linear						
BDTP18240L	24 V	18 W	1350	890 mm	154411	130,00
BDTP36240L		36 W	3350	1535 mm	154412	140,00
BDTP58240L		58 W	5200	1830 mm	154413	148,00
BDTP18220L	230 V	18 W	1350	890 mm	154414	124,00
BDTP36220L		36 W	3350	1535 mm	154415	146,00
BDTP58220L		58 W	5200	1830 mm	154416	149,00



Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf