

# GOGABOX GBPE

## Gehäuse aus Polyester



### GOGABOX Polyester Gehäuse GBPE

<b>Material</b>	glasfaserverstärkter duroplastischer Polyester
<b>Farbton</b>	RAL 7000, grau RAL 9005, schwarz Sondereinfärbung auf Anfrage
<b>Schutzart</b>	IP66 nach EN 60529
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	PUR-(Polyurethan) Dichtung: -40°C bis +90°C CR-(Chloropren) Dichtung: -40°C bis +100°C VMQ-(Silikon) Dichtung (optional): -60°C bis +130°C
<b>Schlagfestigkeit</b>	>7Joule, EN 50014
<b>Oberflächenwiderstand</b>	>10 <sup>12</sup> Ohm
<b>Brennverhalten</b>	V0 / selbstverlöschend, UL 94
<b>Schutzisolierung</b>	vollschutzisoliert nach VDE 0100
<b>Durchschlagfestigkeit</b>	18 KV/mm
<b>Toxisches Verhalten</b>	halogenfrei

#### Weiteres Zubehör

- EMV-Ausführung
- Innensechskant- Deckelschrauben
- Silikon- Deckeldichtung
- Plombierbare Deckelschrauben

Maße mm			Art. Nr.	EUR/Stk.
L	B	H		
80	75	55	29357-080806A	21,58
110	75	55	29357-110806A	24,42
160	75	55	29357-160806A	26,17
80	190	55	29357-081905A	a.A.
122	120	90	29357-121209A	37,39
220	120	90	29357-221209A	40,17
160	160	91	29357-161609A	42,13
260	160	90	29357-261609A	44,09
200	250	120	29357-202512A	60,60
255	250	120	29357-262512A	85,40
255	250	160	29357-262516A	97,90
400	250	120	29357-402512A	106,60
400	250	160	29357-402516A	127,20
600	250	120	29357-602512A	142,50
600	250	160	29357-602516A	174,00

a.A.= auf Anfrage



**Kundenspezifische Gehäuse  
bearbeiten wir auf Anfrage!**

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten

GOGATEC GmbH  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com

**Wir liefern sicher**