

GOGABOX GBABS-1

Preisgünstige Gehäuse aus ABS



GOGABOX ABS Gehäuse GBABS-1

Material	Acrylnitril-Butadienstyrol ABS
Gehäusefarbe	RAL 7035 lichtgrau
Schutzart	IP65 nach EN 60947-5-1
Durchschlagfestigkeit	24 kV/mm
Temperaturbereich	-25°C bis +70°C
Lagertemperatur	-40°C bis +80°C
Lochbohrung Ø	22,5 mm

GOGATEC GmbH
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Gehäuse ohne Bohrung

Maße in mm			Art. Nr.	Deckelfarbe	EURO/Stk.
L	B	H			
70	70	51	29153-070705A	grau RAL7035	4,96
70	70	74	29153-070707A	grau RAL7035	a.A.
105	70	51	29153-110705A	grau RAL7035	a.A.
105	70	74	29153-110707A	grau RAL7035	7,74
140	70	51	29153-140705A	grau RAL7035	8,35
140	70	74	29153-140707A	grau RAL7035	9,68
185	70	51	29153-190705A	grau RAL7035	9,98
185	70	74	29153-190707A	grau RAL7035	11,28
225	70	74	29153-230707A	grau RAL7035	13,04
180	110	89	29153-181109A	grau RAL7035	16,98
180	180	116	29153-181812A	grau RAL7035	22,46

a.A.= auf Anfrage



Gehäuse mit 1 Bohrung

Maße in mm			Art. Nr.	Deckelfarbe	EURO/Stk.
L	B	H			
70	70	51	29153-070705B	grau RAL7035	4,96
70	70	51	29152-070705B	gelb RAL1003	5,08
70	70	74	29153-070707B	grau RAL7035	a.A.
70	70	74	29152-070707B	gelb RAL1003	6,04

a.A.= auf Anfrage



Gehäuse mit 2 Bohrungen

Maße in mm			Loch- abstand mm	Art. Nr.	Deckelfarbe	EURO/Stk.
L	B	H				
105	70	51	40	29153-110705B	grau RAL7035	7,06
105	70	51	40	29152-110705B	gelb RAL1003	7,18
105	70	74	40	29153-110707B	grau RAL7035	7,86
105	70	74	40	29152-110707B	gelb RAL1003	7,97



Gehäuse mit 3 Bohrungen

Maße in mm			Loch- abstand mm	Art. Nr.	Deckelfarbe	EURO/Stk.
L	B	H				
140	70	51	40	29153-140705B	grau RAL7035	8,35
140	70	74	40	29153-140707B	grau RAL7035	9,68



Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten