

GOGATIE Kabelbinder sind aus hochwertigem Nylon gefertigt. Die schwarze Ausführung ist für Außenanwendungen geeignet und UV- beständig.

### GOGATIE KB Standard

Material: Nylon 66, flammwidrig gem. UL 94 V2  
 Temperaturbereich: -40°C bis 85°C  
 Zertifizierung: CE, UL (NATO- Listung)



GOGATEC GmbH  
 Wagramer Straße 252  
 A-1220 Wien  
 Tel.: +43 1 258 3 257 0  
 Fax: +43 1 258 3 257 17  
 office@gogatec.com  
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Typ	Länge mm	Breite mm	Bündel-Ø max mm	Auszugs- kraft kg	WEISS Art.Nr.	SCHWARZ Art.Nr.	VPE Stk.	EURO 100 Stk
KB25/80..	80	2,5	14	8,1	250700602	250700702	100	0,40
KB25/100..	100	2,5	20	8,1	250700603	250700703	100	0,41
KB25/120..	120	2,5	24	8,1	250700604	250700704	100	0,80
KB25/160..	160	2,5	36	8,1	250700607	250700707	100	1,04
KB25/200..	200	2,5	50	8,1	250700609	250700709	100	1,14
KB36/140..	140	3,6	30	18,2	250700611	250700711	100	1,12
KB36/200..	200	3,6	50	18,2	250700613	250700713	100	1,68
KB36/295..	295	3,6	75	18,2	250700615	250700715	100	2,41
KB36/370..	370	3,6	105	54,5	250700617	250700717	100	5,74
KB48/120..	120	4,8	24	22,2	250700618	250700718	100	1,70
KB48/160..	160	4,8	36	22,2	250700620	250700720	100	1,75
KB48/180..	180	4,8	40	22,2	250700621	250700721	100	1,68
KB48/200..	200	4,8	50	22,2	250700623	250700723	100	1,81
KB48/295..	295	4,8	75	22,2	250700627	250700727	100	2,92
KB48/370..	370	4,8	100	22,2	250700634	250700734	100	4,15
KB48/430..	430	4,8	115	22,2	250700636	250700736	100	5,37
KB76/150..	150	7,6	36	54,5	250700640	250700740	100	5,07
KB76/200..	200	7,6	50	54,5	250700642	250700742	100	5,52
KB76/290..	290	7,6	80	54,5	250700644	250700744	100	6,44
KB76/370..	370	7,6	105	54,5	250700646	250700746	100	7,35
KB90/450..	450	9	115	62	250700652	250700752	100	16,27
KB90/550..	550	9	115	62	250700654	250700754	100	17,74
KB90/762..	762	9	140	62	250700656	250700756	100	26,91
KB90/812..	812	9	230	79,4	250700658	250700758	100	31,93
KB127/280..	280	12,7	70	113,5	250700664	250700764	100	a.A.
KB127/380..	380	12,7	100	113,5	250700666	250700766	100	a.A.
KB127/450..	450	12,7	115	113,5	250700668	250700768	100	29,87
KB127/550..	550	12,7	140	113,5	250700670	250700770	100	33,55
KB127/762..	762	12,7	200	113,5	250700672	250700772	100	37,75
KB127/880..	880	12,7	250	113,5	250700674	250700774	100	67,30
KB127/1000..	1000	12,7	300	113,5	250700676	250700776	100	84,80



Auf Anfrage:  
 hitzebeständige Ausführung  
 bis 125 °C nach UL 746B

TYP ..  
 SW=schwarz  
 WS=weiß  
 RT=rot  
 BL=blau  
 GN=grün  
 GE=gelb

a.A. = auf Anfrage

### GOGATIE KB – RE (releaseable) wieder lösbar

Typ	Länge mm	Breite mm	Bündel-Ø MAX. mm	Auszugskraft MIN. kg	WEISS Art.Nr.	SCHWARZ Art.Nr.	VPE Stk.	EURO 100 Stk
KB48/200RE-..	200	4,8	50	22,2	250701623	250701723	100	3,28
KB48/295RE-..	295	4,8	75	22,2	250701627	250701727	100	5,68
KB48/370RE-..	370	4,8	100	22,2	250701634	250701734	100	7,19

### GOGATIE KB Standard (farbig)

Typ	Länge mm	Breite mm	Bündel-Ø MAX. mm	Auszugskraft MIN. kg	ROT Art. Nr.	BLAU Art. Nr.	GRÜN Art. Nr.	GELB Art. Nr.	VPE Stk.	EURO 100 Stk
KB25/100..	100	2,5	20	8,1	250702603	250703603	250704603	250705603	100	0,63
KB36/140..	140	3,6	30	18,2	250702611	250703611	250704611	250705611	100	1,61
KB48/200..	200	4,8	50	22,2	250702623	250703623	250704623	250705623	100	2,83
KB48/295..	295	4,8	75	22,2	250702627	250703627	250704625	250705627	100	4,09

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten