

- Schnelle, einfache Befestigung
- Einlegen statt Durchfädeln
- Kein Umgreifen erforderlich
- Kann „blind“ montiert werden
- Pre-Lock-System für provisorische Verriegelung
- Kräftiges Verriegelungselement
- halogenfrei, RoHS konform
- UL-Zulassung, geprüft nach DIN-EN 50146

made in EU

GOGATEC Handelsges.m.b.H  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

### Kabelbinder Q-NA

Material: PA6.6, **natur**

Temperaturbereich -40°C bis +85°C, kurzfristig bis +105°C

Brandschutzklasse UL94 V2

Teilweise VDE-Zertifizierung dt. Bundeswehr


### Kabelbinder Q-BK

Material: PA6.6, **schwarz, mittlere UV- und Witterungsbeständigkeit für normale Anwendungen**


Temperaturbereich -40°C bis +85°C, kurzfristig bis +105°C

Brandschutzklasse UL94 V2

Teilweise VDE-Zertifizierung dt. Bundeswehr



Halten des breiten, geriffelten Spannband-Endstücks und Einlegen des schmalen Teiles in die Öffnung des Verriegelungskopfes.



Einziehen des Bandes durch den Verriegelungskopf und damit sicheres Sperren mit dem integrierten Verriegelungselement.

### Kabelbinder Q-BK-WS

Material: PA6.6, **schwarz, hohe UV- und Witterungsbeständigkeit für extreme Anforderung**

z.B. im Off Shore Bereich, im Hochgebirge oder in techn. Anlagen mit hoher UV-Strahlung (mit extra UV-Stabilisator, Langzeitbeständigkeit bis ca. 10 Jahre)

Temperaturbereich -40°C bis +85°C, kurzfristig bis +105°C

Brandschutzklasse UL94 V2

### Kabelbinder Q-BK-HS

Material: PA6.6, **schwarz, hitzestabil**

Temperaturbereich -40°C bis +105°C, kurzfristig bis +135°C

Brandschutzklasse UL94 V2

### Kabelbinder Q-NA-HT

Material: PA4.6, **natur, Hochtemperaturbeständig**

Temperaturbereich -40°C bis +150°C

Brandschutzklasse UL94 V2

### Kabelbinder Q-BK-HT

Material: PA4.6, **schwarz, Hochtemperaturbeständig**

Temperaturbereich -40°C bis +150°C

Brandschutzklasse UL94 V2

### Kabelbinder Q-NA-V0

Material: PA6.6, **natur, selbstverlöschend (UL in Vorbereitung)**

Temperaturbereich -40°C bis +85°C, kurzfristig bis +105°C

Brandschutzklasse UL94 V0

**Auch in anderen Farben erhältlich !**

Pre-Lock-System für die provisorische Verriegelung:  
Das geriffelte Endstück des Bandes wird in den Verschlusskopf gesteckt:  
Für Installationen, in denen Kabelbinder nochmals geöffnet werden.



**Ideal für Montage mit Handschuhen !**

### Spezifikationen:

Type	Breite mm	Länge mm	Max.Bün- delØ mm	Min.Bün- delØ mm	Min.Abbinde- kraft (N)	VPE Stk. NA+BK	VPE Stk. Sonstige
Q-26/105	2,6	105	24	2,0	80	1000	200
Q-26/155	2,6	155	40	2,0	80	1000	200
Q-26/195	2,6	195	50	2,0	80	1000	200
Q-36/160	3,6	160	38	3,0	170	1000	100
Q-36/200	3,6	200	50	3,0	170	1000	100
Q-36/250	3,6	250	65	3,0	170	1000	100
Q-36/300	3,6	300	82	3,0	170	100	100
Q-47/210	4,7	210	50	5,0	350	100	100
Q-47/290	4,7	290	75	20,0	350	100	100
Q-47/410	4,7	410	110	20,0	350	100	100
Q-77/300	7,7	300	70	6,0	530	100	100
Q-77/420	7,7	420	110	6,0	530	100	100
Q-77/520	7,7	520	145	6,0	530	100	100

### Preise:

Type	Art.Nr.	€/100
Q-26/105NA	41-101015	0,54
Q-26/155NA	41-101016	1,15
Q-26/195NA	41-101017	1,37
Q-36/160NA	41-101036	1,76
Q-36/200NA	41-101038	2,14
Q-36/250NA	41-101040	2,70
Q-36/300NA	41-101021	3,42
Q-47/210NA	41-101023	2,58
Q-47/290NA	41-101024	3,64
Q-47/410NA	41-101025	6,54
Q-77/300NA	41-101026	10,62
Q-77/420NA	41-101027	13,89
Q-77/520NA	41-101028	16,59

Type	Art.Nr.	€/100
Q-26/105BK	41-101001	0,54
Q-26/155BK	41-101002	1,15
Q-26/195BK	41-101003	1,37
Q-36/160BK	41-101035	1,76
Q-36/200BK	41-101037	2,14
Q-36/250BK	41-101039	2,70
Q-36/300BK	41-101007	3,42
Q-47/210BK	41-101009	2,58
Q-47/290BK	41-101010	3,64
Q-47/410BK	41-101011	6,54
Q-77/300BK	41-101012	10,62
Q-77/420BK	41-101013	13,89
Q-77/520BK	41-101014	16,59



Type	Art.Nr.	€/100
Q-26/105BK-WS	41-103001	0,60
Q-26/155BK-WS	41-103002	1,28
Q-26/195BK-WS	41-103003	1,52
Q-36/160BK-WS	41-103035	1,96
Q-36/200BK-WS	41-103037	2,38
Q-36/250BK-WS	41-103039	3,03
Q-36/300BK-WS	41-103007	3,80
Q-47/210BK-WS	41-103009	2,86
Q-47/290BK-WS	41-103010	4,05
Q-47/410BK-WS	41-103011	7,26
Q-77/300BK-WS	41-103012	11,80
Q-77/420BK-WS	41-103013	15,43
Q-77/520BK-WS	41-103014	18,43

Q-26/105BK-HS	41-102041	0,60
Q-26/155BK-HS	41-102043	1,28
Q-26/195BK-HS	41-102045	1,52
Q-36/160BK-HS	41-102004	1,96
Q-36/200BK-HS	41-102005	2,38
Q-36/250BK-HS	41-102006	3,03
Q-36/300BK-HS	41-102007	3,80
Q-47/210BK-HS	41-102009	2,86
Q-47/290BK-HS	41-102010	4,05
Q-47/410BK-HS	41-102011	7,26
Q-77/300BK-HS	41-102012	11,80
Q-77/420BK-HS	41-102013	15,43
Q-77/520BK-HS	41-102014	18,43

Q-26/105NA-HT	41-104042	0,60
Q-26/155NA-HT	41-104044	1,28
Q-26/195NA-HT	41-104046	1,52
Q-36/160NA-HT	41-104018	1,96
Q-36/200NA-HT	41-104019	2,38
Q-36/250NA-HT	41-104020	3,03
Q-47/210NA-HT	41-104023	2,86
Q-47/290NA-HT	41-104024	4,05
Q-77/300NA-HT	41-104026	11,80
Q-77/420NA-HT	41-104027	15,43
Q-77/520NA-HT	41-104028	18,43

Q-26/105BK-HT	41-104041	0,60
Q-26/155BK-HT	41-104043	1,28
Q-26/195BK-HT	41-104045	1,52
Q-36/160BK-HT	41-104004	1,96
Q-36/200BK-HT	41-104005	2,38
Q-36/250BK-HT	41-104006	3,03
Q-47/210BK-HT	41-104009	2,86
Q-47/290BK-HT	41-104010	4,05
Q-77/300BK-HT	41-104012	11,80
Q-77/420BK-HT	41-104013	15,43
Q-77/520BK-HT	41-104014	18,43

Q-26/105NA-VO	41-105042	a.A.
Q-26/155NA-VO	41-105044	a.A.
Q-26/195NA-VO	41-105046	a.A.
Q-36/160NA-VO	41-105018	a.A.
Q-36/200NA-VO	41-105019	a.A.
Q-36/250NA-VO	41-105020	a.A.
Q-36/300NA-VO	41-105021	a.A.
Q-47/210NA-VO	41-105023	a.A.
Q-47/290NA-VO	41-105024	a.A.
Q-47/410NA-VO	41-105025	a.A.
Q-77/300NA-VO	41-105026	a.A.
Q-77/420NA-VO	41-105027	a.A.
Q-77/520NA-VO	41-105028	a.A.



**made in EU**

Preise gültig ab 01.01.2011 exkl. MWSt., freibleibend  
Auftragsrabatt auf Anfrage  
Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf)

GOGATEC Handelsges.m.b.H  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

NA ..... natur  
BK ..... schwarz  
BK-WS .... witterungsbeständig  
BK-HS ..... -40°C bis +105°C  
NA-HT ..... natur bis 150°C  
BK-HT ..... schwarz bis 150°C  
NA-VO ..... selbstverlöschend

### Kabelbinder Q-BUNT

Material: PA6.6

Temperaturbereich -40°C bis +85°C, kurzfristig bis +105°C

Brandschutzklasse UL94 V2

Verpackungseinheit VPE Q-26 ..... 200 Stk.  
größer ..... 100 Stk.

GOGATEC Handelsges.m.b.H  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

#### WEISS

Type	Art.Nr.	€/100
Q-26/105WH	41-101941	0,60
Q-26/155WH	41-101943	1,28
Q-26/195WH	41-101945	1,52
Q-36/160WH	41-101904	1,96
Q-36/200WH	41-101905	2,38
Q-36/250WH	41-101906	3,03
Q-36/300WH	41-101907	3,80
Q-47/210WH	41-101909	2,86
Q-47/290WH	41-101910	4,05
Q-47/410WH	41-101911	7,26
Q-77/300WH	41-101912	11,80
Q-77/420WH	41-101913	15,43
Q-77/520WH	41-101914	18,43

#### ROT

Type	Art.Nr.	€/100
Q-26/105RD	41-101241	0,60
Q-26/155RD	41-101243	1,28
Q-26/195RD	41-101245	1,52
Q-36/160RD	41-101204	1,96
Q-36/200RD	41-101205	2,38
Q-36/250RD	41-101206	3,03
Q-36/300RD	41-101207	3,80
Q-47/210RD	41-101209	2,86
Q-47/290RD	41-101210	4,05
Q-47/410RD	41-101211	7,26
Q-77/300RD	41-101212	11,80
Q-77/420RD	41-101213	15,43
Q-77/520RD	41-101214	18,43

#### BLAU

Type	Art.Nr.	€/100
Q-26/105BU	41-101641	0,60
Q-26/155BU	41-101643	1,28
Q-26/195BU	41-101645	1,52
Q-36/160BU	41-101604	1,96
Q-36/200BU	41-101605	2,38
Q-36/250BU	41-101606	3,03
Q-36/300BU	41-101607	3,80
Q-47/210BU	41-101609	2,86
Q-47/290BU	41-101610	4,05
Q-47/410BU	41-101611	7,26
Q-77/300BU	41-101612	11,80
Q-77/420BU	41-101613	15,43
Q-77/520BU	41-101614	18,43

#### GRÜN

Type	Art.Nr.	€/100
Q-26/105GN	41-101541	0,60
Q-26/155GN	41-101543	1,28
Q-26/195GN	41-101545	1,52
Q-36/160GN	41-101504	1,96
Q-36/200GN	41-101505	2,38
Q-36/250GN	41-101506	3,03
Q-36/300GN	41-101507	3,80
Q-47/210GN	41-101509	2,86
Q-47/290GN	41-101510	4,05
Q-47/410GN	41-101511	7,26
Q-77/300GN	41-101512	11,80
Q-77/420GN	41-101513	15,43
Q-77/520GN	41-101514	18,43

#### GELB



Type	Art.Nr.	€/100
Q-26/105YE	41-101441	0,60
Q-26/155YE	41-101443	1,28
Q-26/195YE	41-101445	1,52
Q-36/160YE	41-101404	1,96
Q-36/200YE	41-101405	2,38
Q-36/250YE	41-101406	3,03
Q-36/300YE	41-101407	3,80
Q-47/210YE	41-101409	2,86
Q-47/290YE	41-101410	4,05
Q-47/410YE	41-101411	7,26
Q-77/300YE	41-101412	11,80
Q-77/420YE	41-101413	15,43
Q-77/520YE	41-101414	18,43

#### GRAU

Type	Art.Nr.	€/100
Q-26/105GY	41-101841	0,60
Q-26/155GY	41-101843	1,28
Q-26/195GY	41-101845	1,52
Q-36/160GY	41-101804	1,96
Q-36/200GY	41-101805	2,38
Q-36/250GY	41-101806	3,03
Q-36/300GY	41-101807	3,80
Q-47/210GY	41-101809	2,86
Q-47/290GY	41-101810	4,05
Q-47/410GY	41-101811	7,26
Q-77/300GY	41-101812	11,80
Q-77/420GY	41-101813	15,43
Q-77/520GY	41-101814	18,43

#### BRAUN

Type	Art.Nr.	€/100
Q-26/105BR	41-101141	0,60
Q-26/155BR	41-101143	1,28
Q-26/195BR	41-101145	1,52
Q-36/160BR	41-101104	1,96
Q-36/200BR	41-101105	2,38
Q-36/250BR	41-101106	3,03
Q-36/300BR	41-101107	3,80
Q-47/210BR	41-101109	2,86
Q-47/290BR	41-101110	4,05
Q-47/410BR	41-101111	7,26
Q-77/300BR	41-101112	11,80
Q-77/420BR	41-101113	15,43
Q-77/520BR	41-101114	18,43



made in EU

Preise gültig ab 01.01.2011 exkl. MWSt., freibleibend  
Auftragsrabatt auf Anfrage  
Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf)