

GOGATEM EURO E

Schutzleiterklemmen - Schraubklemmen



SCHUTZLEITERKLEMMEN m.Schraubklemmen

Aufschnappbar auf DIN-Hutschiene TS35
Mit Hutscheinen-Kontaktierung

GOGATEC GmbH
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Technische Daten

Materialien:

- Isolierkörper Polyamid 6.6
- Verbindungssteg Messing
- Zugbügelklemme und Schraube
- Stahl verzinkt, gelb chromatisiert

Kema Ex II GD EEx e II 03ATEX2118U
Kriechstromfestigkeit IEC 112: CTI >600
VDE 0303: KB >600



Wir liefern sicher



Reihenklemmen EURO E Schraubklemmen

Nennquerschnitt mm ²	4	6	10	16-25	35-50
Typ	EURO E 4/35	EURO E 6/35	EURO E 10/35	EURO E 25/35	EURO E 50/35
Klemmenbreite	7 mm	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm
Flexible Leiter mm ²	0,5-4	0,5-6	1,5-10	1,5-16	2,5-35
Feste Leiter mm ²	0,5-6	0,5-6	1,5-10	1,5-25	2,5-50
Leiter m.Aderendhülsen mm ²	0,5-4	0,5-6	1,5-10	1,5-16	2,5-35
AWG	24-10	22-8	20-6	14-4	14-1/0
Kaliber	A4	B6	B6	B7	B9
Anzahl anschließbarer Leiter	4x1,5	2x4	2x6	2x10	2x25
Leiteraufnahmeraum mm	4x3,3	5x4	6x5,5	7x7,4	11x10
Leiter abisloieren mm	10	12	13	14	18
Schraubengewinde	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6
max.Anzugsdrehmoment Nm	0,6	1,2	2,0	3,0	5,0
Nutensteinschraube	M 3	M 3	M 3	M 4	M 4
max.Anzugsdrehmoment Nm	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8
Normen SEV	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	25 mm ²	50 mm ²
Eex e II Kema	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	25 mm ²	50 mm ²
RINA	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	25 mm ²	35 mm ²
VDE	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	25 mm ²	35 mm ²
UR	AWG 18-10	AWG 22-8	AWG 20-8	AWG 14-4	AWG 14-2
CSA	AWG 18-10	AWG 22-8	AWG 20-8	AWG 14-4	AWG 14-1/0
Breite x Länge x Höhe mm	7x58x36	8x58x44	10x58x44	12x58x49	16x62x60
Verpackungseinheit	50	50	50	25	25
Art.Nr.	44-43454	44-43450	44-43458	44-43451	44-43457
Preis €/ Stk.	2,85	3,37	3,59	4,44	6,07

Preise Brutto gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten