

GOGAPLUS NGP-MW3

3-phasige Schaltnetzgeräte 240 W bis 960 W



Primär getaktete Netzgeräte hoher Qualität

- **Ausgangsspannung 24/48 V DC**
- Großer Eingangsspannungsbereich
- Überspannungsschutz am Ausgang
- Überlastschutz, kurzschlussfest
- CE-konform, CUL gelistet, Sicherheit EN 60950-1, UL 508
- EMV: EN55022 class B, EN61000-3-2-3, ENV50204, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, , EN61204-3 EN61000-6-2 (480W/960W heavy industry level)
- Selbstrückstellung, Konvektionskühlung, Betriebsanzeige
- Aufschnappt auf Hutschiene nach EN60715 TH35-7.5 oder 15



GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Technische Daten	NGP-MW3 240	NGP-MW3 480	NGP-MW3 960
Eingangsstrom	50A bei 400V		
Strombegrenzung	105%~150%		105%~125%
DC-Einstellbereich	24V: 24~28V, 48V: 48~55V		
Potentialtrennung	I/P-OP: 3kVAC, IP-FG: 1,5kVAC, OP-FG: 0,5kVAC, 1 Minute		
Normen	UL508, UL60950-1, TUV EN60950-1		

NGP-MW3 240W.....		€126,00/Stk.	
Nennspannung	3 x 340-550 VAC	Abmessungen HxTxB	125,5 x 125,2 x 100mm
Leistung bei Temperatur	-20°C ~ +70°C	Gewicht	1,39kg
Ausgang		24V	48V
Strom		10 A	5A
Leistung		240W	240W
Wirkungsgrad		89%	89%
Type		NGP-MW3-24/10	NGP-MW3-48/5
Art.Nr.		460316	460318



NGP-MW3 480W.....		€182,00/Stk.	
Nennspannung	3 x 340-550 VAC	Abmessungen HxTxB	227 x 125,2 x 100mm
Leistung bei Temperatur	-20°C ~ +70°C	Gewicht	2,67kg
Ausgang		24V	48V
Strom		20A	10A
Leistung		480W	480W
Wirkungsgrad		89%	90%
Type		NGP-MW3-24/20	NGP-MW3-48/10
Art.Nr.		460326	460328



NGP-MW3 960W.....		€347,00/Stk.	
Nennspannung	3 x 340-550 VAC	Abmessungen HxTxB	276 x 125,2 x 100mm
Leistung bei Temperatur	-20°C ~ +60°C	Gewicht	3,55kg
Ausgang		24V	48V
Strom		40A	20A
Leistung		960W	960W
Wirkungsgrad		91%	92%
Type		NGP-MW3-24/40	NGP-MW3-48/20
Art.Nr.		460336	460338



Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage !
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten