

Verschraubung für Wellschläuche

Die Steck-Schnell-Verschraubungen für Wellschläuche von GOGATEC sparen sehr viel Zeit bei der einfachen Einhand-Montage bzw. Demontage. Das Wellrohr wird in den Verschraubungskörper gesteckt – fertig ist die Verbindung. Zum Lösen der Verbindung wird der gelbe Sicherheitsöffner über das Wellrohr geschoben, bis der Schlauch leicht aus der Verschraubung heraus gleitet. Durch diese Öffnungsmethode können die Verschraubungen sehr eng gesetzt werden, da kein seitlicher Zugang zu Klammern oder Hebeln erforderlich ist.

Die hochwertige und sichere Verbindung hält hohe Auszugskräfte aus, ist auf verschiedene Wellrohrprofile montierbar, hat standardmäßig IP65 und ist in den Farben schwarz und grau sowie mit metrischem und PG-Gewinde erhältlich. Sie besteht aus halogenfreiem Polyamid PA6 und ist zu 100% recyclebar. Sie ist UL- und CSA gelistet, erfüllt Brandklasse V0 nach UL94 und ist im Temperaturbereich -40 bis +110°C einsetzbar.

Für Anwendungen mit permanenter Bewegung des Schlauches sind die Verschraubungen auch mit Messinggewinde lieferbar. 45°- und 90°-Winkel sowie Flanschversionen runden das Lieferprogramm ab. Selbstverständlich liefert GOGATEC dazu auch Kabelschutz-Schläuche für jede Anwendung.

ABBILDUNGEN:

Verschraubung für Wellschläuche



Sicherheitsöffner



Verschraubung für Wellschläuche mit Messinggewinde



Ing. Gottfried Kainradl
Technik und Marketing
gottfried.kainradl@gogatec.com

GOGATEC Handelsges.m.b.H.
Division Mechanic
Wagramer Straße 252 / TOP II
A-1220 Wien
Tel.: +43/1/258 3 257-0
Fax: +43/1/258 3 257-17
office@gogatec.com
www.gogatec.com