

# GOGASWITCH DV/DL/DE

## Dachlüfter und Dachentlüftung



- Optimale Luftführung im Schaltschrank
- Geringe Einbautiefe, niedriger Geräuschpegel
- 7035 lichtgrau

Mit einem Dachlüfter wird die warme Luft aus dem oberen Schaltschrankbereich abgesaugt. Als Lufteintritt sollten ein Filter GV4/500 oder GV 6/700 mit Filtermatte im unteren Bereich des Schaltschranks eingebaut werden.

GOGATEC GmbH  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

### Dachlüfter DVL aus ABS-Kunststoff

#### Schnappbar, Montage und Filterwechsel ohne Werkzeug

Gleiche Montageausschnitte wie Filterlüfter 90-LV  
daher Kombinationsmöglichkeiten mit allen Filterlüftertypen 90-LV400

Art.Nr.	Spannung	Montage- ausschnitt mm	Einbautiefe mm	Luftförderung m <sup>3</sup> /h	EURO pro Stk.
90-DVL440-230	230 VAC	223 x 223	31	120	212,00
90-DVL440-115	115 VAC				229,00
90-DVL440-24	24 VDC				254,00
90-DVL410-230	230 VAC	223 x 223	120	240	161,00
90-DVL410-115	115 VAC				171,00
90-DVL410-24	24 VDC				249,00
90-DVL640-230	230 VAC	292 x 292	33	230	229,00
90-DVL640-115	115 VAC				251,00
90-DVL640-24	24 VDC				295,00
90-DVL600-230	230 VAC	292 x 292	148	550	225,00
90-DVL600-115	115 VAC				239,00
90-DVL600-24	24 VDC				526,00
90-DVL800-230	230 VAC	292 x 292	140	840	280,00
90-DVL800-115	115 VAC				293,00
90-DVL800-24	24 VDC				543,00



IP54



DVL440 und DVL640  
haben 4 Ventilatoren



### Dachlüfter DL aus Stahlblech lackiert, Radiallüfter

Art.Nr.	Spannung	Abmessungen außen mm	Montage- ausschnitt mm	Einbautiefe mm	Luftförderung m <sup>3</sup> /h bei 50/60 Hz	€/Stk.
90-DL400-230	230	420x340x105	345 x 265	50	405/475	326,00
90-DL400-115	115					347,00
90-DL400IP54-230	230					369,00
90-DL400IP54-115	115					390,00
90-DL420-230	230	420x340x105	345 x 265	50	690/780	351,00
90-DL420-115	115					378,00
90-DL420IP54-230	230					396,00
90-DL420IP54-115	115					421,00
90-DL1500-230	230	528x528x230	410 x 410	0	1500 nur 40dB	920,00



### Dachentlüftungen DVE und DE

Die Dachentlüftungen ohne Lüfter sind generell mit Filtermatten ausgerüstet, um das Eindringen von Staub zu verhindern. Sie können auch in Kombination mit Filterlüftern verwendet werden.

Type 90-DVE schnappbar, Abmessungen wie Lüfter 90-LV400/500/600/700

Art.Nr.	Material	Montage- ausschnitt mm	Einbautiefe mm	EURO pro Stk.
90-DVE400/500	Kunststoff ABS	223 x 223	31	50,40
90-DVE600/700	Kunststoff ABS	292 x 292	33	60,10
90-DE400	Stahlblech lackiert	345 x 265	28	116,40

IP54



Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten