

# GOGASWITCH LV

## Schaltschranklüfter



Zum Abführen der Verlustwärme aus Schaltschränken und Gehäusen sind Filterlüfter eine wirkungsvolle und kostengünstige Alternative. Die kühlere Umgebungsluft wird gefiltert und im unteren Bereich in den Schaltschrank hinein geblasen. Im oberen Bereich wird die warme Luft über einen Austrittsfilter abgeführt. Dadurch entsteht im Schrank ein Überdruck, der das Eindringen von Staub an undichten Stellen verhindert.

GOGATEC GmbH  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com

### Filterlüfter LV

Teilweise auch in  
IP55 lieferbar

- **Flache Bauform**
- **Schnellmontage ohne Schrauben**
- **Eingespritzte Polyurethan-Dichtung**
- **Anschluss Schraubklemmen**
- **IP54 mit Dichtung und Filtermatte P15/350S**
- **Standard-Ausführung blasend**
- **Teilweise UL-geprüft**
- **Gehäuse ABS-Kunststoff selbstverlöschend UL 94 V0**
- **Farbe RAL 7035 lichtgrau**

Wir liefern sicher



Art.Nr.	Spannung	Leistung W	Montage- ausschnitt in mm	Abmessungen außen in mm	Einbau- tiefe in mm	Luftförderung m <sup>3</sup> /h		passendes Austritts- filter	EURO pro Stk.
						freiblasend	mit Filter		
90-LV80-230	230 VAC	5,0	68 x 68	80 x 80	40,5	15	12	90-GV80	66,80
90-LV80-24	24 VDC	2,6							50,10
90-LV80-12	12 VDC	2,4							50,10
90-LV85-24	24 VDC	3,0	68 x 68	80 x 80	40,5	20	16	90-GV80	53,50
90-LV85-12	12 VDC	2,9							53,50
90-LV100-230	230 VAC	12	92 x 92	105 x 105	54 (AC) 49 (DC)	25	15	90-GV100	59,30
90-LV100-115	115 VAC	12							59,30
90-LV100-24	24 VDC	2,5							59,50
90-LV100-12	12 VDC	2,5							1,80
90-LV200-230	230 VAC	19	116 x 116	130 x 130	72	58	40	90-GV200	82,70
90-LV200-115	115 VAC	19							84,30
90-LV200-24	24 VDC	3,5							101,90
90-LN250-230	230 VAC	19	124 x 124	148 x 148	64,5	63	42	90-GV250	65,70
90-LV250-115	115 VAC	19							84,30
90-LV250-24	24 VDC	3,5							101,90
90-LN300-230	230 VAC	19	177 x 177	204 x 204	90	115	90	90-GV300	81,70
90-LV300-115	115 VAC	19							101,90
90-LV300-24	24 VDC	3,5							115,20
90-LV400-230	230 VAC	45	223 x 223	250 x 250	126	250	195	90-GV4/500	126,90
90-LV400-115	115 VAC	45							135,30
90-LV400-24	24 VDC	14							202,00
90-LV405-230	230 VAC	45	223 x 223	250 x 250	102	160/170	115/125	90-GV4/500	115,20
90-LV405-115	115 VAC	45				160/170	115/125		123,60
90-LV405-24	24 VDC	14				170	125		145,30
90-LN410-230	230 VAC	45	223 x 223	250 x 250	120	250/290	205/230	90-GV4/500	104,70
90-LV410-115	115 VAC	45				250/290	205/230		131,90
90-LV410-24	24 VDC	14				270	215		199,00
90-LV500-400	3x400 VAC	68/70	223 x 223	250 x 250	132	315	235	90-GV4/500	201,00
90-LV500-230	230 VAC	50/61							152,00
90-LV500-115	115 VAC	60/65							169,00

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten

# GOGASWITCH LV

## Schaltschranklüfter und Zubehör



Fortsetzung

Teilweise auch in  
IP55 lieferbar



GOGATEC GmbH  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com

### Filterlüfter LV

Wir liefern sicher

Art.Nr.	Spannung	Leistung W	Montage- ausschnitt in mm	Abmess. außen in mm	Einbau- tiefe in mm	Luftförderung m <sup>3</sup> /h		passendes Austritts- filter	EURO pro Stk.
						freiblasend	mit Filter		
90-LV550-230	230 VAC	65/93	223 x 223	250 x 250	123	370/410	260/290	90-GV4/500	159,00
90-LN600-230	230 VAC	64/80	292 x 292	323 x 323	148	580	385	90-GV6/700	175,00
90-LV600-115	115 VAC	64/80							186,00
90-LV600-24	24 VDC	45							433,00
90-LV605-230	230 VAC	50/64	292 x 292	323 x 323	159	470	365	90-GV700	174,00
90-LV605-115	115 VAC	82/65							182,00
90-LV700-400	3x400 VAC	110	292 x 292	323 x 323	156	730	530	90-GV6/700	217,00
90-LN700-230	230 VAC	155							179,00
90-LV700-115	115 VAC	190							196,00
90-LV800-400	3x400 VAC		292 x 292	323 x 323	140	930/970	610/640	90-GV6/700	339,00
90-LV800-230	230 VAC	135/215							221,00
90-LV800-115	115 VAC	115/175							233,00
90-LV800-24	24 VDC								461,00

Luftförderung freiblasend bedeutet die Luftleistung des kompletten Lüfters inkl. Filtermatte

Luftförderung mit Austrittsfilter bedeutet Luftdurchsatz im Schaltschrank unten Lüfter - oben Austrittsfilter

Type LV80, LV85 und LV100 mit Filtermatte P15/150S

Type LV200 bis LV700 mit Filtermatte P15/350S

### Aufbaurahmen AG

Aufbaugehäuse zur Montage von Filterlüftern am Schaltschrank  
ohne Platzbedarf im Inneren

Stahlblech lackiert RAL 7035, mit Befestigungszubehör und Dichtung

Art.Nr.	Abmessungen	Passend	EURO
	in mm	für Lüfterserie	pro Stk.
90-AG250	155 x 155 x 65 mm	90-LN/LV250	71,00
90-AG300	210 x 210 x 90 mm	90-LN/LV300	96,90
90-AG400	256 x 256 x 128 mm	90-LN/LV4.. 90-LV5..	126,10



### Strahlwasserhauben AV

Schutzhaube für Filterlüfter und Austrittsfilter

Für Outdoorereinsatz und Lebensmittelindustrie

Zum Schutz vor Strahlwasser und extremen Witterungseinflüssen

Edelstahl geschliffen, mit Befestigungszubehör und Dichtung

Art.Nr.	Abmessungen	Passend	EURO
	in mm	für Lüfter und Austrittsfilter	pro Stk.
90-AV200	176 x 165 x 55 mm	90-LV200, 90-GV200, 90-LS10, 90-LG10	75,20
90-AV250	196 x 225 x 55 mm	90-LN/LV250, 90-GV250	77,80
90-AV300	252 x 300 x 55 mm	90-LN/LV300, 90-GV300	91,90
90-AV400/500	298 x 375 x 80 mm	90-LN/LV4../5.., 90-GV 400/500	123,60
90-AV600/700	374 x 480 x 100 mm	90-LN/LV6../700/800, 90-GV600/700	146,90

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten

# GOGASWITCH EC und LS

## Spezielle Schaltschranklüfter



Teilweise auch in

### Filterlüfter EC

IP55 lieferbar

- **Energieeffiziente AC-Lüfter mit EC-Technologie**
- **Elektronik ist im Lüfter integriert - gleiche Abmessungen**
- **4,4 W - 75% geringere Leistungsaufnahme als AC-Lüfter**
- **Niedriger Geräuschpegel**
- **Doppelte Lebensdauer**
- **Lüfterdrehzahl unabhängig von der Netzfrequenz**
- **Spannungsbereich 195-265 VAC / 85-132 VAC, elektronischer Blockierschutz**
- **Reduziertes Gewicht durch Gehäuse und Lüfterrad aus Kunststoff**
- **Erhöhter Temperaturbereich -20°C bis +75°C**

GOGATEC GmbH  
Wagramer Straße 252  
A-1220 Wien  
Tel.: +43 1 258 3 257 0  
Fax: +43 1 258 3 257 17  
office@gogatec.com  
www.gogatec.com

Wir liefern sicher


Art.Nr.	Spannung	Montage- ausschnitt mm	Abmessungen		Luftförderung m <sup>3</sup> /h		passendes Austrittsfilter	EURO pro Stk.
			außen mm	freiblasend	mit Austrittsfilter			
90-LV200-EC-230	230 VAC	116 x 116	130 x 130	60	40	90-GV200	109,40	
90-LV200-EC-115	115 VAC						112,70	
90-LV250-EC-230	230 VAC	124 x 124	148 x 148	62	42	90-GV250	108,50	
90-LV250-EC-115	115 VAC						111,90	
90-LV300-EC-230	230 VAC	177 x 177	204 x 204	120	95	90-GV250	122,70	
90-LV300-EC-115	115 VAC						126,10	

### Filterlüfter LS

Filter außen, dadurch geringere Einbautiefe

- **Große Filterfläche – geringe Einbautiefe**
- **Für Schraubbefestigung**
- **Anschluss Schraubklemme**
- **Mit Filtermatte P15/500S**
- **Gehäuse ABS-Kunststoff selbstverlöschend UL 94 V0**
- **Farbe RAL 7032, alternativ 7035 lichtgrau mit Kiemengitter (K) (Art.Nr. ....-HG)**

Ersatzteil für  
ältere Schrankserien



Art.Nr.	Spannung	Montage- ausschnitt mm	Abmessungen		Luftförderung m <sup>3</sup> /h		passendes Austrittsfilter	EURO pro Stk.
			außen mm	freiblasend	mit Austrittsfilter			
90-LS10(KX)-230	230 VAC	116 x 116	128 x 128	59	38	90-LG10(K)	76,80	
90-LS10(KX)-115	115 VAC						78,50	
90-LS10(KX)-24	24 VDC						93,50	
90-LS 0(K)-230	230 VAC	200 x 200	238 x 238	120	90	90-LG11(K)	95,20	
90-LS 0(K)-115	115 VAC						98,50	
90-LS 0(K)-24	24 VDC						105,20	
90-LS 1(K)-230	230 VAC	298 x 200	339 x 238	125	105	90-LG12(K)	105,20	
90-LS 1(K)-115	115 VAC						108,50	
90-LS 1(K)-24	24 VDC						115,20	
90-LS 2(K)-230	230 VAC	298 x 200	339 x 238	190	155	90-LG12(K)	126,90	
90-LS 2(K)-115	115 VAC						130,20	
90-LS 25K-230	230 VAC	223 x 223	255 x 255	245	205	90-LG25K	126,90	
90-LS 25K-115	115 VAC						130,20	
90-LS 25K-24	24 VDC						209,00	
90-LS 3(K)-400	3x400 VAC	300 x 300	344 x 344	730	555	90-LG13(K)	279,00	
90-LS 3(K)-230	230 VAC						243,00	
90-LS 3(K)-115	115 VAC						259,00	

Luftförderung freiblasend bedeutet die Luftleistung des kompletten Lüfters inkl. Filtermatte

Luftförderung mit Austrittsfilter bedeutet Luftdurchsatz im Schaltschrank unten Lüfter - oben Austrittsfilter

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage  
Sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten