

GOGACON Türschlauch + Halter

Kabelschutzschläuche für Schranktüren



Kabelschutz-Schlauch GOGACON PE

Weicher Schlauch für Schranktüren

für leichte mechanische Beanspruchung

Material Polyethylen PE-LD, Brennbarkeit HB nach UL94, FMVSS 302: erfüllt

Temperaturbereich -40°C bis +70°C, kurzzeitig bis +90°C

Type	Innen-Ø	Aussen-Ø	Biegeradius	VPE	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	min. in mm	m	grau	pro m
PE-17	16,3	20,8	30	50	240713	0,71
PE-23	22,9	27,9	45	50	240714	1,12
PE-29	28,9	34,0	55	25	240715	1,49
PE-37	35,9	41,6	75	25	240716	2,11
PE-50	47,1	53,3	100	25	240717	2,81



GOGATEC GmbH
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

**weicher Schlauch
für Schranktüren**

Kabelschutz-Schlauch GOGACON EVA

Besonders weicher Schlauch

für leichte mechanische Beanspruchung ohne Sonneneinwirkung

Material Ethylen-Vinylacetat Copolymer EVA

Temperaturbereich -40°C bis +55°C, kurzzeitig bis +65°C

Type	Innen-Ø	Aussen-Ø	Biegeradius	VPE	Art.Nr.	EURO
	mm	mm	min. in mm	m	grau	pro m
EVA-23	22,5	28	65	50	240734	a.A.
EVA-29	28,5	33,8	80	25	240735	a.A.
EVA-37	36,0	41,7	105	25	240736	a.A.
EVA-50	45,7	53,1	140	25	240737	a.A.



besonders weicher Schlauch

Wellrohr-Schlauchhalter GOGACON PA-SH

Wellrohrhalter inkl. Deckel, Deckel kann mit Schraubenzieher wieder geöffnet werden.

Material PA6

Typ	Breite B	Löcher für	VPE	Art.Nr.	EURO
	mm	Schrauben	Stk.	grau	pro Stk.
PA-SH 23	46,0	M5	20	245295	0,86
PA-SH 29	56,0	M5	20	245296	1,12
PA-SH 37	70,0	M5	20	245297	2,08
PA-SH 50	70,0	M5	20	245298	2,08



Wellrohrhalter GOGACON PA-H

Brennbarkeit V0 nach UL94, Temperaturbereich -40°C bis +110°C

Typ	Breite	VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	EURO
	mm	Stk.	grau	schwarz	pro Stk.
PA-H 17	30,0	50	245254	245254SW	0,78
PA-H 23	38,0	50	245255	245255SW	1,07
PA-H 29	46,5	50	245256	245256SW	1,39
PA-H 37	57,5	50	245257	245257SW	1,66
PA-H 50	68,5	50	245258	245258SW	1,94



Deckel PA-HD dazu

DECKEL	VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	EURO
	Stk.	grau	schwarz	pro Stk.
PA-HD 17	50	245264	245264SW	0,37
PA-HD 23	50	245265	245265SW	0,39
PA-HD 29	50	245266	245266SW	0,45
PA-HD 37	50	245267	245267SW	0,48
PA-HD 50	50	245268	245268SW	0,57

stabiler Flansch PA-HF dazu

FLANSCH	VPE	Art.Nr.	Art.Nr.	EURO
	Stk.	grau	schwarz	pro Stk.
PA-HF 17	50	245274	245274SW	0,82
PA-HF 23	50	245275	245275SW	0,83
PA-HF 29	50	245276	245276SW	0,83
PA-HF 37	50	245277	245277SW	0,97
PA-HF 50	50	245278	245278SW	1,64

Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf

GOGACON PAB

Beschichteter Geflechtschlauch



Geflechtschlauch für die Schaltschranktüre Schneiden OHNE ausfransen !

GOGACON PAB ist ein speziell beschichtetes Polyamid-Geflecht. Dadurch kann es einfach mit einer normalen Schere geschnitten werden (Kaltschnitt) ohne danach auszufransen. Ein Heiss-Schnittgerät ist nicht erforderlich.

Technische Daten

Material: Polyamid 6.6 schwarz, Abdeckungsgrad > 90%
 Eigenschaften: halogenfrei, cadmiumfrei, phosphorfrei
 Einsatztemperatur: -55°C bis +125°C
 Zulassungen: Selbstverlöschend nach DIN 75200 / FMVSS 302
 Monofil – Selbstverlöschend nach UL94
 Aufmachung: Kartonspulen

GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher



GOGACON PAB

Type	Nennweite	Einsatzbereich	VPE	Art. Nr.	EURO
		mm	m		pro m
PAB04	4	2 - 8	750	240401	0,55
PAB06	6	4 - 10	750	240402	0,66
PAB08	8	6 - 10	500	240403	0,91
PAB10	10	8 - 12	500	240404	1,06
PAB12	12	10 - 14	500	240405	1,43
PAB14	14	12 - 20	500	240406	1,48
PAB16	16	14 - 24	400	240407	1,80
PAB20	20	18 - 26	250	240408	2,04
PAB25	25	22 - 34	250	240409	2,36
PAB30	30	26 - 36	250	240410	2,50
PAB35	35	33 - 50	250	240411	3,13
PAB40	40	32 - 44	250	240412	3,92
PAB45	45	38 - 56	250	240413	4,03
PAB50	50	48 - 80	150	240414	4,31

Befestigungsschellen für Geflechtschlauch PAB

Technische Daten

Material: Modifiziertes Polyamid grau, halogenfrei
 Einsatztemperatur: -40°C bis +105°C
 Zulassungen: Flammklasse V0 nach UL 94

GOGACON SRER

Type	passend zu PAB	Befestigung	VPE	Art.Nr.	EURO
	Nennweite	mit Schraube	Stk.		pro Stk.
SRER-06	12	1 x M6	50	251010	3,27
SRER-16	25	1 x M6	50	251011	3,27
SRER-21	35	1 x M6	50	251012	3,95
SRER-29	45	3 x M6	50	251013	6,24
SRER-50	50	3 x M6	50	251015	10,10



Preise 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten