

GOGAFUSE GV

Motorschuttschalter GV2 & GV3



GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Motorschuttschalter mit Tastenbestätigung GV2

Technische Daten

Normen: IEC 947-1, 947-2, 947-4-1, EN 60204, UL 508, CSA C22-2 Nr. 14
 VDE 0113, 0660, NF C 63-650, 63-120, 79-130
 Zulassungen: CSA, Cebec, GOST, TSE, UL, BV, PTB, EZU, SETI, RINA
 Trenneigenschaft, Temperaturkompensation von -20°C...60°C
 Schaltspannung: 3x400 V

| Type | Schaltbereich | Einstellbereich | magn. Auslösestrom ±20% | Art.Nr. | Preis €/Stk. |
|---------|---------------|-----------------|-------------------------|------------|--------------|
| GV2-000 | | 0,1-0,16A | 1,5A | 93-GV2ME01 | 52,70 |
| GV2-006 | 0,06kW | 0,16-0,25A | 2,4A | 93-GV2ME02 | 55,10 |
| GV2-009 | 0,09kW | 0,25-0,4A | 5A | 93-GV2ME03 | 55,10 |
| GV2-012 | 0,12kW | 0,4-0,63A | 8A | 93-GV2ME04 | 55,10 |
| GV2-025 | 0,25kW | 0,63-1A | 13A | 93-GV2ME05 | 59,00 |
| GV2-037 | 0,37kW | 1-1,6A | 22,5A | 93-GV2ME06 | 50,00 |
| GV2-075 | 0,75kW | 1,6-2,5A | 33,5A | 93-GV2ME07 | 50,00 |
| GV2-15 | 1,5kW | 2,5-4A | 51A | 93-GV2ME08 | 50,00 |
| GV2-22 | 2,2kW | 4-6,3A | 78A | 93-GV2ME10 | 50,00 |
| GV2-4 | 4kW | 6-10A | 138A | 93-GV2ME14 | 68,40 |
| GV2-55 | 5,5kW | 9-14A | 170A | 93-GV2ME16 | 58,00 |
| GV2-75 | 7,5kW | 13-18A | 223A | 93-GV2ME20 | 69,80 |



Wir liefern sicher

Motorschuttschalter-Zubehör

| Type | für Schütz | Kontakt | Art.Nr. | Preis €/Stk. |
|--------------------------|------------|---------|------------|--------------|
| Hilfskontakt frontseitig | | S und Ö | 93-GVAE11 | 9,30 |
| Verbindungsblock1 | GV2 & K | | 93-GV2AF01 | 7,50 |
| Verbindungsblock2 | GV2 & D | | 93-GV2AF3 | 5,70 |



Motorschuttschalter mit Drehantrieb GV3

Technische Daten

Normen: IEC/EN 60947-1, 60947-2, 60947-4-1, UL 508 Typ E, CSA C22-2 Nr. 14 Typ E
 Zulassungen: UL, CSA, GOST, ATEX, CCC
 Trenneigenschaft, Temperaturkompensation von -20°C...60°C, Baubreite 55mm
 Schaltspannung: 3x400 V

Mit thermisch-magnetischer Auslösung und EverLink-Anschlüssen

(Bei diesen Modellen gleicht die einzigartige EverLink-Klemme das Fließen des Kupfermaterials über die Zeit aus. Eine einmal per Schraubtechnik angezogene EverLink-Klemme hält die Kabelverbindung sicher und dauerhaft stabil.)

| Type | Schaltbereich | Einstellbereich | magn. Auslösestrom ±20% | Art.Nr. | Preis €/Stk. |
|--------|---------------|-----------------|-------------------------|-----------|--------------|
| GV3-15 | 15kW | 23-32A | 448A | 93-GV3P32 | 144,30 |
| GV3-18 | 18,5kW | 30-40A | 560A | 93-GV3P40 | 153,00 |
| GV3-22 | 22kW | 37-50A | 700A | 93-GV3P50 | 188,00 |
| GV3-30 | 30kW | 48-65A | 910A | 93-GV3P65 | 199,00 |



Preise gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten