

PATLITE LU7

LED-Signalturm



GOGATEC Handelsges.m.b.H
 Wagramer Straße 252/TOP II
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

- ➔ LED - sehr lange Lebensdauer
- ➔ Patentierter Linsenschliff, dadurch sehr hell
- ➔ LED-Blitzmodule mit 5-facher Helligkeit erhältlich
- ➔ Ø 70 mm Durchmesser
- ➔ Modular aufgebaut, Bajonettverschluss

- ➔ IP65
- ➔ Federzugklemmen
- ➔ 24 VDC oder 90-250 VAC
- ➔ Auch mit regelbarem Alarm 90 db/1m (2 Signale) und mit Blinkschaltung erhältlich
- ➔ Gehäuse elfenbein (optional in silber erhältlich) aus stoßfestem Polycarbonat
- ➔ Temperaturbereich -30°C bis +60°C (90-250VAC -25°C bis +60°C)
- ➔ Befestigung über 3 Gewindebolzen M3 oder über passendes Montagezubehör

Durch die Unterbringung des Netzgerätes und des Alarms im 100 mm hohen Sockel können 5 Farben UND ein Alarm eingesetzt werden.

Bei der Version für 90-250 VAC wird das Modul über ein eingebautes Netzteil versorgt und die Leuchtelemente werden über potentialfreie Kontakte angesteuert.

Abmessungen

Durchmesser	70 mm
Höhe mit 1 Farbmodulen	211 mm
Höhe mit 1 Farbmodulen	252 mm
Höhe mit 1 Farbmodulen	293 mm
Höhe mit 1 Farbmodulen	334 mm
Höhe mit 1 Farbmodule	375 mm



LED-SIGNALTURM LU7

Type	Farbe	Nennspannung	Art.Nr.	EURO/Stk.
SOCKEL ohne Alarm	elfenbein	24 VDC	43-LU7-02	39,00
		90-250 VAC	43-LU7-M2	108,60
SOCKEL mit Alarm und Blinkschaltung	elfenbein	24 VDC	43-LU7-02FB	94,00
		90-250 VAC	43-LU7-M2FB	148,90
LED-Modul	rot		43-LU7-ET-R	32,00
	gelb		43-LU7-ET-Y	32,00
	grün		43-LU7-ET-G	40,35
	blau		43-LU7-ET-B	40,35
	klar		43-LU7-ET-C	40,35
LED-Blitzmodul (nur mit 24V-Basismodul verwendbar !)	rot		43-LU7-XE-R	83,50
	gelb		43-LU7-XE-Y	83,50
	grün		43-LU7-XE-G	112,70
	blau		43-LU7-XE-B	125,30
	klar		43-LU7-XE-C	125,30
Wandkonsole	elfenbein		43-SZ-018	13,22



Preise 01.01.2011 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten