

GOGATOOL STRIP

Abisolierwerkzeuge



GOGASTRIP Super 5

Sehr leicht,
dennoch robust

Abisolierbereich 0,2-6 mm²
Abisolierlänge 8-12mm
Länge der Zange 190mm
Gewicht nur 130 g !



GOGATEC GmbH
Wagramer Straße 252
A-1220 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Type	Abisolierbereich	Drahtschneider	Art. Nr.	EURO/Stk.
GOGASTRIP Super 5	0,2 - 6,0 mm ²	ja	12800100	24,90

GOGASTRIP Unistrip

preisgünstige Abisolier- und Crimpzange

Type	Abisolierbereich	Crimpbereich	Art. Nr.	EURO/Stk.
Unistrip	0,25 - 6mm ²	0,25 - 6mm ²	12800110	9,90



GOGATOOL MultiStrip10

sich selbstständig auf Isolierstärke und
einstellende Abisolierzange - Automatisch

- geeignet für ein- oder mehrdrähtige Kabel mit PVC-Isolationen und einer Vielzahl von Teflon-, Radox-, und Gummiisolationen
- einsetzbar für Kabelquerschnitte von 0,03 – 10 mm² (AWG 32 – 8)
- robuste Metallklemmen
- Abisolierlänge durch Längenanschlag bis 18mm voreinstellbar
- Schneidmesser und Längenanschlag leicht auswechselbar
- integrierter Drahtschneider für mehrdrähtige Leiter bis 10mm² / AWG 8
feindrähtige Leiter bis 6mm² / AWG 10



Type	Länge	Abisolierbereich	Art. Nr.	EURO/Stk.
MultiStrip10	195mm	0,03 - 10 mm ²	12800103	64,50
Ersatzmesser			12800104	11,90
Ersatzanschlag			12800105	1,55

GOGASTRIP Stripper10

Automatische Abisolierzange

- zum Abisolieren von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern mit gängigen Standardisolationen in 2 Modellen für Querschnitte von 0,03 – 10 mm² sowie Flachbandkabel bis 10mm Breite und 2,5 - 16mm²
- selbstständiges Anpassen der Abisoliermesser an die verschiedenen Querschnitte ohne Voreinstellung
- automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
- keine Beschädigung der Leiter kein Aufspleißen der Einzelader
- Abisolierlänge voreinstellbar über Längenanschlag 3 bis 18mm
- Schneiddruck nachstellbar bei harten Kunststoffummantelungen
- mit Drahtschneider für mehrdrähtige Leiter bis 10mm²,
eindrähtige bis 6mm² (Durchmesser 2,77mm)
- leicht auswechselbare Klemmbacken und Schneidmesser
- geringes Gewicht, leichtgängige Mechanik

Type	Länge	Abisolierbereich	Art. Nr.	EUR/Stk.
Stripper10	200mm	0,03 - 10 mm ²	12800106	51,80
Ersatzmesser			12800107	12,30
Ersatzklemmbacken			12800108	a.A.
Ersatzanschlag			12800109	a.A.

a.A. = auf Anfrage



NETTOPREISE gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

Abisolierzange zum Erstellen eines Kabelausschnittes

Beschreibung Outlet Special 20

Mit der Abisolierzange Outlet Special 20 ist das Erstellen eines Kabelausschnittes für Schirmanschluss-Systeme, Potentialausgleiche und Erdungen in wenigen Handgriffen erledigt. Ein Kabelausschnitt kann an jeder beliebigen Stelle des Kabels herausgenommen werden. Mit der Outlet Special 20 können unterschiedliche Kabeltypen, wie zB NYM-Kabel, Coaxial-Kabel sowie geschirmte Mess-, Kontroll-, und Steuerleitungen bearbeitet werden.

Bedienungsanleitung Outlet Special 20

1. Kabel in Zange einlegen und Längsschnitt produzieren
2. An den Enden des Längsschnittes jeweils einen Rundschnitt ausführen
3. Kabelummantelung an den Schnittstellen lösen und entfernen
4. Kabelausschnitt ist freigelegt und kann nun weiter bearbeitet werden

Technische Daten

Kabeldurchschnitt für Rundschnitt	6,9 – 9,50 mm
Abisolierlänge	20 mm
Gewicht	100 g
max. Schnittlänge Isolierung	1,40 mm

Type	Art. Nr.	Preis
		EURO/Stk.
OUTLET Special 20	12800147	58,50



Längsschnitt



Rundschnitt links und rechts vom Längsschnitt durch 1/4 Drehbewegung der Zange



Kabelsequenz freilegen

Praxistipp
Die Kabelummantelung kann auch mit der Zangenspitze abgegriffen werden.

Automatische Abisolierzange Sensor Special zur Bearbeitung von Sensor-/ Aktorleitungen

Beschreibung Sensor Special 20

Mit der Abisolierzange Sensor Special ist das Abisolieren von Kombileitungen zum Anschluss von Sensor-Aktor Verteilerboxen/ Buskoppler schnell und sicher möglich. Die inneren Leiter oder das Schirmgeflecht werden nicht angeschnitten und beschädigt.

Datenleitungen zum Anschluss an M8, M12 Steckverbinder sind in beliebiger Länge abzuisolieren, da die Leitungen durch die Zangengriffe geführt werden können. Die Sensor Special muss auf die unterschiedlichen Kabelquerschnitte nicht eingestellt werden, da sie über ein automatisches Abtastsystem verfügt.

Eine spezielle Klingengeometrie gewährleistet das sichere Abisolieren folgender Kabeltypen: Halogenfreie geschirmte oder ungeschirmte Sensor-/Aktor – Leitungen, mit PUR oder PVC Außenmantel und 3-8-adriger Kabelaufbau (z.B. 3 x 0,34 mm² ungeschirmt bis 8 x 0,25 mm² geschirmt).

Technische Daten

Arbeitsbereich	4,40 bis 7,00 mm Ø
Abisolierlänge	beliebig
Gewicht	126 g
Klingenwechsel	ja
TÜV/ GS	geprüft

Type	Art. Nr.	Preis
		EURO/Stk.
SENSOR SPECIAL	12800148	79,90



NETTOPREISE gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGATOOL STRIP

Kabelabisolierer und Kabelmesser



GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

GOGATOOL STRIP

Jedes Kabelmesser hat eine spezielle Titan-Nitrid-Beschichtung (TIN) für eine höhere Schnittgeschwindigkeit, geringen Verschleiß und eine höhere Standzeit. Zusätzlich ein innenliegendes Reservemesser mit TIN-Beschichtung.

GOGATOOL STRIP1

Kabelschneider mit Hakenklinge für Kabel Ø 8-28mm

Bezeichnung	Art. Nr.	€/Stk.
CUT 1	12800121	10,51

Rutschfester Führung des Bügels

Erhöhte Griffsicherheit



GOGATOOL STRIP2

Kabelmesser für Kabel Ø 27-35mm

Bezeichnung	Art. Nr.	€/Stk.
CUT 2	12800122	11,33



GOGATOOL STRIP3

Kabelmesser für Kabel Ø 35-50mm

Bezeichnung	Art. Nr.	€/Stk.
CUT 3	12800123	11,85



GOGATOOL ASI-Spezial

Automatische Abisolierzange für ASI-Interface Kabel mit PUR oder TPE Außenisolierung. Keine Beschädigung der inneren Leiter möglich.

Bezeichnung	Art. Nr.	€/Stk.
ASi Spezial	12800102	59,90



NETTOPREISE gültig ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGATOOL STRIP

Kabel-Abisolierer



Super Entmantler Nr.15 NEUE VERSION

Mit dem JOKARI Entmantler können alle gängigen Rundkabel (z.B. NYM-Kabel 2 x 1,5mm² bis 5 x 2,5mm²) bei einem Durchmesser von 8 bis 13mm schnell und präzise entmantelt werden.

Eine Einstellung der Schnitttiefe auf den jeweiligen Durchmesser ist nicht notwendig, da die speziell geformten Abisoliermesser sich auf das jeweilige Rundkabel automatisch einstellen.

Technische Daten:

Arbeitsbereich Kabel 8 bis 13 mm Ø, Leiter 0,2 -0,4mm²
 Gewicht 50g
 Länge 125 mm
 Prüfung TÜV/GS

Für alle gängigen Rundkabel mit einem Durchmesser von 8 bis 13 mm. Die neue Version des Super Entmantlers Nr. 15 ist hervorragend für Arbeiten in Abzweigboxen und Verteilerboxen geeignet. Er hat eine neu entwickelte Führung für den Längsschnitt und eine neue Klingenstruktur für den Rundschnitt. Die richtige Klingentiefe stellt sich selbstständig automatisch ein. Die Abisolier-Vorrichtung ermöglicht das Abisolieren von Adern mit 0,25 bis 4,0 mm² Querschnitt. Rutschsichere Griffzonen und ein Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung an der Arbeitskleidung vervollständigen den neuen Super-Entmantler Nr. 15.

Type	Art. Nr.	EURO/Stk.
Super Entmantler Nr.15 NEU	12800146	17,90

Coaxial Abisolierer TOP COAX

Die JOKARI Coax Abisolierer sind perfekt geeignet für das schnelle und präzise Abisolieren aller gängigen Coaxial-Kabel, wie z. B. TV-Antennenkabel zwischen 4,8 bis 7,5 Ø, RG 58 / RG 59 sowie PVC-Rundkabel 3 x 0,75 mm².

Technische Daten TOP COAX

Arbeitsbereich 4,8 bis 7,5mm Ø
 Gewicht 20g
 Länge 105 mm
 Prüfung TÜV/GS

Die besondere Form und Montage der Abisoliermesser gewährleistet, dass die inneren Kabelleiter nicht beschädigt werden. Einkerbungen und angeschlitzte Innenleiter werden mit dem Coaxial Abisolierer vermieden und es bleibt eine 100 %-ige Datenübertragung bestehen. Weiteres JOKARI Qualitätsmerkmal des Top Coax sind die Titan-Nitrid beschichteten Klingen. Diese hochwertige Klingenschichtung gewährt eine hohe Standzeit und eine bessere Gleitfähigkeit der einzelnen Klingen in das zu bearbeitende Material.

Mit einer integrierten Längenskalierung können die Kabel maßgenau von 5 mm bis 20 mm, z.B. für Coax Stecker/Kupplungen, Coax-Buchsen, etc., abisoliert werden. Eine Ringvorrichtung am unteren Griff des Werkzeugs ermöglicht eine diebstahlsichere Befestigung des Werkzeugs (z.B. Schlüsselring mit Kette).

Type	Art. Nr.	EURO/Stk.
TOP COAX	12800141	11,80

NETTOPREISE ab 01.01.2012 exkl. MWSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGATEC GmbH
 Wagramer Straße 252
 A-1220 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher



1. Neuer Längsschneider für Mantel
2. Herausschiebbares Messer
3. Adern abisolieren
4. Neuer Rundschnneider für Mantel
5. Neue Verriegelung

