

LED Signalleuchte für EX-Bereiche / LED signal light for EX areas

GOGALIGHT Ex-LED-Signalleuchte 24VDC

- In schlagwettergeschütztem Gehäuse Druckfeste „d“ / flame-proof enclosure „d“
- Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse und gehärtetes, transparentes Glas, Ø 228 mm / rugged aluminium die-cast housing and hard transparent, Ø 228 mm
- Geeignet für Innen- und Außenanwendung / mounting Location: indoor and outdoor
- Zertifiziert für Gasbereiche der Zone 1 und Zone 2 / certified for gas areas of Zone 1 and Zone 2
- Kompatibel mit ATEX und IECEx / compatible with ATEX and IECEx
- Multifunktionsleuchte mit verschiedenen Lichtmustern über Verkabelung / multi-function beacon with various light patterns via wiring
- Wartungsfrei durch LEDs ohne Motoren / maintenance-free with LEDs and no motors
- LED- Farboptionen: Rot und Bernstein / LED color options: Red or Amber

Signalsäulen mit robustem Design für die Anzeige von Alarmzuständen in potenziell entflammenden und explosiven Umgebungen, wie z. B. in der Chemie-, Petrochemie-, Mineral- und Erdgasproduktion, geeignet für Gasanlagen, Lackieranlagen, Kraftwerke, Chemieanlagen und Stahlwerke / signal Towers with robust designs for displaying alert statuses in potentially flammable and hazardous explosive environments, such as chemical, petrochemical, mineral- and natural gas production, suitable for gas plants, paint shops, power stations, chemical plants and steelworks

Temperaturbereich / temperature range: -20°C bis +55°C

Lagertemperatur / storage temperature: - 30°C bis +65°C

Luftfeuchtigkeit (n. kondens.) / rel. humidity (non-cond.): <90%

Gewicht / weight: 7,06 kg

Schutzart / protection grade: IP66

Spezifikationen / specifications: IEC 60079-0: 2017 (Ed.7) und IEC 60079-1: 2014 (Ed.7)

EN IEC 60079-0 und IEC 60079-1, ATEX Directive 2014/34/EU

Explosionsschutzspezifikationen / explosion-proof specifications: IECEx – Ex db II B+H2 T6 Gb, ATEX – II G Ex db II B+H2 T6 Gb



43-REF-M1-R-E



43-REF-M1-Y-E



Typ	Nennspannung V	Nennstrom A	Nennleistung W	ArtNr	€ /Stk.
type	nominal voltage	nominal current	nominal power		/pc.
REF-M1-R-E	12-24	0,4	5,5	43-REF-M1-R-E	2490,00
REF-M1-Y-E	100-240 VAC (50/50Hz)	0,1	5,0	43-REF-M1-Y-E	2490,00

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved