

**GOGATERM FDM Dosenmuffe/ outdoor sleeve**

Für Energiekabel bis 1 kV / for electric-powercable up to 1 kV  
Für Verwendung im Erdreich oder im Außenbereich / usable in ground earth or outdoor

Material / material: Polypropylen (PP4410) , Dichtung / seal: Thermoplastic-Elastomer  
Temperaturbereich / temperature range: -30°C - +65°C  
Bruchfestigkeit:Stahlkugel / impact steelball: 2 m , 1 kg, no Leak  
Schutzart / protection grade: IP68  
Zulassungen / approvals: ÖVE 13201-003-02, VA EE 36221, EU-50.393:06

Typ	Zugkraft N	Kabeldurchmesser mm	Abmessungen mm	ArtNr.	€ /Stk.
type	tension strength	cable diameter	dimensions	part no.	/pc.
FDM 1 *	55	4 x 5-14	170 x 72	293440	40,85
FDM 1/GEL	55	4 x 5-14	170 x 72	293440GEL	66,20
FDM 2	130	4 x 7-25	280 x 100	293441	62,20
FDM 3	200	1 x 10-42	330 x 170	293442	162,00
		1 x 10-33 6 x 8-26			



\* FDM 1 wird inklusive Stanleymesser und Etikett geliefert!



**GOGATERM FDM/SCHL Dosenmuffenschlüssel / outdoor sleeve key**

1 Set = 2 Schlüssel / 1 Set = 2 keys

Typ	Für Dosenmuffe	Set	ArtNr	€ /Stk.
type	for outdoor sleeve	Set		/pc.
FDM1/SCHL	FDM 1	2 Stk. / 2 pcs.	293445	8,70
FDM2/SCHL	FDM 2	2 Stk. / 2 pcs.	293446	10,02



FDM 1



FDM 2

**GOGATERM FDM-GEL Dosenmuffen-Gel / outdoor sleeve gel**

Gießharz für Dosenmuffe FDM 1/GEL / Gel für outdoor-sleeve FDM 1/GE

Typ	Für Dosenmuffe	ArtNr.	€ /Stk.
type	for outdoor sleeve	part no.	/pc.
FDM-GEL	FDM 1 /GEL	293449	28,35

**Auch andere Verbindungsmuffen lieferbar**

Preise gültig ab 01.01.2023 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2023 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved