

**GOGATIE KB UVV2 - Kabelbinder PA6 UV-stabilisiert / cable ties UV-stabilized**

Höhere Beständigkeit gegen Schäden durch UV-Licht – für Innen- und Außenanwendungen / greater resistance to ultraviolet light – indoor and outdoor use

Material / material: UV-stabilisiertes PA6, selbstverlöschend V2:UL94 / UV-stabilized PA6, self extinguishing V2:UL94

Farbe / color: schwarz / black


Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +85°C

Zulassung / approval: UL, Lloyd's, GL, TÜV EN 62275:2009



Länge mm length	Breite mm width	Bündel-Ø max. mm bundle-Ø	Zugfestigkeit min. N tensile strength	VPE Stk. PU	VPE Karton PU box	ArtNr Gogatec black	€ /100 Stk. /100 pcs.
140	3,5	36	20	100	5 000	250700711.UV	2,36
200	4,5	51	28	100	5 000	250700723.UV	3,46
280	4,5	76	28	100	5 000	250700727.UV	5,93
360	4,5	101	28	100	4 000	250700734.UV	6,97
368	7,5	101	65	100	1 500	250700746.UV	13,10

Widerstandsfähigkeit gegen UV-Stahlung in Installationsjahren/  
resistance to UV-radiation in working time (years):



**GOGATIE KB-UV Kabelbinder PA6 UV-stabilisiert / cable ties UV-stabilized**

Höhere Beständigkeit gegen Schäden durch UV-Licht – für Innen- und Außenanwendungen / greater resistance to ultraviolet light – indoor and outdoor use

Abgerundete Spitze, dadurch leichter zu Greifen auf Flächen, somit schneller zu verarbeiten / curved tip - easier to grip on surfaces, thus faster to process

Material / material: wetterbeständiges PA 6.6 / weather resistant polyamid 6.6

Temperaturbereich / temperature range: -60°C bis +85°C

Wetterbeständigkeit / weather resistance: 7 – 9 Jahre / years

Brandverhalten / flammability: UL94-V2, raucharm, halogenfrei / low smoke,

Farbe / color: schwarz / black

Zulassung / approval: UL Listed, UL Recognized außer / except PLT.6SM und /and PLT 4H/5H/6H/8H/13H  
CSA Certified außer except PLT\*-LH, PLT-H,  
EN 45545-2



Gerade Spitze / straight tip

Abgerundete Spitze / curved tip



Länge mm length	Breite mm width	Stärke mm thickness	Bündel-Ø max. mm bundle-Ø	Zugfestigkeit min. N tensile strength	VPE Stk. PU	Abgerundete Spitze curved tip	Art.Nr. Gogatec black	€ /100 Stk. /100 pcs.
99	2.5	1.1	22	80	100		66-PLT1M-C0	5,78
142	3.6	1.1	35	178	100		66-PLT1.5I-C0	10,31
203	3.6	1.1	51	178	100		66-PLT2I-C0	14,54
246	3.7	1.3	64	178	100		66-PLT2.5I-C0	21,36
290	3.7	1.3	76	178	100		66-PLT3I-C0	26,84
368	3.7	1.3	102	178	100	ja / yes	66-PLT4I-C0	42,09
249	4.8	1.3	64	222	100		66-PLT2.5S-C0	22,77
292	4.8	1.3	76	222	100		66-PLT3S-C0	a.A.
368	4.8	1.3	102	222	100		66-PLT4S-C0	a.A.
394	4.8	1.3	114	222	100		66-PLT4.5S-C0	54,70
445	4.8	1.3	127	222	100		66-PLT5S-C0	63,20
368	7.6	1.9	102	534	50		66-PLT4H-L0	a.A.
556	7.6	1.9	152	534	50		66-PLT6LH-L0	63,70
627	7.6	1.9	178	534	50		66-PLT7LH-L0	117,20
701	7.6	1.9	203	534	50		66-PLT8LH-L0	126,50
775	7.6	1.9	229	534	50	nein / no	66-PLT9LH-L0	128,70
450	8.9	2.0	127	778	50		66-PLT5H-L0	82,50
530	8.9	2.0	152	778	50		66-PLT6H-L0	109,90
779	8.9	2.0	229	778	50		66-PLT8H-L0	139,00
1100	8.9	2.0	330	778	25		66-PLT13H-Q0	253,00

EN45545-2

PANDUIT®



a. A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.07.2022 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.07.2022 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved