GOGATOOL LC 100 / LC 160 Ersatzteile / *replacement parts*

Bezeichnung *description*	Type *type*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
Schneidmesser *cutting edge*	Standard	12800264	74,80
	Hartmetall f. Stahldrähte bis ø 0,3 mm / *hard metal f. steel wires up to ø 0,3 mm*	12800264.1	149,10
	Hartmetall f. feinlitzige Kupferkabel / *hard metal f. fine-striped copper wires*	12800264.2	149,10
Antriebs-/Messrollen *drive-/metering roll*	Standard	12800265	18,48
	PU-beschichtet / *PU-coated*	12800265.1	109,80
	Stahl / *steel*	12800265.2	177,00
Kabelauffangschale	*drip cup*	12800266	34,88

GOGATOOL LC 160SL Schlauchschneider / *tube cutting machine*

Das Ablängen von Schläuchen mit dem LC 160SL ermöglicht gerade Schnittflächen durch spezielle Schlauchführungen. Die Frontklappe wird einfach durch Tastendruck geöffnet. Nach dem Einlegen des Schlauches werden beim Schließen der Klappe die Mess- und Transportrollen automatisch auf den Durchmesser angepasst. Die gewünschte Länge und die Stückzahl auf dem Bedienpult eingeben und die Produktion kann beginnen.

Cutting tubes with the LC 160SL enables straight cut surfaces thanks to the use of special tube guides. The front safety cover is simply opened by pressing a button. After the insertion of the tube, both the measuring rollers and the transport rollers are automatically adjusted onto the diameter whilst closing the cover. Enter the required length and the number of pieces and the production can start.

Messlänge / *max. gauge length*: 2 mm – 1.000 m
Vorschub-Geschwindigkeit / *feed speed*: 0,04 – 0,5 m /sec
Netzanschluss / *power supply*: 100 – 240 VAC / 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme /*power consumption*: 150
Maße (L x B x H) / *dimensions (L x W x H)*: 301 x 194 x 228 mm (11,9 x 7,7 x 9,0“)
Gewicht / *weight*: 10 kg (22 lbs)



LC 160SL

Schneidleistung / *cutting capacity*: 0,08 – 16 mm²
Max. Schlauchdurchmesser / *max. cable-diameter*: 10 mm (0,39“)

Typ *type*	Schlauchdurchmesser *tube diameter*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
LC 160SL	max. 10 mm	12800280	3 865,00
Schlauchführung *tube guide*	1 mm	12800276.1	104,50
	2 mm	12800276.2	104,50
	3 mm	12800276.3	104,50
	4 mm	12800276.4	104,50
	5 mm	12800276.5	104,50
	6 mm	12800276.6	104,50
	7 mm	12800276.7	104,50
	8,5 mm	12800276.8	104,50
	10 mm	12800276.10	202,00

LC 160SL

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**
*prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES***
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

GOGATOOL LC 160SL Ersatzteile / *replacement parts*

Bezeichnung *description*	Typ *type*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
Schneidmesser / *cutting edge*	Standard Dicke / *thickness* 0,7 mm	12800275	33,17
Antriebs- / Messrollen *drive- / metering roll*	Standard	12800265	18,48
	PU-beschichtet / *PU-coated*	12800265.1	109,80
	Stahl / *steel*	12800265.2	177,00

GOGATOOL DR 30 Kabelabroller / *wire dereeler*

Der DR 30 dient als nützliche Ergänzung zum Ablänggerät LC 100 und erleichtert das Abrollen von Kabelringen und Kabelspulen. Die gefederten Umlenkrollen der Kabelführung ermöglichen ein sanftes Beschleunigen und Abbremsen des Drehtellers. Keine verdrehten Kabel mehr! Mit konstanter Spannung werden die Kabel störungsfrei dem Ablänggerät zugeführt. / ***The DR 30 is an useful supplement to the Cross Cutting Machine LC 100 and makes wire feeding easier for both loose hanks or reel mounted cable. Smooth acceleration and deceleration of the rotary mounting plate is achieved by running the cable around a spring mounted pulley. This also provides constant tension to prevent twisting or slippage at the cutter unit.***

Drehteller / *reel plate*: 300 mm
Kabelring Kern / Kabelring außen *reel hub / reel width*: Ø 80 – 170 mm / max. Ø 260 mm
Kabelringhöhe / *reel height*: max. 120 mm
Auflagegewicht / *reel weight*: max. 7 kg
Maße / *dimensions*: 420 x 380 x 200 mm
Gewicht / *weight*: 2 kg

Typ *type*	Anwendung *application*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
DR 30	mit 4 Stäben / *with 4 bars*	12800600	369,00
DR 30K	für Spulen / *for reels*	12800601	340,00

GOGATOOL DR 30 Ersatzteile / *replacement parts*

Sind unterschiedliche Kabeltypen im Einsatz, kann der Drehteller zusammen mit dem Kabelring einfach und schnell gewechselt werden. Das als Zubehör erhältliche Drehtellermagazin erleichtert das Lagern der Kabelringe. / ***A reel and plate holder makes cable storage easy and convenient.***

Bezeichnung *description*	Art.Nr. *part no.*	€ /Stk. */pc.*
Aufnahme für Spulen	12800602	50,30
Drehteller mit Stäben	12800603	177,00
Drehteller ohne Stäbe	12800604	93,30
4 Stäbe für Drehteller	12800605	82,80
Drehteller Magazin	12800606	239,00
Druckfeder weich	12800607	7,63

Konusachse für Spulen DR3 001
Spindle for reel mounting DR3 001

Drehteller Magazin DR3 050
Rotary Plate Holder DR3 050
BxHxT 410x482x299

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**
*prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES***
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

Gogatec GmbH www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17