## GOGATOOL Outlet Spezial 20

**Mit der Abisolierzange Outlet Special 20 ist das Erstellen eines Kabelausschnittes für Schirmanschluss Systeme, Potentialausgleiche und Erdungen in wenigen Handgriffen erledigt. Ein Kabelausschnitt kann an jeder beliebigen Stelle des Kabels herausgenommen werden. Mit der Outlet Special 20 können unterschiedliche Kabeltypen, wie z.B. NYM-Kabel, Coaxial-Kabel, sowie geschirmte Mess-, Kontroll-, und Steuerleitungen bearbeitet werden. /**
***With wire stripper Outlet Special 20 the creation of a cable-cut-out-section for shield connecting systems, potential equalization and grounding can be done with few hand grips. A cut-out-section can be chosen anywhere at the cable. With the Outlet Special 20 you can process diverse cable types for example NYM-cable, coaxial-cable, as well as shielded measuring- and control-cables.***

**Kabeldurchmesser für Rundschnitt /**
***cable diameter for round-cut*: 6,9 – 9,5 mm**
**Abisolierlänge / *stripping length*: 20 mm**
**Gewicht / *weight*: 100 g**
**max. Schnittlänge Isolierung /**
***maximal cutting length isolation*: 1,40mm**

| Typ<br>*type* | ArtNr | €<br>/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|
| Outlet Special 20 | 12800147 | 80,90 |

Längsschnitt

Rundschnitt links und rechts vom Längsschnitt durch 1/4 Drehbewegung der Zange

Kabelsequenz freilegen

## GOGATOOL Sensor Spezial

**Mit der Absiolierzange Sensor Special ist das Abisolieren von Kombileitungen zum Anschluss von Sensor-Aktor Verteilerboxen/Buskoppler schnell und sicher möglich. Die inneren Leiter oder das Schirmgeflecht werden nicht angeschnitten oder beschädigt. Datenleitungen zum Anschluss an M8, M12 Steckverbinder sind in beliebiger Länge abisolierbar, da die Leitungen zwischen die Zangengriffe geführt werden können. Die Sensor Special muss nicht auf unterschiedliche Kabelquerschnitte eingestellt werden, da sie über ein automatisches Abtastsystem verfügt. Eine spezielle Klingengeometrie gewährleistet das sichere Abisolieren folgender Kabeltypen: Halogenfreie geschirmte oder ungeschirmte Sensor-/Aktor – Leitungen, m. PUR o. PVC Außenmantel & 3-8-adr. Kabelaufbau (z.B. 3x0,34 mm² ungesch. b. 8x0,25 mm² geschirmt). /**
***With the wire stipper Sensor Special it is possible to strip combination lines to connect sensor-actuator distributor boxes/ bus coupler fast and save. The inner wire and the shielding braid will not be cut or damaged. You can strip data cables in any desired length for the connection to M8 or M12 plug connectors because it is possible to put the cables through the handle. The Sensor Special must not be adjusted to the several wire sizes because the stripper has an automatic tracing system. The perfect blade geometry guarantees the save strip of following cable types: halogen-free, shielded or unshielded sensor- and actuator-cables with PUR or PVC outer sheath and 3 – 8 wired (for example 3x0.34 mm² unshielded and up to 8x0.25 mm² shielded).***

**Arbeitsbereich / *work area*: 4,40 – 7,00 mm Ø**
**Abisolierlänge / *stripping length*: optional**
**Gewicht / *weight:* 126 g**
**TUV / GS: geprüft / *proved***

**Klingenwechsel möglich! / *Cutting blade exchangeable!***

| Typ<br>*type* | ArtNr | €<br>/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|
| SENSOR Spezial | 12800148 | 112,00 |
| Ersatzmesser / *replacement knife* | 12800135 | 52,10 |

## GOGATOOL AS-Interface Pro

**Automatische Abisolierzange für AS-Interface Kabel mit PUR oder TPE Außenisolierung. /**
***Automatic wire stripper for AS-interface cable or TPE outside insulation.***
**Keine Beschädigung der inneren Leiter möglich. / *No danger to damage the inner wires.***

**TUV / GS:** geprüft / *proved*

| Typ<br>*type* | ArtNr | €<br>/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|
| AS-Interface Pro | 12800102 | 83,90 |

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**
*prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES***
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


**Gogatec GmbH** www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17

## GOGATOOL 6-16mm²

**Ergonomische, automatische Abisolierzange für massive und flexible Leiter mit PVC Außenisolierung von 6 - 16 mm² (AWG 10 - 6). Auch zum Entmanteln von PVC-Flex 3x0,75mm² oder Solarkabel mit verbundener Doppelisolation (z. B. Solarflex®, Energyflex®). Keine Einstellung auf Kabelquerschnitt notwendig. Abisolieren jeder beliebigen Länge möglich aufgrund der Kabeldurchführung im Griff. Längenskala aufgedruckt, die Klingenkassette ist austauschbar./** ***Automatic wire stripper which is suitable for standard round wires with cross sections from 6 to 16mm² (AWG 10-6). This tool will remove the PVC outer cable insulation. Also suitable for stripping the sheathing of PVC-Flex 3x0.75mm2 and solar cables with jointed cable sheathings (e.g. Solarflex®, Energyflex®). Stripping of any length possible due to open frame construction of handles. Length scale printed on handle.The blade cassette is replaceable.***

**Abisolierlänge /** ***stripping length*****:** beliebig / *any*
**Optischer Längenanschlag /** ***optical length scale*****:** 15-18-20 mm
**Gewicht /** ***weight:*** 152 g

| Typ<br>*type* | ArtNr | €<br>/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|
| 6-16mm² | 12800150 | 55,70 |
| Ersatzmesser / *replacement knife* | 12800159 | 25,74 |

## GOGATOOL Solar-Z3

| Typ<br>*type* | Crimpbereich<br>mm²<br>*crimp section* | ArtNr | VPE<br>Stk.<br>*PU* | €<br>/Stk.<br>*/pc.* |
|---|---|---|---|---|
| SOLAR-Z3 | 2,5-10 | 12800115 | 1 | 79,60 |

Preise gültig ab 01.01.2025 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**
*prices are valid from 01.01.2025 excl. VAT, subject to change,* ***NET PRICES***
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*


**Gogatec GmbH** www.gogatec.com office@gogatec.com
A-1210 Wien, Petritschgasse 20, Tel.: +43 1 258 3 257-0 Fax -17